RIEPILOGO DATI DI CATALOGO

Alpha Elettronica - Connettore MC4 Femmina Volante - 1.000V - Per cavo 4-6mm² - Stäubli PV-KBT4/6II-UR | Free Hanging female MC4 connector - 1.000V - For cable 4-6mm² Stäubli PV-KBT4/6II-UR series

Codice prodotto	ALP200405
Produttore	Alpha Elettronica
Categoria	Componenti / Connettori Fotovoltaico / Spine. prese e adattatori
Codice doganale	Da verificare

DESCRIZIONE

RIEPILOGO DATI DI CATALOGO

General Characteristics
Gender: Presa
Manufacturer series: Solarline
Connector Type: MC4
Color: Nero
Body Gender: Male
Contact Gender: Female
Supplier Series:

Electrical Characteristics
Current (Max): 39A
Voltage (Max): 1000V
Voltage Insulation: 6 KV

Mechanical Characteristics
Montaggio: Volante
Fissaggio: a crimpare
Conductors Section: 4-6mm²
Cable Diameter (Min): ø5.9mm
Cable Diameter (Max): ø8.8mm
Protection Grade:

Temperature Range Features
Flammability Rating: UL94V-0
 |
Caratteristiche Generali
Genere: Presa
Serie produttore: Solarline
Tipo Connettore: MC4
Colore: Nero
Genere Corpo: Maschio
Genere Contatto: Femmina
Serie Fornitore: PV-KBT4/6II-UR

Caratteristiche Elettriche
Corrente max: 39A
Tensione max: 1000V
Tensione Isolamento: 6 KV

Caratteristiche Meccaniche
Montaggio: Volante
Fissaggio: a crimpare
Sezione conduttori: 4-6mm²
Diametro cavo min: ø5.9mm
Diametro cavo max: ø8.8mm
Grado di protezione: IP65

Caratteristiche Termiche
Classe di infiammabilità: UL94V-0

RIEPILOGO DATI DI CATALOGO

DATI DI CATALOGO

Sigla Metel	ALP
Codice Metel	ALP200405
Codice produttore	200-405
Marca	Alpha Elettronica Srl
Stato prodotto	Stato Metel 3
Data ultimo aggiornamento	LS
Data certificazione	2026-09-29
Data variazione	2026-10-01
EAN	8017443566712
Classe ETIM	EC002928
Versione ETIM	8
Prezzo pubblico	4.80
Valuta	EUR
Moltiplicatore prezzo	1
Unita misura	PCE
Lead time	4
Quantita minima	5
Quantita multipla	5
Quantita cartone	50
Codice doganale	Da verificare
Famiglia statistica	Componenti / Connettori Fotovoltaico / Spine. prese e adattatori
Codice famiglia statistica	644-774-1707
Keyword	Staubli | Componenti | Connettore solare | Connettore | Alpha elettronica | Connettori solare | Connettore fotovoltaico | Stubli | Connettori | Connettori fotovoltaico | Alpha | Alfa | Elettronica

RIEPILOGO DATI DI CATALOGO

Descrizione breve	Connettore MC4 Femmina Volante - 1.000V - Per cavo 4-6mm² - Stäubli PV-KBT4/6II-UR | Free Hanging female MC4 connector - 1.000V - For cable 4-6mm² Stäubli PV-KBT4/6II-UR series

RIEPILOGO DATI DI CATALOGO

Descrizione estesa	 General Characteristics Gender: Presa Manufacturer series: Solarline Connector Type: MC4 Color: Nero Body Gender: Male Contact Gender: Female Supplier Series: Electrical Characteristics Current (Max): 39A Voltage (Max): 1000V Voltage Insulation: 6 KV Mechanical Characteristics Montaggio: Volante Fissaggio: a crimpare Conductors Section: 4-6mm² Cable Diameter (Min): ø5.9mm Cable Diameter (Max): ø8.8mm Protection Grade: Temperature Range Features Flammability Rating: UL94V-0 | Caratteristiche Generali Genere: Presa Serie produttore: Solarline Tipo Connettore: MC4 Colore: Nero Genere Corpo: Maschio Genere Contatto: Femmina Serie Fornitore: PV-KBT4/6II-UR Caratteristiche Elettriche Corrente max: 39A Tensione max: 1000V Tensione Isolamento: 6 KV Caratteristiche Meccaniche Montaggio: Volante Fissaggio: a crimpare Sezione conduttori: 4-6mm² Diametro cavo min: ø5.9mm Diametro cavo max: ø8.8mm Grado di protezione: IP65 Caratteristiche Termiche Classe di infiammabilità: UL94V-0
Completezza BMEcat	64