RIEPILOGO DATI DI CATALOGO

Alpha Elettronica - Flying mount female MC4-Evo 2 connector - 1.500V - For cable 10mm² - Stäubli PV-KBT4-EVO 2/10II-UR series | Connettore MC4-Evo 2 - Femmina Volante - 1.500V - Per cavo 10mm² - Stäubli PV-KBT4-EVO 2A/10II-UR

Codice prodotto	ALP200408
Produttore	Alpha Elettronica
Categoria	Componenti / Connettori Fotovoltaico / Spine. prese e adattatori
Codice doganale	Da verificare

DESCRIZIONE

RIEPILOGO DATI DI CATALOGO

General Characteristics
Gender: Presa
Manufacturer series: Solarline
Connector Type: MC4 Evo 2
Color: Nero
Body Gender: Male
Contact Gender: Female
Supplier Series:

Electrical Characteristics
Current (Max): 69A
Voltage (Max): 1500V
Voltage Insulation: 6 KV

Mechanical Characteristics
Montaggio: Volante
Fissaggio: a crimpare
Conductors Section: 10mm²
Cable Diameter (Min): ø6.4mm
Cable Diameter (Max): ø8.4mm
Protection Grade:

Temperature Range Features
Flammability Rating: UL94V-0
 |
Caratteristiche Generali
Genere: Presa
Serie produttore: Solarline
Tipo Connettore: MC4 Evo 2
Colore: Nero
Genere Corpo: Maschio
Genere Contatto: Femmina
Serie Fornitore: PV-KBT4-EVO 2A/10II-UR

Caratteristiche Elettriche
Corrente max: 69A
Tensione max: 1500V
Tensione Isolamento: 6 KV

Caratteristiche Meccaniche
Montaggio: Volante
Fissaggio: a crimpare
Sezione conduttori: 10mm²
Diametro cavo min: ø6.4mm
Diametro cavo max: ø8.4mm
Grado di protezione: IP65

Caratteristiche Termiche
Classe di infiammabilità: UL94V-0

RIEPILOGO DATI DI CATALOGO

DATI DI CATALOGO

Sigla Metel	ALP
Codice Metel	ALP200408
Codice produttore	200-408
Marca	Alpha Elettronica Srl
Stato prodotto	Stato Metel 3
Data ultimo aggiornamento	LS
Data certificazione	2026-09-29
Data variazione	2026-10-01
EAN	8017443680586
Classe ETIM	EC002928
Versione ETIM	8
Prezzo pubblico	6.30
Valuta	EUR
Moltiplicatore prezzo	1
Unita misura	PCE
Lead time	4
Quantita minima	5
Quantita multipla	5
Quantita cartone	50
Codice doganale	Da verificare
Famiglia statistica	Componenti / Connettori Fotovoltaico / Spine. prese e adattatori
Codice famiglia statistica	644-774-1707
Keyword	Alfa | Stubli | Staubli | Connettori fotovoltaico | Connettore fotovoltaico | Connettori solare | Connettore solare | Componenti | Connettori | Connettore | Alpha elettronica | Alpha | Elettronica

RIEPILOGO DATI DI CATALOGO

Descrizione breve	Flying mount female MC4-Evo 2 connector - 1.500V - For cable 10mm² - Stäubli PV-KBT4-EVO 2/10II-UR series | Connettore MC4-Evo 2 - Femmina Volante - 1.500V - Per cavo 10mm² - Stäubli PV-KBT4-EVO 2A/10II-UR

RIEPILOGO DATI DI CATALOGO

Descrizione estesa	 General Characteristics Gender: Presa Manufacturer series: Solarline Connector Type: MC4 Evo 2 Color: Nero Body Gender: Male Contact Gender: Female Supplier Series: Electrical Characteristics Current (Max): 69A Voltage (Max): 1500V Voltage Insulation: 6 KV Mechanical Characteristics Montaggio: Volante Fissaggio: a crimpare Conductors Section: 10mm² Cable Diameter (Min): ø6.4mm Cable Diameter (Max): ø8.4mm Protection Grade: Temperature Range Features Flammability Rating: UL94V-0 | Caratteristiche Generali Genere: Presa Serie produttore: Solarline Tipo Connettore: MC4 Evo 2 Colore: Nero Genere Corpo: Maschio Genere Contatto: Femmina Serie Fornitore: PV-KBT4-EVO 2A/10II-UR Caratteristiche Elettriche Corrente max: 69A Tensione max: 1500V Tensione Isolamento: 6 KV Caratteristiche Meccaniche Montaggio: Volante Fissaggio: a crimpare Sezione conduttori: 10mm² Diametro cavo min: ø6.4mm Diametro cavo max: ø8.4mm Grado di protezione: IP65 Caratteristiche Termiche Classe di infiammabilità: UL94V-0
Completezza BMEcat	64