RIEPILOGO DATI DI CATALOGO

Alpha Elettronica - Fusibile in linea 20A con cavo assemblato - Stäubli MC4-Evo 2

Codice prodotto	ALP200610
Produttore	Alpha Elettronica
Categoria	Componenti / Connettori Fotovoltaico / Spine. prese e adattatori
Codice doganale	Da verificare

DESCRIZIONE

RIEPILOGO DATI DI CATALOGO

Il fusibile in linea MC4-Evo 2 (PV-K/ILF3) con connessione a crimpare garantisce una connessione duratura e stabile rispetto alle clip omega convenzionali: minima perdita di energia, bassa generazione di calore.

Caratteristiche Generali
Serie produttore: PV-K/ILF3
Codice produttore: PV-K/ILF3
Tipo Connettore: MC4 Evo 2
Colore: Nero
Genere Corpo: Maschio+Femmina
Serie Fornitore: Stäubli MC4-Evo 2

Caratteristiche Elettriche
Corrente max: 20A
Tensione max: 1500V
Tensione Isolamento: 8 KV

Caratteristiche Meccaniche
Materiale Corpo: PA, EVA, XLPE
Materiale Contatti: Rame stagnato
Montaggio: Volante
Fissaggio: a crimpare
Sezione conduttori: 4-6mm²
Dim. L: 590mm
Grado di protezione: IP65

Caratteristiche Termiche
Classe di infiammabilità: UL94V-0
 |
General Characteristics
Manufacturer series: PV-K/ILF3
Manufacturer model: PV-K/ILF3
Connector Type: MC4 Evo 2
Color: Nero
Body Gender: Male+Female
Supplier Series:

Electrical Characteristics
Current (Max): 20A
Voltage (Max): 1500V
Voltage Insulation: 8 KV

Mechanical Characteristics
Body Material: PA, EVA, XLPE
Contact Material: Tinned Copper
Montaggio: Volante
Fissaggio: a crimpare
Conductors Section: 4-6mm²
Dim. L: 590mm
Protection Grade:

Temperature Range Features
Flammability Rating: UL94V-0

RIEPILOGO DATI DI CATALOGO

DATI DI CATALOGO

Sigla Metel	ALP
Codice Metel	ALP200610
Codice produttore	200-610
Marca	Alpha Elettronica Srl
Stato prodotto	Stato Metel 3
Data ultimo aggiornamento	LS
Data certificazione	2026-09-29
Data variazione	2026-10-01
EAN	8017443680593
Classe ETIM	EC002928
Versione ETIM	8
Prezzo pubblico	60.00
Valuta	EUR
Moltiplicatore prezzo	1
Unita misura	PCE
Lead time	4
Quantita minima	1
Quantita multipla	1
Quantita cartone	4
Codice doganale	Da verificare
Famiglia statistica	Componenti / Connettori Fotovoltaico / Spine. prese e adattatori
Codice famiglia statistica	644-774-1707
Keyword	Elettronica | Stubli | Componenti | Connettore solare | Connettori solare | Staubli | Connettori fotovoltaico | Connettore fotovoltaico | Alfa | Alpha | Alpha elettronica | Connettore | Connettori

RIEPILOGO DATI DI CATALOGO

Descrizione breve	Fusibile in linea 20A con cavo assemblato - Stäubli MC4-Evo 2

RIEPILOGO DATI DI CATALOGO

Descrizione estesa	Il fusibile in linea MC4-Evo 2 (PV-K/ILF3) con connessione a crimpare garantisce una connessione duratura e stabile rispetto alle clip omega convenzionali: minima perdita di energia, bassa generazione di calore. Caratteristiche Generali Serie produttore: PV-K/ILF3 Codice produttore: PV-K/ILF3 Tipo Connettore: MC4 Evo 2 Colore: Nero Genere Corpo: Maschio+Femmina Serie Fornitore: Stäubli MC4-Evo 2 Caratteristiche Elettriche Corrente max: 20A Tensione max: 1500V Tensione Isolamento: 8 KV Caratteristiche Meccaniche Materiale Corpo: PA, EVA, XLPE Materiale Contatti: Rame stagnato Montaggio: Volante Fissaggio: a crimpare Sezione conduttori: 4-6mm² Dim. L: 590mm Grado di protezione: IP65 Caratteristiche Termiche Classe di infiammabilità: UL94V-0 | General Characteristics Manufacturer series: PV-K/ILF3 Manufacturer model: PV-K/ILF3 Connector Type: MC4 Evo 2 Color: Nero Body Gender: Male+Female Supplier Series: Electrical Characteristics Current (Max): 20A Voltage (Max): 1500V Voltage Insulation: 8 KV Mechanical Characteristics Body Material: PA, EVA, XLPE Contact Material: Tinned Copper Montaggio: Volante Fissaggio: a crimpare Conductors Section: 4-6mm² Dim. L: 590mm Protection Grade: Temperature Range Features Flammability Rating: UL94V-0

RIEPILOGO DATI DI CATALOGO

Completezza BMEcat	64