RIEPILOGO DATI DI CATALOGO

Alpha Elettronica - Giunto a Y con cavi fotovoltaici 2 maschi 1 femmina - Stäubli MC4-Evo 2 - 50cm

Codice prodotto	ALP200620
Produttore	Alpha Elettronica
Categoria	Componenti / Connettori Fotovoltaico / Spine. prese e adattatori
Codice doganale	Da verificare

DESCRIZIONE

RIEPILOGO DATI DI CATALOGO

Lo splitter a Y MC4-Evo 2 ha la certificazione TÜV Rheinland e garantisce una connessione stabile a lungo termine in stringhe di pannelli fotovoltaici (DC). Il prodotto minimizza le perdite di energia e la generazione di calore. Materiali robusti ed affidabili.

Input: 2 spine
Output: 1 presa

Caratteristiche Generali
Genere: Adattatore
Serie produttore: PV-K/SPL-Y-6-15/15-15EPP/ES-0050
Codice produttore: 32.0333
Tipo Connettore: MC4 Evo 2
Colore: Nero
Genere Corpo: Maschio+Femmina
Serie Fornitore: Stäubli MC4-Evo 2

Caratteristiche Elettriche
Corrente max: 53A
Tensione max: 1500V
Tensione Isolamento: 8 KV

Caratteristiche Meccaniche
Materiale Corpo: PA, EVA, XLPE
Materiale Contatti: Rame stagnato
Terminazione: Rame stagnato
Montaggio: Volante
Fissaggio: a crimpare
Sezione conduttori: 4-6mm²
Dim. L: 500mm
Grado di protezione: IP68

Caratteristiche Termiche
Classe di infiammabilità: UL94V-0

Utilizzare solo con connettori Staubli originali. |
General Characteristics
Gender: Adattatore
Manufacturer series: PV-K/SPL-Y-6-15/15-15EPP/ES-0050
Manufacturer model: 32.0333
Connector Type: MC4 Evo 2
Color: Nero
Body Gender: Male+Female
Supplier Series:

Electrical Characteristics
Current (Max): 53A
Voltage (Max): 1500V
Voltage Insulation: 8 KV

Mechanical Characteristics
Body Material: PA, EVA, XLPE
Contact Material: Tinned Copper
Termination:

RIEPILOGO DATI DI CATALOGO

DATI DI CATALOGO

Sigla Metel	ALP
Codice Metel	ALP200620
Codice produttore	200-620
Marca	Alpha Elettronica Srl
Stato prodotto	Stato Metel 3
Data ultimo aggiornamento	LS
Data certificazione	2026-09-29
Data variazione	2026-10-01
EAN	8017443680609
Classe ETIM	EC002928
Versione ETIM	8
Prezzo pubblico	35.00
Valuta	EUR
Moltiplicatore prezzo	1
Unita misura	PCE
Lead time	4
Quantita minima	1
Quantita multipla	1
Quantita cartone	10
Codice doganale	Da verificare
Famiglia statistica	Componenti / Connettori Fotovoltaico / Spine. prese e adattatori
Codice famiglia statistica	644-774-1707
Keyword	Alfa | Connettori fotovoltaico | Staubli | Stubli | Connettore | Alpha elettronica | Alpha | Elettronica | Connettore fotovoltaico | Connettori solare | Connettore solare | Componenti | Connettori

RIEPILOGO DATI DI CATALOGO

Descrizione breve	Giunto a Y con cavi fotovoltaici 2 maschi 1 femmina - Stäubli MC4-Evo 2 - 50cm

RIEPILOGO DATI DI CATALOGO

Descrizione estesa	Lo splitter a Y MC4-Evo 2 ha la certificazione TÜV Rheinland e garantisce una connessione stabile a lungo termine in stringhe di pannelli fotovoltaici (DC). Il prodotto minimizza le perdite di energia e la generazione di calore. Materiali robusti ed affidabili. Input: 2 spine Output: 1 presa Caratteristiche Generali Genere: Adattatore Serie produttore: PV-K/SPL-Y-6-15/15-15EPP/ES-0050 Codice produttore: 32.0333 Tipo Connettore: MC4 Evo 2 Colore: Nero Genere Corpo: Maschio+Femmina Serie Fornitore: Stäubli MC4-Evo 2 Caratteristiche Elettriche Corrente max: 53A Tensione max: 1500V Tensione Isolamento: 8 KV Caratteristiche Meccaniche Materiale Corpo: PA, EVA, XLPE Materiale Contatti: Rame stagnato Terminazione: Rame stagnato Montaggio: Volante Fissaggio: a crimpare Sezione conduttori: 4-6mm² Dim. L: 500mm Grado di protezione: IP68 Caratteristiche Termiche Classe di infiammabilità: UL94V-0 Utilizzare solo con connettori Staubli originali. | General Characteristics Gender: Adattatore Manufacturer series: PV-K/SPL-Y-6-15/15-15EPP/ES-0050 Manufacturer model: 32.0333 Connector Type: MC4 Evo 2 Color: Nero Body Gender: Male+Female Supplier Series: Electrical Characteristics Current (Max): 53A Voltage (Max): 1500V Voltage Insulation: 8 KV Mechanical Characteristics Body Material: PA, EVA, XLPE Contact Material: Tinned Copper Termination: Montaggio: Volante Fissaggio: a crimpare Conductors Section: 4-6mm² Dim. L: 500mm Protection Grade: Temperature Range Features

RIEPILOGO DATI DI CATALOGO

Completezza BMEcat	64