RIEPILOGO DATI DI CATALOGO

Alpha Elettronica - Giunto a Y con cavi fotovoltaici 2 femmine 1 maschio - Stäubli MC4-Evo 2 - 50cm

Codice prodotto	ALP200622
Produttore	Alpha Elettronica
Categoria	Componenti / Connettori Fotovoltaico / Spine. prese e adattatori
Codice doganale	Da verificare

DESCRIZIONE

RIEPILOGO DATI DI CATALOGO

General Characteristics
Gender: Adattatore
Manufacturer series: PV-K/SPL-Y-6-15/15-15ESS/EP-0050
Manufacturer model: 32.0334
Connector Type: MC4 Evo 2
Color: Nero
Body Gender: Male+Female
Supplier Series:

Electrical Characteristics
Current (Max): 53A
Voltage (Max): 1500V
Voltage Insulation: 8 KV

Mechanical Characteristics
Body Material: PA, EVA, XLPE
Contact Material: Tinned Copper
Montaggio: Volante
Fissaggio: a crimpare
Conductors Section: 4-6mm²
Dim. L: 500mm
Protection Grade:

Temperature Range Features
Flammability Rating: UL94V-0
 | Lo splitter a Y MC4-Evo 2 ha la certificazione TÜV Rheinland e garantisce una connessione stabile a lungo termine in stringhe di pannelli fotovoltaici (DC). Il prodotto minimizza le perdite di energia e la generazione di calore. Materiali robusti ed affidabili.

Input: 2 prese
Output: 1 spina

Caratteristiche Generali
Genere: Adattatore
Serie produttore: PV-K/SPL-Y-6-15/15-15ESS/EP-0050
Codice produttore: 32.0334
Tipo Connettore: MC4 Evo 2
Colore: Nero
Genere Corpo: Maschio+Femmina
Serie Fornitore: Stäubli MC4-Evo 2

Caratteristiche Elettriche
Corrente max: 53A
Tensione max: 1500V
Tensione Isolamento: 8 KV

Caratteristiche Meccaniche
Materiale Corpo: PA, EVA, XLPE
Materiale Contatti: Rame stagnato
Montaggio: Volante
Fissaggio: a crimpare
Sezione conduttori: 4-6mm²

RIEPILOGO DATI DI CATALOGO

DATI DI CATALOGO

Sigla Metel	ALP
Codice Metel	ALP200622
Codice produttore	200-622
Marca	Alpha Elettronica Srl
Stato prodotto	Stato Metel 3
Data ultimo aggiornamento	LS
Data certificazione	2026-09-29
Data variazione	2026-10-01
EAN	8017443680616
Classe ETIM	EC002928
Versione ETIM	8
Prezzo pubblico	35.00
Valuta	EUR
Moltiplicatore prezzo	1
Unita misura	PCE
Lead time	4
Quantita minima	1
Quantita multipla	1
Quantita cartone	10
Codice doganale	Da verificare
Famiglia statistica	Componenti / Connettori Fotovoltaico / Spine. prese e adattatori
Codice famiglia statistica	644-774-1707
Keyword	Alpha | Componenti | Connettori | Connettore | Alpha elettronica | Alfa | Connettori fotovoltaico | Elettronica | Stubli | Staubli | Connettore fotovoltaico | Connettori solare | Connettore solare

RIEPILOGO DATI DI CATALOGO

Descrizione breve	Giunto a Y con cavi fotovoltaici 2 femmine 1 maschio - Stäubli MC4-Evo 2 - 50cm

Promotech
FORNITURE PER L'AUTOMAZIONE

RIEPILOGO DATI DI CATALOGO

Descrizione estesa	 General Characteristics Gender: Adattatore Manufacturer series: PV-K/SPL-Y-6-15/15-15ESS/EP-0050 Manufacturer model: 32.0334 Connector Type: MC4 Evo 2 Color: Nero Body Gender: Male+Female Supplier Series: Electrical Characteristics Current (Max): 53A Voltage (Max): 1500V Voltage Insulation: 8 KV Mechanical Characteristics Body Material: PA, EVA, XLPE Contact Material: Tinned Copper Montaggio: Volante Fissaggio: a crimpare Conductors Section: 4-6mm² Dim. L: 500mm Protection Grade: Temperature Range Features Flammability Rating: UL94V-0 | Lo splitter a Y MC4-Evo 2 ha la certificazione TÜV Rheinland e garantisce una connessione stabile a lungo termine in stringhe di pannelli fotovoltaici (DC). Il prodotto minimizza le perdite di energia e la generazione di calore. Materiali robusti ed affidabili. Input: 2 prese Output: 1 spina Caratteristiche Generali Genere: Adattatore Serie produttore: PV-K/SPL-Y-6-15/15-15ESS/EP-0050 Codice produttore: 32.0334 Tipo Connettore: MC4 Evo 2 Colore: Nero Genere Corpo: Maschio+Femmina Serie Fornitore: Stäubli MC4-Evo 2 Caratteristiche Elettriche Corrente max: 53A Tensione max: 1500V Tensione Isolamento: 8 KV Caratteristiche Meccaniche Materiale Corpo: PA, EVA, XLPE Materiale Contatti: Rame stagnato Montaggio: Volante Fissaggio: a crimpare Sezione conduttori: 4-6mm² Dim. L: 500mm Grado di protezione: IP68 Caratteristiche Termiche Classe di infiammabilità: UL94V-0 Utilizzare solo con connettori Staubli originali

RIEPILOGO DATI DI CATALOGO

Completezza BMEcat	64