RIEPILOGO DATI DI CATALOGO

Alpha Elettronica - Presa faston 6,35mm - Adatto per cavo da 3 a 6 mm² | Faston 6,35mm socket

Codice prodotto	ALP223
Produttore	Alpha Elettronica
Categoria	Componenti / Connettori Capicorda / Faston
Codice doganale	Da verificare

DESCRIZIONE

General Characteristics
Gender: Presa
Connector Type: faston 6.35

Mechanical Characteristics
Body Material: Brass
Termination: Faston 6.3mm
Fissaggio: a crimpare
Conductors Section: 3-6mm²
 | ø Isolante: 4,2 - 5,1mm
Spessore maschio: 0,80mm
Spessore materiale: 0,42

Caratteristiche Generali
Genere: Presa
Tipo Connettore: faston 6,35

Caratteristiche Meccaniche
Materiale Corpo: Ottone
Terminazione: faston 6.3mm
Fissaggio: a crimpare
Sezione conduttori: 3-6mm²

DATI DI CATALOGO

Sigla Metel	ALP
Codice Metel	ALP223
Codice produttore	22-3
Marca	Alpha Elettronica Srl
Stato prodotto	Stato Metel 3

RIEPILOGO DATI DI CATALOGO

Data ultimo aggiornamento	LS
Data certificazione	2026-09-29
Data variazione	2026-10-01
EAN	8017443037007
Classe ETIM	EC000516
Versione ETIM	8
Prezzo pubblico	0.13
Valuta	EUR
Moltiplicatore prezzo	1
Unita misura	PCE
Lead time	4
Quantita minima	100
Quantita multipla	100
Quantita cartone	1000
Codice doganale	Da verificare
Famiglia statistica	Componenti / Connettori Capicorda / Faston
Codice famiglia statistica	644-1227-1489
Keyword	Connettori | Elettronica | Alfa | Alpha | Alpha elettronica | Connettore | Componenti | Morsetti | Morsetto | Capocorda | Capicorda | Connettori capicorda
Descrizione breve	Presa faston 6,35mm - Adatto per cavo da 3 a 6 mm² | Faston 6,35mm socket

RIEPILOGO DATI DI CATALOGO

Descrizione estesa	 General Characteristics Gender: Presa Connector Type: faston 6.35 Mechanical Characteristics Body Material: Brass Termination: Faston 6.3mm Fissaggio: a crimpare Conductors Section: 3-6mm² | ø Isolante: 4,2 - 5,1mm Spessore maschio: 0,80mm Spessore materiale: 0,42 Caratteristiche Generali Genere: Presa Tipo Connettore: faston 6,35 Caratteristiche Meccaniche Materiale Corpo: Ottone Terminazione: faston 6.3mm Fissaggio: a crimpare Sezione conduttori: 3-6mm²
Completezza BMEcat	62.31