RIEPILOGO DATI DI CATALOGO

Alpha Elettronica - Presa faston 2,8mm - Adatto per cavo da 0,3 a 1mm² | Faston 2,8mm socket - Suitable for 0.5 to 1mm² cable wire

Codice prodotto	ALP224
Produttore	Alpha Elettronica
Categoria	Componenti / Connettori Capicorda / Faston
Codice doganale	Da verificare

DESCRIZIONE

General Characteristics
Gender: Presa
Connector Type: faston 2.8

Mechanical Characteristics
Body Material: Nickel-plated brass
Fissaggio: a crimpare
Conductors Section: 0.3-1mm²
 | ø Isolante: 1,7 - 2,5mm
Spessore maschio: 0,50mm
Spessore materiale: 0,30mm

Caratteristiche Generali
Genere: Presa
Tipo Connettore: faston 2,8

Caratteristiche Meccaniche
Materiale Corpo: Ottone nichelato
Fissaggio: a crimpare
Sezione conduttori: 0.3-1mm²

DATI DI CATALOGO

Sigla Metel	ALP
Codice Metel	ALP224
Codice produttore	22-4
Marca	Alpha Elettronica Srl
Stato prodotto	Stato Metel 3
Data ultimo aggiornamento	LS

RIEPILOGO DATI DI CATALOGO

Data certificazione	2026-09-29
Data variazione	2026-10-01
EAN	8017443037045
Classe ETIM	EC000516
Versione ETIM	8
Prezzo pubblico	0.07
Valuta	EUR
Moltiplicatore prezzo	1
Unita misura	PCE
Lead time	4
Quantita minima	100
Quantita multipla	100
Quantita cartone	1000
Codice doganale	Da verificare
Famiglia statistica	Componenti / Connettori Capicorda / Faston
Codice famiglia statistica	644-1227-1489
Keyword	Morsetti | Elettronica | Alfa | Alpha | Alpha elettronica | Connettore | Connettori | Componenti | Morsetto | Connettori capicorda | Capicorda | Capocorda
Descrizione breve	Presa faston 2,8mm - Adatto per cavo da 0,3 a 1mm² | Faston 2,8mm socket - Suitable for 0.5 to 1mm² cable wire

RIEPILOGO DATI DI CATALOGO

Descrizione estesa	 General Characteristics Gender: Presa Connector Type: faston 2.8 Mechanical Characteristics Body Material: Nickel-plated brass Fissaggio: a crimpare Conductors Section: 0.3-1mm² | ø Isolante: 1,7 - 2,5mm Spessore maschio: 0,50mm Spessore materiale: 0,30mm Caratteristiche Generali Genere: Presa Tipo Connettore: faston 2,8 Caratteristiche Meccaniche Materiale Corpo: Ottone nichelato Fissaggio: a crimpare Sezione conduttori: 0.3-1mm²
Completezza BMEcat	59.23