RIEPILOGO DATI DI CATALOGO

Alpha Elettronica - Solder seal wire connectors AWG22-18 - 0,50-1,00mm² - red | Giunzioni autosaldanti termoretraibili AWG22-18 - 0,50-1,00mm² - rosso

Codice prodotto	ALP2270002
Produttore	Alpha Elettronica
Categoria	Componenti / Connettori Capicorda / Giunzioni
Codice doganale	Da verificare

DESCRIZIONE

General characteristics
Material:
Color: Red
Shrinkage: 2:1
Voltage rating: 600V
Cable AWG: 22 - 18
Cable section: 0.5 - 1mm²
Solder tin: Lega sn42Bi58
Diameter: 2.7mm
Shrink temperature: 130 - 150°C
Operating temperature: -55 / 125°C
 |
Caratteristiche
Materiale: Poliolefina
Colore: Rosso
Restringimento: 2:1
Tensione isolamento: 600V
AWG cavo: 22 - 18
Sezione cavo: 0.5 - 1mm²
Stagno: Lega sn42Bi58
Diametro: 2.7mm
Temperatura di restringimento: 130 - 150°C
Temperatura di lavoro: -55 / 125°C

DATI DI CATALOGO

Sigla Metel	ALP
Codice Metel	ALP2270002
Codice produttore	22-70-002

RIEPILOGO DATI DI CATALOGO

Marca	Alpha Elettronica Srl
Stato prodotto	Stato Metel 3
Data ultimo aggiornamento	LS
Data certificazione	2026-09-29
Data variazione	2026-10-01
EAN	8017443686830
Classe ETIM	EC000516
Versione ETIM	8
Prezzo pubblico	0.26
Valuta	EUR
Moltiplicatore prezzo	1
Unita misura	PCE
Lead time	4
Quantita minima	100
Quantita multipla	100
Quantita cartone	500
Codice doganale	Da verificare
Famiglia statistica	Componenti / Connettori Capicorda / Giunzioni
Codice famiglia statistica	644-1227-1706
Keyword	Componenti | Morsetto | Morsetti | Capocorda | Capicorda | Connettori capicorda | Elettronica | Alfa | Alpha | Alpha elettronica | Connettore | Connettori
Descrizione breve	Solder seal wire connectors AWG22-18 - 0,50-1,00mm² - red | Giunzioni autosaldanti termoretraibili AWG22-18 - 0,50-1,00mm² - rosso

RIEPILOGO DATI DI CATALOGO

Descrizione estesa	 General characteristics Material: Color: Red Shrinkage: 2:1 Voltage rating: 600V Cable AWG: 22 - 18 Cable section: 0.5 - 1mm² Solder tin: Lega sn42Bi58 Diameter: 2.7mm Shrink temperature: 130 - 150°C Operating temperature: -55 / 125°C | Caratteristiche Materiale: Poliolefina Colore: Rosso Restringimento: 2:1 Tensione isolamento: 600V AWG cavo: 22 - 18 Sezione cavo: 0.5 - 1mm² Stagno: Lega sn42Bi58 Diametro: 2.7mm Temperatura di restringimento: 130 - 150°C Temperatura di lavoro: -55 / 125°C
Completezza BMEcat	59.85