RIEPILOGO DATI DI CATALOGO

Alpha Elettronica - Presa di alimentazione AC - C13 | 3-pole flying socket - C13

Codice prodotto	ALP231
Produttore	Alpha Elettronica
Categoria	Componenti / Connettori di Alimentazione / Prese di Alimentazione AC
Codice doganale	Da verificare

DESCRIZIONE

RIEPILOGO DATI DI CATALOGO

Caratteristiche Generali
Genere: Presa
Norma di riferimento: EN 60320
Foglio tecnico: C13
Orientamento: Dritto
Qualità: HQ

Caratteristiche Elettriche
Corrente max: 10A
Tensione max: 250V

Caratteristiche Meccaniche
Materiale Corpo: Termoplastico rinforzato con fibra di vetro
Materiale Contatti: Lega di rame
Montaggio: Volante
Fissaggio: a vite

Caratteristiche Termiche
Temperatura di lavoro: 0/70°C
 |
General Characteristics
Gender: Presa
Reference Norm: EN 60320
Datasheet: C13
Orientation: Straight
Quality: HQ

Electrical Characteristics
Current (Max): 10A
Voltage (Max): 250V

Mechanical Characteristics
Body Material: Glass-filled thermoplastic
Contact Material: Copper Alloy
Montaggio: Volante
Fissaggio: a vite

Temperature Range Features
Working Temperature: 0/70°C

DATI DI CATALOGO

Sigla Metel	ALP
Codice Metel	ALP231

RIEPILOGO DATI DI CATALOGO

Codice produttore	23-1
Marca	Alpha Elettronica Srl
Stato prodotto	Stato Metel 3
Data ultimo aggiornamento	LS
Data certificazione	2026-09-29
Data variazione	2026-10-01
EAN	8017443037151
Classe ETIM	EC003546
Versione ETIM	8
Prezzo pubblico	10.00
Valuta	EUR
Moltiplicatore prezzo	1
Unita misura	PCE
Lead time	4
Quantita minima	5
Quantita multipla	5
Quantita cartone	20
Codice doganale	Da verificare
Famiglia statistica	Componenti / Connettori di Alimentazione / Prese di Alimentazione AC
Codice famiglia statistica	644-984-1390
Keyword	Alfa | Connettori di alimentazione | Alpha elettronica | Connettori | Alpha | Connettore | Componenti | Elettronica
Descrizione breve	Presa di alimentazione AC - C13 | 3-pole flying socket - C13

RIEPILOGO DATI DI CATALOGO

Descrizione estesa	 Caratteristiche Generali Genere: Presa Norma di riferimento: EN 60320 Foglio tecnico: C13 Orientamento: Dritto Qualità: HQ Caratteristiche Elettriche Corrente max: 10A Tensione max: 250V Caratteristiche Meccaniche Materiale Corpo: Termoplastico rinforzato con fibra di vetro Materiale Contatti: Lega di rame Montaggio: Volante Fissaggio: a vite Caratteristiche Termiche Temperatura di lavoro: 0/70°C | General Characteristics Gender: Presa Reference Norm: EN 60320 Datasheet: C13 Orientation: Straight Quality: HQ Electrical Characteristics Current (Max): 10A Voltage (Max): 250V Mechanical Characteristics Body Material: Glass-filled thermoplastic Contact Material: Copper Alloy Montaggio: Volante Fissaggio: a vite Temperature Range Features Working Temperature: 0/70°C
Completezza BMEcat	70