RIEPILOGO DATI DI CATALOGO

Alpha Elettronica - Presa volante con guidacavo 3 poli - C13

Codice prodotto	ALP2311
Produttore	Alpha Elettronica
Categoria	Componenti / Connettori di Alimentazione / Prese di Alimentazione AC
Codice doganale	Da verificare

DESCRIZIONE

Caratteristiche Generali
Genere: Presa
Norma di riferimento: EN 60320
Foglio tecnico: C13
Orientamento: Dritto

Caratteristiche Elettriche
Corrente max: 10A
Tensione max: 250V

Caratteristiche Meccaniche
Materiale Corpo: Termoplastico rinforzato con fibra di vetro
Materiale Contatti: Lega di rame
Montaggio: Volante

Caratteristiche Termiche
Temperatura di lavoro: 0/70°C
 |
General Characteristics
Gender: Presa
Reference Norm: EN 60320
Datasheet: C13
Orientation: Straight

Electrical Characteristics
Current (Max): 10A
Voltage (Max): 250V

Mechanical Characteristics
Body Material: Glass-filled thermoplastic
Contact Material: Copper Alloy
Montaggio: Volante

Temperature Range Features
Working Temperature: 0/70°C

RIEPILOGO DATI DI CATALOGO

DATI DI CATALOGO

Sigla Metel	ALP
Codice Metel	ALP2311
Codice produttore	23-1/1
Marca	Alpha Elettronica Srl
Stato prodotto	Stato Metel 3
Data ultimo aggiornamento	LS
Data certificazione	2026-09-29
Data variazione	2026-10-01
EAN	8017443671614
Classe ETIM	EC003546
Versione ETIM	8
Prezzo pubblico	2.40
Valuta	EUR
Moltiplicatore prezzo	1
Unita misura	PCE
Lead time	4
Quantita minima	5
Quantita multipla	5
Quantita cartone	20
Codice doganale	Da verificare
Famiglia statistica	Componenti / Connettori di Alimentazione / Prese di Alimentazione AC
Codice famiglia statistica	644-984-1390
Keyword	Connettori | Connettori di alimentazione | Elettronica | Alfa | Alpha | Alpha elettronica | Connettore | Componenti
Descrizione breve	Presa volante con guidacavo 3 poli - C13

RIEPILOGO DATI DI CATALOGO

Descrizione estesa	 Caratteristiche Generali Genere: Presa Norma di riferimento: EN 60320 Foglio tecnico: C13 Orientamento: Dritto Caratteristiche Elettriche Corrente max: 10A Tensione max: 250V Caratteristiche Meccaniche Materiale Corpo: Termoplastico rinforzato con fibra di vetro Materiale Contatti: Lega di rame Montaggio: Volante Caratteristiche Termiche Temperatura di lavoro: 0/70°C | General Characteristics Gender: Presa Reference Norm: EN 60320 Datasheet: C13 Orientation: Straight Electrical Characteristics Current (Max): 10A Voltage (Max): 250V Mechanical Characteristics Body Material: Glass-filled thermoplastic Contact Material: Copper Alloy Montaggio: Volante Temperature Range Features Working Temperature: 0/70°C
Completezza BMEcat	70