RIEPILOGO DATI DI CATALOGO

Alpha Elettronica - Infrared ceiling motion sensor | Sensore di movimento ad infrarossi da soffitto

Codice prodotto	ALP23102
Produttore	Alpha Elettronica
Categoria	Elettrico / Illuminazione / Sensori
Codice doganale	Da verificare

DESCRIZIONE

RIEPILOGO DATI DI CATALOGO

General Characteristics
Gender: Spina
Reference Norm: EN 60320
Datasheet: C14
Other characteristics: Switch

Electrical Characteristics
Current (Max): 10A
Voltage (Max): 250V

Mechanical Characteristics
Body Material: Glass-filled thermoplastic
Contact Material: Copper Alloy
Contact Type: faston
Termination: Faston 4.8mm
Montaggio: A pannello
Fissaggio: a innesto
Fixing hole: 27.5mm x 38mm

Temperature Range Features
Working Temperature: 0/70°C
 |
Caratteristiche Generali
Genere: Spina
Norma di riferimento: EN 60320
Foglio tecnico: C14
Altre caratteristiche: Interruttore

Caratteristiche Elettriche
Corrente max: 10A
Tensione max: 250V

Caratteristiche Meccaniche
Materiale Corpo: Termoplastico rinforzato con fibra di vetro
Materiale Contatti: Lega di rame
Tipo contatto: faston
Terminazione: faston 4.8mm
Montaggio: A pannello
Fissaggio: a innesto
Foro fissaggio: 27.5mm x 38mm

Caratteristiche Termiche
Temperatura di lavoro: 0/70°C

RIEPILOGO DATI DI CATALOGO

DATI DI CATALOGO

Sigla Metel	ALP
Codice Metel	ALP23102
Codice produttore	23-10/2
Marca	Alpha Elettronica Srl
Stato prodotto	Stato Metel 3
Data ultimo aggiornamento	LS
Data certificazione	2026-09-29
Data variazione	2026-10-01
EAN	8017443617131
Classe ETIM	EC003546
Versione ETIM	8
Prezzo pubblico	2.70
Valuta	EUR
Moltiplicatore prezzo	1
Unita misura	PCE
Lead time	4
Quantita minima	5
Quantita multipla	5
Quantita cartone	40
Codice doganale	Da verificare
Famiglia statistica	Componenti / Connettori di Alimentazione / Spine di Alimentazione AC
Codice famiglia statistica	644-984-1302
Keyword	Alpha | Alpha elettronica | Componenti | Connettori | Connettore | Elettronica | Alfa | Connettori di alimentazione
Descrizione breve	Spina di alimentazione AC da pannello ad innesto - C14 - Con interruttore | Panel mounted AC power plug for recessed fixing - C14 - With switch

RIEPILOGO DATI DI CATALOGO

Descrizione estesa	 General Characteristics Gender: Spina Reference Norm: EN 60320 Datasheet: C14 Other characteristics: Switch Electrical Characteristics Current (Max): 10A Voltage (Max): 250V Mechanical Characteristics Body Material: Glass-filled thermoplastic Contact Material: Copper Alloy Contact Type: faston Termination: Faston 4.8mm Montaggio: A pannello Fissaggio: a innesto Fixing hole: 27.5mm x 38mm Temperature Range Features Working Temperature: 0/70°C | Caratteristiche Generali Genere: Spina Norma di riferimento: EN 60320 Foglio tecnico: C14 Altre caratteristiche: Interruttore Caratteristiche Elettriche Corrente max: 10A Tensione max: 250V Caratteristiche Meccaniche Materiale Corpo: Termoplastico rinforzato con fibra di vetro Materiale Contatti: Lega di rame Tipo contatto: faston Terminazione: faston 4.8mm Montaggio: A pannello Fissaggio: a innesto Foro fissaggio: 27.5mm x 38mm Caratteristiche Termiche Temperatura di lavoro: 0/70°C
Completezza BMEcat	70