RIEPILOGO DATI DI CATALOGO

Alpha Elettronica - Sensore di movimento ad infrarossi per soffitto da incasso | Recessed PIR sensor, 230Vac white IP20

Codice prodotto	ALP231102
Produttore	Alpha Elettronica
Categoria	Elettrico / Illuminazione / Sensori
Codice doganale	Da verificare

DESCRIZIONE

RIEPILOGO DATI DI CATALOGO

General characteristics
Principio di funzionamento: Infrared
Rilevazione: Motion
Package contents: Sensor, Manual
Color: White

Electrical Features
VoltageType: ac
Working Volt. AC: 220-240Vac
Frequency: 50-60Hz
Operative power ponsumption: 0.5W
Appliance classes: II

Contacts specification
Maximum capacitive load power: 600W
Maximum resistive load power: 1200W

Installation
Operation site: Inside
Mounting: Built
Installation height: 1.8 - 4m
Detection range: 360°
Motion range (Max): 8m

Settings
Ignition Period: 7s - 32min
Brightness Level: 3 - 2000lux

Mechanical characteristics
Dimensions (LxWxH): 76 x 76 x 49mm
Relative humidity: 93
 | Questo prodotto è un interruttore automatico adatto per il risparmio energetico in istallazioni illuminotecniche.
Integra al suo interno un sensore infrarosso sensibile alle radiazioni di calore (radiazioni infrarosse) di oggetti in movimento allinterno della propria area di copertura. Il sensore deve vedere la zona che si intende monitorare per la rilevazione di soggetti in movimento. Le radiazioni si propagano in linea retta ma sono ostruite da oggetti solidi. Una volta rilevato un oggetto in movimento linterruttore comanda laccensione del carico connesso. Dopo un intervallo di tempo regolabile il carico verrà spento. Una fotocellula, la cui sensibilità alla luminosità ambientale è regolabile, evita che il carico venga acceso in condizioni di luce diurna.

Caratteristiche Generali
Principio di funzionamento: Infrarossi
Rilevazione: Movimento
Contenuto confezione: Sensore, Manuale
Colore: Bianco

Caratteristiche Elettriche
TipoTensione: ac
Tens. funzionamento AC: 220-240Vac
Frequenza: 50-60Hz
Consumo energetico operativo: 0.5W

RIEPILOGO DATI DI CATALOGO

DATI DI CATALOGO

Sigla Metel	ALP
Codice Metel	ALP231102
Codice produttore	23-110/2
Marca	Alpha Elettronica Srl
Stato prodotto	Stato Metel 3
Data ultimo aggiornamento	LS
Data certificazione	2026-09-29
Data variazione	2026-10-01
EAN	8017443691834
Classe ETIM	EC000133
Versione ETIM	8
Prezzo pubblico	13.20
Valuta	EUR
Moltiplicatore prezzo	1
Unita misura	PCE
Lead time	4
Quantita minima	1
Quantita multipla	1
Quantita cartone	10
Codice doganale	Da verificare
Famiglia statistica	Elettrico / Illuminazione / Sensori
Codice famiglia statistica	600-706-994
Keyword	Alpha elettronica | Materiale elettrico | Elettrici | Elettrico | Alfa | Alpha | Elettronica | Illuminazione
Descrizione breve	Sensore di movimento ad infrarossi per soffitto da incasso | Recessed PIR sensor, 230Vac white IP20

RIEPILOGO DATI DI CATALOGO

Descrizione estesa	 General characteristics Principio di funzionamento: Infrared Rilevazione: Motion Package contents: Sensor, Manual Color: White Electrical Features VoltageType: ac Working Volt. AC: 220-240Vac Frequency: 50-60Hz Operative power ponsumption: 0.5W Appliance classes: II Contacts specification Maximum capacitive load power: 600W Maximum resistive load power: 1200W Installation Operation site: Inside Mounting: Built Installation height: 1.8 - 4m Detection range: 360° Motion range (Max): 8m Settings Ignition Period: 7s - 32min Brightness Level: 3 - 2000lux Mechanical characteristics Dimensions (LxWxH): 76 x 76 x 49mm Relative humidity: 93 | Questo prodotto è un interruttore automatico adatto per il risparmio energetico in istallazioni illuminotecniche. Integra al suo interno un sensore infrarosso sensibile alle radiazioni di calore (radiazioni infrarosse) di oggetti in movimento allinterno della propria area di copertura. Il sensore deve vedere la zona che si intende monitorare per la rilevazione di soggetti in movimento. Le radiazioni si propagano in linea retta ma sono ostruite da oggetti solidi. Una volta rilevato un oggetto in movimento linterruttore comanda laccensione del carico connesso. Dopo un intervallo di tempo regolabile il carico verrà spento. Una fotocellula, la cui sensibilità alla luminosità ambientale è regolabile, evita che il carico venga acceso in condizioni di luce diurna. Caratteristiche Generali Principio di funzionamento: Infrarossi Rilevazione: Movimento Contenuto confezione: Sensore, Manuale Colore: Bianco Caratteristiche Elettriche TipoTensione: ac Tens. funzionamento AC: 220-240Vac Frequenza: 50-60Hz Consumo energetico operativo: 0.5W Classe Isolamento: II Caratteristiche dei contatti Potenza massima carico capacitivo: 600W Potenza massima carico resistivo: 1200W

RIEPILOGO DATI DI CATALOGO

Completezza BMEcat	61.2