RIEPILOGO DATI DI CATALOGO

Alpha Elettronica - Panel mounted AC power plug for recessed fixing - C8 - With switch and fuse block | Spina di alimentazione AC da pannello ad innesto - C8 - Con interruttore

Codice prodotto	ALP23124
Produttore	Alpha Elettronica
Categoria	Componenti / Connettori di Alimentazione / Spine di Alimentazione AC
Codice doganale	Da verificare

DESCRIZIONE

RIEPILOGO DATI DI CATALOGO

Caratteristiche Generali
Genere: Spina
Norma di riferimento: EN 60320
Foglio tecnico: C8
Altre caratteristiche: Interruttore

Caratteristiche Elettriche
Corrente max: 2.5A
Tensione max: 250V

Caratteristiche Meccaniche
Materiale Corpo: Termoplastico rinforzato con fibra di vetro
Materiale Contatti: Lega di rame
Tipo contatto: faston
Terminazione: faston 4.8mm
Montaggio: A pannello
Fissaggio: a innesto

Caratteristiche Termiche
Temperatura di lavoro: 0/70°C
 |
General Characteristics
Gender: Spina
Reference Norm: EN 60320
Datasheet: C8
Other characteristics: Switch

Electrical Characteristics
Current (Max): 2.5A
Voltage (Max): 250V

Mechanical Characteristics
Body Material: Glass-filled thermoplastic
Contact Material: Copper Alloy
Contact Type: faston
Termination: Faston 4.8mm
Montaggio: A pannello
Fissaggio: a innesto

Temperature Range Features
Working Temperature: 0/70°C

DATI DI CATALOGO

Sigla Metel	ALP

RIEPILOGO DATI DI CATALOGO

Codice Metel	ALP23124
Codice produttore	23-12/4
Marca	Alpha Elettronica Srl
Stato prodotto	Stato Metel 3
Data ultimo aggiornamento	LS
Data certificazione	2026-09-29
Data variazione	2026-10-01
EAN	8017443617179
Classe ETIM	EC003546
Versione ETIM	8
Prezzo pubblico	1.60
Valuta	EUR
Moltiplicatore prezzo	1
Unita misura	PCE
Lead time	4
Quantita minima	5
Quantita multipla	5
Quantita cartone	50
Codice doganale	Da verificare
Famiglia statistica	Componenti / Connettori di Alimentazione / Spine di Alimentazione AC
Codice famiglia statistica	644-984-1302
Keyword	Alpha elettronica | Alpha | Alfa | Elettronica | Componenti | Connettori | Connettore | Connettori di alimentazione
Descrizione breve	Panel mounted AC power plug for recessed fixing - C8 - With switch and fuse block | Spina di alimentazione AC da pannello ad innesto - C8 - Con interruttore

RIEPILOGO DATI DI CATALOGO

Descrizione estesa	 Caratteristiche Generali Genere: Spina Norma di riferimento: EN 60320 Foglio tecnico: C8 Altre caratteristiche: Interruttore Caratteristiche Elettriche Corrente max: 2.5A Tensione max: 250V Caratteristiche Meccaniche Materiale Corpo: Termoplastico rinforzato con fibra di vetro Materiale Contatti: Lega di rame Tipo contatto: faston Terminazione: faston 4.8mm Montaggio: A pannello Fissaggio: a innesto Caratteristiche Termiche Temperatura di lavoro: 0/70°C | General Characteristics Gender: Spina Reference Norm: EN 60320 Datasheet: C8 Other characteristics: Switch Electrical Characteristics Current (Max): 2.5A Voltage (Max): 250V Mechanical Characteristics Body Material: Glass-filled thermoplastic Contact Material: Copper Alloy Contact Type: faston Termination: Faston 4.8mm Montaggio: A pannello Fissaggio: a innesto Temperature Range Features Working Temperature: 0/70°C
Completezza BMEcat	70