RIEPILOGO DATI DI CATALOGO

Alpha Elettronica - Sensore di movimento a microonde | Microwave motion sensor

Codice prodotto	ALP23121
Produttore	Alpha Elettronica
Categoria	Elettrico / Illuminazione / Sensori
Codice doganale	Da verificare

DESCRIZIONE

RIEPILOGO DATI DI CATALOGO

Il sensore a microonde 23-121 rileva movimenti allinterno dellarea di rilevamento consentendo il controllo dei carichi in risposta ai cambiamenti dello stato di occupazione delle stanze.

Installazione semplificata grazie alla presenza di quattro poli: fase (L) e neutro (N) di ingresso, fase controllata (L\') e neutro (N) in parallelo a quello di ingresso.

E\' possibile regolare la soglia di luminosità di intervento, la sensibilità e il tempo di accensione.
Adatto per montaggio interno di lampade e plafoniere.

Caratteristiche Generali
Principio di funzionamento: Microonde
Colore: Bianco

Caratteristiche Elettriche
TipoTensione: ac
Tens. funzionamento AC: 230Vac
Tolleranza d\'ingresso: ±10%
Frequenza: 50Hz

Caratteristiche dei contatti
Potenza massima carico capacitivo: 300W
Potenza massima carico resistivo: 1200W

Installazione
Luogo d\'impiego: Interno
Montaggio: Soffitto
Altezza d\'installazione: 1.5 - 3.5m
Campo di rilevamento: 360°
Range max di movimento: 15m

Regolazioni
Periodo di accensione: 10s - 12min
Livello di luminosità: 3 - 2000lux
Livello di sensibilità: 3 - 15m

Caratteristiche Meccaniche
Dimensioni (LxWxH): 76.6 x 37 x 25mm
 |
General characteristics
Principio di funzionamento: Microwave
Color: White

Electrical Features
VoltageType: ac
Working Volt. AC: 230Vac
Input tolerance: ±10%
Frequency: 50Hz

Contacts specification
Maximum capacitive load power: 300W
Maximum resistive load power: 1200W

Installation

RIEPILOGO DATI DI CATALOGO

DATI DI CATALOGO

Sigla Metel	ALP
Codice Metel	ALP23121
Codice produttore	23-121
Marca	Alpha Elettronica Srl
Stato prodotto	Stato Metel 3
Data ultimo aggiornamento	LS
Data certificazione	2026-09-29
Data variazione	2026-10-01
EAN	8017443625303
Classe ETIM	EC000133
Versione ETIM	8
Prezzo pubblico	19.40
Valuta	EUR
Moltiplicatore prezzo	1
Unita misura	PCE
Lead time	4
Quantita minima	1
Quantita multipla	1
Quantita cartone	10
Codice doganale	Da verificare
Famiglia statistica	Elettrico / Illuminazione / Sensori
Codice famiglia statistica	600-706-994
Keyword	Illuminazione | Elettrico | Elettrici | Elettronica | Materiale elettrico | Alpha elettronica | Alpha | Alfa
Descrizione breve	Sensore di movimento a microonde | Microwave motion sensor

RIEPILOGO DATI DI CATALOGO

Descrizione estesa	Il sensore a microonde 23-121 rileva movimenti allinterno dellarea di rilevamento consentendo il controllo dei carichi in risposta ai cambiamenti dello stato di occupazione delle stanze. Installazione semplificata grazie alla presenza di quattro poli: fase (L) e neutro (N) di ingresso, fase controllata (L\') e neutro (N) in parallelo a quello di ingresso. E\' possibile regolare la soglia di luminosità di intervento, la sensibilità e il tempo di accensione. Adatto per montaggio interno di lampade e plafoniere. Caratteristiche Generali Principio di funzionamento: Microonde Colore: Bianco Caratteristiche Elettriche TipoTensione: ac Tens. funzionamento AC: 230Vac Tolleranza d\'ingresso: ±10% Frequenza: 50Hz Caratteristiche dei contatti Potenza massima carico capacitivo: 300W Potenza massima carico resistivo: 1200W Installazione Luogo d\'impiego: Interno Montaggio: Soffitto Altezza d\'installazione: 1.5 - 3.5m Campo di rilevamento: 360° Range max di movimento: 15m Regolazioni Periodo di accensione: 10s - 12min Livello di luminosità: 3 - 2000lux Livello di sensibilità: 3 - 15m Caratteristiche Meccaniche Dimensioni (LxWxH): 76.6 x 37 x 25mm | General characteristics Principio di funzionamento: Microwave Color: White Electrical Features VoltageType: ac Working Volt. AC: 230Vac Input tolerance: ±10% Frequency: 50Hz Contacts specification Maximum capacitive load power: 300W Maximum resistive load power: 1200W Installation Operation site: Inside Mounting: Installation height: 1.5 - 3.5m Detection range: 360° Motion range (Max): 15m

RIEPILOGO DATI DI CATALOGO

Completezza BMEcat	61.2