RIEPILOGO DATI DI CATALOGO

Alpha Elettronica - Sensore di movimento PIR 12-24Vac-dc contatto pulito - cavo | Wall-mounted infrared motion sensor - 12-24Vac-dc dry contact - cable

Codice prodotto	ALP23123C
Produttore	Alpha Elettronica
Categoria	Elettrico / Illuminazione / Sensori
Codice doganale	Da verificare

DESCRIZIONE

RIEPILOGO DATI DI CATALOGO

Caratteristiche Generali
Principio di funzionamento: Infrarossi
Colore: Bianco

Caratteristiche Elettriche
TipoTensione: ac/dc
Tens. funzionamento DC: 12-24Vdc
Tens. funzionamento AC: 12-24Vac
Frequenza: 50-60Hz
Consumo energetico operativo: 0.5W
Classe Isolamento: II

Caratteristiche dei contatti
Configurazione contatti: 1 NO
Tensione commutabile max: 230V
Corrente istantanea max: 5A

Installazione
Luogo d\'impiego: Esterno/Interno
Montaggio: Soffitto
Altezza d\'installazione: 1.8 - 4m
Campo di rilevamento: 360°
Range max di movimento: 6m

Regolazioni
Periodo di accensione: 10s - 8min
Livello di luminosità: 3 - 2000lux

Caratteristiche Meccaniche
Dimensioni (LxWxH): 55.4 x 36.8 x 23.5mm
 |
General characteristics
Principio di funzionamento: Infrared
Color: White

Electrical Features
VoltageType: ac/dc
Working Volt. DC: 12-24Vdc
Working Volt. AC: 12-24Vac
Frequency: 50-60Hz
Operative power ponsumption: 0.5W
Appliance classes: II

Contacts specification
Contacts configuration: 1 NO
Maximum switching voltage: 230V
Maximum peak current: 5A

Installation
Operation site: Outside/Inside
Mounting:
Installation height: 1.8 - 4m

RIEPILOGO DATI DI CATALOGO

DATI DI CATALOGO

Sigla Metel	ALP
Codice Metel	ALP23123C
Codice produttore	23-123C
Marca	Alpha Elettronica Srl
Stato prodotto	Stato Metel 3
Data ultimo aggiornamento	LS
Data certificazione	2026-09-29
Data variazione	2026-10-01
EAN	8017443685840
Classe ETIM	EC000133
Versione ETIM	8
Prezzo pubblico	17.00
Valuta	EUR
Moltiplicatore prezzo	1
Unita misura	PCE
Lead time	4
Quantita minima	1
Quantita multipla	1
Quantita cartone	10
Codice doganale	Da verificare
Famiglia statistica	Elettrico / Illuminazione / Sensori
Codice famiglia statistica	600-706-994
Keyword	Materiale elettrico | Alpha elettronica | Alfa | Elettronica | Alpha | Illuminazione | Elettrico | Elettrici
Descrizione breve	Sensore di movimento PIR 12-24Vac-dc contatto pulito - cavo | Wall-mounted infrared motion sensor - 12-24Vac-dc dry contact - cable

RIEPILOGO DATI DI CATALOGO

Descrizione estesa	 Caratteristiche Generali Principio di funzionamento: Infrarossi Colore: Bianco Caratteristiche Elettriche TipoTensione: ac/dc Tens. funzionamento DC: 12-24Vdc Tens. funzionamento AC: 12-24Vac Frequenza: 50-60Hz Consumo energetico operativo: 0.5W Classe Isolamento: II Caratteristiche dei contatti Configurazione contatti: 1 NO Tensione commutabile max: 230V Corrente istantanea max: 5A Installazione Luogo d\'impiego: Esterno/Interno Montaggio: Soffitto Altezza d\'installazione: 1.8 - 4m Campo di rilevamento: 360° Range max di movimento: 6m Regolazioni Periodo di accensione: 10s - 8min Livello di luminosità: 3 - 2000lux Caratteristiche Meccaniche Dimensioni (LxWxH): 55.4 x 36.8 x 23.5mm | General characteristics Principio di funzionamento: Infrared Color: White Electrical Features VoltageType: ac/dc Working Volt. DC: 12-24Vdc Working Volt. AC: 12-24Vac Frequency: 50-60Hz Operative power ponsumption: 0.5W Appliance classes: II Contacts specification Contacts configuration: 1 NO Maximum switching voltage: 230V Maximum peak current: 5A Installation Operation site: Outside/Inside Mounting: Installation height: 1.8 - 4m Detection range: 360° Motion range (Max): 6m Settings Ignition Period: 10s - 8min Brightness Level: 3 - 2000lux Mechanical characteristics

RIEPILOGO DATI DI CATALOGO

Completezza BMEcat	61.2