RIEPILOGO DATI DI CATALOGO

Alpha Elettronica - Recessed Microwave Presence Sensor | Sensore di presenza a microonde da incasso

Codice prodotto	ALP23125
Produttore	Alpha Elettronica
Categoria	Elettrico / Illuminazione / Sensori
Codice doganale	Da verificare

DESCRIZIONE

RIEPILOGO DATI DI CATALOGO

General Characteristics
Gender: Spina
Reference Norm: EN 60320
Datasheet: C14
Other characteristics: Switch

Electrical Characteristics
Current (Max): 10A
Voltage (Max): 250V

Mechanical Characteristics
Fuse Size: 5x20mm
Body Material: Glass-filled thermoplastic
Contact Material: Copper Alloy
Contact Type: faston
Termination: Faston 4.8mm
Montaggio: A pannello
Fissaggio: a vite
Fixing hole: 27.3mm x 42.3mm

Temperature Range Features
Working Temperature: 0/70°C
 |
Caratteristiche Generali
Genere: Spina
Norma di riferimento: EN 60320
Foglio tecnico: C14
Altre caratteristiche: Interruttore

Caratteristiche Elettriche
Corrente max: 10A
Tensione max: 250V

Caratteristiche Meccaniche
Formato Fusibile: 5x20mm
Materiale Corpo: Termoplastico rinforzato con fibra di vetro
Materiale Contatti: Lega di rame
Tipo contatto: faston
Terminazione: faston 4.8mm
Montaggio: A pannello
Fissaggio: a vite
Foro fissaggio: 27.3mm x 42.3mm

Caratteristiche Termiche
Temperatura di lavoro: 0/70°C

RIEPILOGO DATI DI CATALOGO

DATI DI CATALOGO

Sigla Metel	ALP
Codice Metel	ALP23125
Codice produttore	23-12/5
Marca	Alpha Elettronica Srl
Stato prodotto	Stato Metel 3
Data ultimo aggiornamento	LS
Data certificazione	2026-09-29
Data variazione	2026-10-01
EAN	8017443671584
Classe ETIM	EC003546
Versione ETIM	8
Prezzo pubblico	2.40
Valuta	EUR
Moltiplicatore prezzo	1
Unita misura	PCE
Lead time	4
Quantita minima	5
Quantita multipla	5
Quantita cartone	40
Codice doganale	Da verificare
Famiglia statistica	Componenti / Connettori di Alimentazione / Spine di Alimentazione AC
Codice famiglia statistica	644-984-1302
Keyword	Elettronica | Componenti | Connettori | Connettore | Connettori di alimentazione | Alpha elettronica | Alpha | Alfa
Descrizione breve	Spina di alimentazione AC da pannello con fissaggio a vite - C14 - Con interruttore

RIEPILOGO DATI DI CATALOGO

Descrizione estesa	 General Characteristics Gender: Spina Reference Norm: EN 60320 Datasheet: C14 Other characteristics: Switch Electrical Characteristics Current (Max): 10A Voltage (Max): 250V Mechanical Characteristics Fuse Size: 5x20mm Body Material: Glass-filled thermoplastic Contact Material: Copper Alloy Contact Type: faston Termination: Faston 4.8mm Montaggio: A pannello Fissaggio: a vite Fixing hole: 27.3mm x 42.3mm Temperature Range Features Working Temperature: 0/70°C | Caratteristiche Generali Genere: Spina Norma di riferimento: EN 60320 Foglio tecnico: C14 Altre caratteristiche: Interruttore Caratteristiche Elettriche Corrente max: 10A Tensione max: 250V Caratteristiche Meccaniche Formato Fusibile: 5x20mm Materiale Corpo: Termoplastico rinforzato con fibra di vetro Materiale Contatti: Lega di rame Tipo contatto: faston Terminazione: faston 4.8mm Montaggio: A pannello Fissaggio: a vite Foro fissaggio: 27.3mm x 42.3mm Caratteristiche Termiche Temperatura di lavoro: 0/70°C
Completezza BMEcat	70