RIEPILOGO DATI DI CATALOGO

Alpha Elettronica - Sensore di presenza a microonde da soffitto

Codice prodotto	ALP231271
Produttore	Alpha Elettronica
Categoria	Elettrico / Illuminazione / Sensori
Codice doganale	Da verificare

DESCRIZIONE

RIEPILOGO DATI DI CATALOGO

General characteristics
Principio di funzionamento: Microwave
Rilevazione: Presence
Package contents: Manual, Sensor, Plugs, Screws
Color: White

Electrical Features
VoltageType: ac
Working Volt. AC: 110-240Vac
Frequency: 50-60Hz
Appliance classes: II
Type of Power Supply: Cavo

Contacts specification
Maximum capacitive load power: 1000W
Maximum resistive load power: 2000W

Installation
Operation site: Inside
Mounting: Ceiling
Installation height: 2 - 4m
Detection range: 360°
Motion range (Max): 6m
Connection mode: Wired

Settings
Ignition Period: 10s - 12min
Brightness Level: 3 - 2000lux

Mechanical characteristics
Dimensions (LxWxH): 115 x 115 x 22.5mm
Relative humidity: 93
 | Rilevatore di presenza JOlight 23-127 ad alta frequenza ideale per vani scala, servizi igienici con cabine WC, spogliatoi, parcheggi al coperto e cucine.
Rileva la respirazione umana e mantiene la lampada accesa ininterrottamente quando ci si trova nell\'ambiente a una distanza massima di 3m. Rileva il movimento umano quando ci si avvicina al sensore a una distanza di 3-4,5 metri.
E\' possibile regolare la sensibilità luminosa del crepuscolare (LUX) e il tempo di attivazione (TIME) da un minimo di 10 secondi a un massimo di 12 minuti.
La tecnologia del sensore ad alta frequenza permette di rilevare la presenza anche attraverso vetro, legno e pareti in materiali leggeri.

Caratteristiche Generali
Principio di funzionamento: Microonde
Rilevazione: Presenza
Contenuto confezione: Manuale, Sensore, Tasselli, Viti
Colore: Bianco

Caratteristiche Elettriche
Tipo Tensione: ac
Tens. funzionamento AC: 110-240Vac
Frequenza: 50-60Hz

RIEPILOGO DATI DI CATALOGO

DATI DI CATALOGO

Sigla Metel	ALP
Codice Metel	ALP231271
Codice produttore	23-127/1
Marca	Alpha Elettronica Srl
Stato prodotto	Stato Metel 3
Data ultimo aggiornamento	LS
Data certificazione	2026-09-29
Data variazione	2026-10-01
EAN	8017443701502
Classe ETIM	EC000133
Versione ETIM	8
Prezzo pubblico	33.20
Valuta	EUR
Moltiplicatore prezzo	1
Unita misura	PCE
Lead time	4
Quantita minima	1
Quantita multipla	1
Quantita cartone	10
Codice doganale	Da verificare
Famiglia statistica	Elettrico / Illuminazione / Sensori
Codice famiglia statistica	600-706-994
Descrizione breve	Sensore di presenza a microonde da soffitto

RIEPILOGO DATI DI CATALOGO

Descrizione estesa	 General characteristics Principio di funzionamento: Microwave Rilevazione: Presence Package contents: Manual, Sensor, Plugs, Screws Color: White Electrical Features VoltageType: ac Working Volt. AC: 110-240Vac Frequency: 50-60Hz Appliance classes: II Type of Power Supply: Cavo Contacts specification Maximum capacitive load power: 1000W Maximum resistive load power: 2000W Installation Operation site: Inside Mounting: Ceiling Installation height: 2 - 4m Detection range: 360° Motion range (Max): 6m Connection mode: Wired Settings Ignition Period: 10s - 12min Brightness Level: 3 - 2000lux Mechanical characteristics Dimensions (LxWxH): 115 x 115 x 22.5mm Relative humidity: 93 | Rilevatore di presenza JOlight 23-127 ad alta frequenza ideale per vani scala, servizi igienici con cabine WC, spogliatoi, parcheggi al coperto e cucine. Rileva la respirazione umana e mantiene la lampada accesa ininterrottamente quando ci si trova nell\'ambiente a una distanza massima di 3m. Rileva il movimento umano quando ci si avvicina al sensore a una distanza di 3-4,5 metri. E\' possibile regolare la sensibilità luminosa del crepuscolare (LUX) e il tempo di attivazione (TIME) da un minimo di 10 secondi a un massimo di 12 minuti. La tecnologia del sensore ad alta frequenza permette di rilevare la presenza anche attraverso vetro, legno e pareti in materiali leggeri. Caratteristiche Generali Principio di funzionamento: Microonde Rilevazione: Presenza Contenuto confezione: Manuale, Sensore, Tasselli, Viti Colore: Bianco Caratteristiche Elettriche TipoTensione: ac Tens. funzionamento AC: 110-240Vac Frequenza: 50-60Hz Classe Isolamento: II Tipo Alimentazione: Cavo Caratteristiche dei contatti Potenza massima carico capacitivo: 1000W Potenza massima carico resistivo: 2000W

RIEPILOGO DATI DI CATALOGO

Completezza BMEcat	55.67