RIEPILOGO DATI DI CATALOGO

Alpha Elettronica - Presa di alimentazione AC da pannello ad innesto - America | 3-pole American panel socket for recessed fixing

Codice prodotto	ALP2314
Produttore	Alpha Elettronica
Categoria	Componenti / Connettori di Alimentazione / Prese di Alimentazione AC
Codice doganale	Da verificare

DESCRIZIONE

General Characteristics
Gender: Presa

Electrical Characteristics
Current (Max): 15A
Voltage (Max): 125V

Mechanical Characteristics
Body Material: Glass-filled thermoplastic
Contact Material: Copper Alloy
Montaggio: A pannello
Fissaggio: a saldare

Temperature Range Features
Working Temperature: 0/70°C
 |
Caratteristiche Generali
Genere: Presa

Caratteristiche Elettriche
Corrente max: 15A
Tensione max: 125V

Caratteristiche Meccaniche
Materiale Corpo: Termoplastico rinforzato con fibra di vetro
Materiale Contatti: Lega di rame
Montaggio: A pannello
Fissaggio: a saldare

Caratteristiche Termiche
Temperatura di lavoro: 0/70°C

RIEPILOGO DATI DI CATALOGO

DATI DI CATALOGO

Sigla Metel	ALP
Codice Metel	ALP2314
Codice produttore	23-14
Marca	Alpha Elettronica Srl
Stato prodotto	Stato Metel 3
Data ultimo aggiornamento	LS
Data certificazione	2026-09-29
Data variazione	2026-10-01
EAN	8017443037342
Classe ETIM	EC003546
Versione ETIM	8
Prezzo pubblico	2.00
Valuta	EUR
Moltiplicatore prezzo	1
Unita misura	PCE
Lead time	4
Quantita minima	10
Quantita multipla	10
Quantita cartone	40
Codice doganale	Da verificare
Famiglia statistica	Componenti / Connettori di Alimentazione / Prese di Alimentazione AC
Codice famiglia statistica	644-984-1390
Keyword	Connettore | Elettronica | Componenti | Connettori | Alpha elettronica | Alfa | Alpha | Connettori di alimentazione
Descrizione breve	Presa di alimentazione AC da pannello ad innesto - America | 3-pole American panel socket for recessed fixing

RIEPILOGO DATI DI CATALOGO

Descrizione estesa	 General Characteristics Gender: Presa Electrical Characteristics Current (Max): 15A Voltage (Max): 125V Mechanical Characteristics Body Material: Glass-filled thermoplastic Contact Material: Copper Alloy Montaggio: A pannello Fissaggio: a saldare Temperature Range Features Working Temperature: 0/70°C | Caratteristiche Generali Genere: Presa Caratteristiche Elettriche Corrente max: 15A Tensione max: 125V Caratteristiche Meccaniche Materiale Corpo: Termoplastico rinforzato con fibra di vetro Materiale Contatti: Lega di rame Montaggio: A pannello Fissaggio: a saldare Caratteristiche Termiche Temperatura di lavoro: 0/70°C
Completezza BMEcat	60