RIEPILOGO DATI DI CATALOGO

Alpha Elettronica - Spina di alimentazione AC da circuito stampato - C6 | 3-pole plug for PCB - C6

Codice prodotto	ALP2315
Produttore	Alpha Elettronica
Categoria	Componenti / Connettori di Alimentazione / Spine di Alimentazione AC
Codice doganale	Da verificare

DESCRIZIONE

RIEPILOGO DATI DI CATALOGO

Caratteristiche Generali
Genere: Spina
Norma di riferimento: EN 60320
Foglio tecnico: C6
Orientamento: 90°
Qualità: HQ

Caratteristiche Elettriche
Corrente max: 2.5A
Tensione max: 250V

Caratteristiche Meccaniche
Materiale Corpo: Termoplastico rinforzato con fibra di vetro
Materiale Contatti: Lega di rame
Montaggio: Per PCB

Caratteristiche Termiche
Temperatura di lavoro: 0/70°C
 |
General Characteristics
Gender: Spina
Reference Norm: EN 60320
Datasheet: C6
Orientation: 90*
Quality: HQ

Electrical Characteristics
Current (Max): 2.5A
Voltage (Max): 250V

Mechanical Characteristics
Body Material: Glass-filled thermoplastic
Contact Material: Copper Alloy
Montaggio: Per PCB

Temperature Range Features
Working Temperature: 0/70°C

DATI DI CATALOGO

Sigla Metel	ALP
Codice Metel	ALP2315
Codice produttore	23-15

RIEPILOGO DATI DI CATALOGO

Marca	Alpha Elettronica Srl
Stato prodotto	Stato Metel 3
Data ultimo aggiornamento	LS
Data certificazione	2026-09-29
Data variazione	2026-10-01
EAN	8017443555518
Classe ETIM	EC003546
Versione ETIM	8
Prezzo pubblico	1.70
Valuta	EUR
Moltiplicatore prezzo	1
Unita misura	PCE
Lead time	4
Quantita minima	1
Quantita multipla	1
Quantita cartone	40
Codice doganale	Da verificare
Famiglia statistica	Componenti / Connettori di Alimentazione / Spine di Alimentazione AC
Codice famiglia statistica	644-984-1302
Keyword	Connettore | Connettori | Componenti | Connettori di alimentazione | Elettronica | Alpha | Alfa | Alpha elettronica
Descrizione breve	Spina di alimentazione AC da circuito stampato - C6 | 3-pole plug for PCB - C6

RIEPILOGO DATI DI CATALOGO

Descrizione estesa	 Caratteristiche Generali Genere: Spina Norma di riferimento: EN 60320 Foglio tecnico: C6 Orientamento: 90° Qualità: HQ Caratteristiche Elettriche Corrente max: 2.5A Tensione max: 250V Caratteristiche Meccaniche Materiale Corpo: Termoplastico rinforzato con fibra di vetro Materiale Contatti: Lega di rame Montaggio: Per PCB Caratteristiche Termiche Temperatura di lavoro: 0/70°C | General Characteristics Gender: Spina Reference Norm: EN 60320 Datasheet: C6 Orientation: 90* Quality: HQ Electrical Characteristics Current (Max): 2.5A Voltage (Max): 250V Mechanical Characteristics Body Material: Glass-filled thermoplastic Contact Material: Copper Alloy Montaggio: Per PCB Temperature Range Features Working Temperature: 0/70°C
Completezza BMEcat	70