RIEPILOGO DATI DI CATALOGO

Alpha Elettronica - Spina di alimentazione AC da circuito stampato - C8 | 2-pole plug for PCB - C8

Codice prodotto	ALP2316
Produttore	Alpha Elettronica
Categoria	Componenti / Connettori di Alimentazione / Spine di Alimentazione AC
Codice doganale	Da verificare

DESCRIZIONE

RIEPILOGO DATI DI CATALOGO

General Characteristics
Gender: Spina
Datasheet: C8
Orientation: 90*
Quality: HQ

Electrical Characteristics
Current (Max): 2.5A
Voltage (Max): 250V

Mechanical Characteristics
Body Material: Glass-filled thermoplastic
Contact Material: Copper Alloy
Montaggio: Per PCB

Temperature Range Features
Working Temperature: 0/70°C
 |
Caratteristiche Generali
Genere: Spina
Foglio tecnico: C8
Orientamento: 90°
Qualità: HQ

Caratteristiche Elettriche
Corrente max: 2.5A
Tensione max: 250V

Caratteristiche Meccaniche
Materiale Corpo: Termoplastico rinforzato con fibra di vetro
Materiale Contatti: Lega di rame
Montaggio: Per PCB

Caratteristiche Termiche
Temperatura di lavoro: 0/70°C

DATI DI CATALOGO

Sigla Metel	ALP
Codice Metel	ALP2316
Codice produttore	23-16
Marca	Alpha Elettronica Srl

RIEPILOGO DATI DI CATALOGO

Stato prodotto	Stato Metel 3
Data ultimo aggiornamento	LS
Data certificazione	2026-09-29
Data variazione	2026-10-01
EAN	8017443037366
Classe ETIM	EC003546
Versione ETIM	8
Prezzo pubblico	2.10
Valuta	EUR
Moltiplicatore prezzo	1
Unita misura	PCE
Lead time	4
Quantita minima	10
Quantita multipla	10
Quantita cartone	40
Codice doganale	Da verificare
Famiglia statistica	Componenti / Connettori di Alimentazione / Spine di Alimentazione AC
Codice famiglia statistica	644-984-1302
Keyword	Connettori di alimentazione | Connettore | Connettori | Componenti | Elettronica | Alfa | Alpha | Alpha elettronica
Descrizione breve	Spina di alimentazione AC da circuito stampato - C8 | 2-pole plug for PCB - C8

RIEPILOGO DATI DI CATALOGO

Descrizione estesa	 General Characteristics Gender: Spina Datasheet: C8 Orientation: 90* Quality: HQ Electrical Characteristics Current (Max): 2.5A Voltage (Max): 250V Mechanical Characteristics Body Material: Glass-filled thermoplastic Contact Material: Copper Alloy Montaggio: Per PCB Temperature Range Features Working Temperature: 0/70°C | Caratteristiche Generali Genere: Spina Foglio tecnico: C8 Orientamento: 90° Qualità: HQ Caratteristiche Elettriche Corrente max: 2.5A Tensione max: 250V Caratteristiche Meccaniche Materiale Corpo: Termoplastico rinforzato con fibra di vetro Materiale Contatti: Lega di rame Montaggio: Per PCB Caratteristiche Termiche Temperatura di lavoro: 0/70°C
Completezza BMEcat	70