# RIEPILOGO DATI DI CATALOGO

## Alpha Elettronica - Connettore di alimentazione AC da pannello - 4 prese - 10A 250V | Panel mount AC power connector - 4 sockets - 10A 250V

| | |
|---|---|
| **Codice prodotto** | ALP23184L |
| **Produttore** | Alpha Elettronica |
| **Categoria** | Componenti / Connettori di Alimentazione / Prese di Alimentazione AC |
| **Codice doganale** | Da verificare |

### DESCRIZIONE

# RIEPILOGO DATI DI CATALOGO

<br />
General Characteristics<br />
Gender: Presa<br />
Reference Norm: EN 60320<br />
Datasheet: C13<br />
Color: Nero<br />
Orientation: Straight<br />
<br />
Electrical Characteristics<br />
Current (Max): 10A<br />
Voltage (Max): 250V<br />
<br />
Mechanical Characteristics<br />
Body Material: Glass-filled thermoplastic<br />
Contact Material: Copper Alloy<br />
Termination: Faston 4.8mm<br />
Montaggio: A pannello<br />
Fissaggio: a saldare<br />
Fixing hole: 32.6mm x 96.2mm<br />
<br />
Temperature Range Features<br />
Working Temperature: 0/70°C<br />
 | <br />
Caratteristiche Generali<br />
Genere: Presa<br />
Norma di riferimento: EN 60320<br />
Foglio tecnico: C13<br />
Colore: Nero<br />
Orientamento: Dritto<br />
<br />
Caratteristiche Elettriche<br />
Corrente max: 10A<br />
Tensione max: 250V<br />
<br />
Caratteristiche Meccaniche<br />
Materiale Corpo: Termoplastico rinforzato con fibra di vetro<br />
Materiale Contatti: Lega di rame<br />
Terminazione: faston 4.8mm<br />
Montaggio: A pannello<br />
Fissaggio: a saldare<br />
Foro fissaggio: 32.6mm x 96.2mm<br />
<br />
Caratteristiche Termiche<br />
Temperatura di lavoro: 0/70°C<br />

# RIEPILOGO DATI DI CATALOGO

## DATI DI CATALOGO

| | |
|---|---|
| **Sigla Metel** | ALP |
| **Codice Metel** | ALP23184L |
| **Codice produttore** | 23-18/4L |
| **Marca** | Alpha Elettronica Srl |
| **Stato prodotto** | Stato Metel 3 |
| **Data ultimo aggiornamento** | LS |
| **Data certificazione** | 2026-09-29 |
| **Data variazione** | 2026-10-01 |
| **EAN** | 8017443679313 |
| **Classe ETIM** | EC003546 |
| **Versione ETIM** | 8 |
| **Prezzo pubblico** | 4.90 |
| **Valuta** | EUR |
| **Moltiplicatore prezzo** | 1 |
| **Unita misura** | PCE |
| **Lead time** | 4 |
| **Quantita minima** | 5 |
| **Quantita multipla** | 5 |
| **Quantita cartone** | 10 |
| **Codice doganale** | Da verificare |
| **Famiglia statistica** | Componenti / Connettori di Alimentazione / Prese di Alimentazione AC |
| **Codice famiglia statistica** | 644-984-1390 |
| **Keyword** | Componenti \| Alpha \| Alpha elettronica \| Connettore \| Connettori \| Connettori di alimentazione \| Elettronica \| Alfa |
| **Descrizione breve** | Connettore di alimentazione AC da pannello - 4 prese - 10A 250V \| Panel mount AC power connector - 4 sockets - 10A 250V |

# RIEPILOGO DATI DI CATALOGO

| | |
|---|---|
| **Descrizione estesa** | <br /><br />General Characteristics<br /><br />Gender: Presa<br /><br />Reference Norm: EN 60320<br /><br />Datasheet: C13<br /><br />Color: Nero<br /><br />Orientation: Straight<br /><br /><br /><br />Electrical Characteristics<br /><br />Current (Max): 10A<br /><br />Voltage (Max): 250V<br /><br /><br /><br />Mechanical Characteristics<br /><br />Body Material: Glass-filled thermoplastic<br /><br />Contact Material: Copper Alloy<br /><br />Termination: Faston 4.8mm<br /><br />Montaggio: A pannello<br /><br />Fissaggio: a saldare<br /><br />Fixing hole: 32.6mm x 96.2mm<br /><br /><br /><br />Temperature Range Features<br /><br />Working Temperature: 0/70°C<br /><br /> \| <br /><br />Caratteristiche Generali<br /><br />Genere: Presa<br /><br />Norma di riferimento: EN 60320<br /><br />Foglio tecnico: C13<br /><br />Colore: Nero<br /><br />Orientamento: Dritto<br /><br /><br /><br />Caratteristiche Elettriche<br /><br />Corrente max: 10A<br /><br />Tensione max: 250V<br /><br /><br /><br />Caratteristiche Meccaniche<br /><br />Materiale Corpo: Termoplastico rinforzato con fibra di vetro<br /><br />Materiale Contatti: Lega di rame<br /><br />Terminazione: faston 4.8mm<br /><br />Montaggio: A pannello<br /><br />Fissaggio: a saldare<br /><br />Foro fissaggio: 32.6mm x 96.2mm<br /><br /><br /><br />Caratteristiche Termiche<br /><br />Temperatura di lavoro: 0/70°C<br /><br /> |
| **Completezza BMEcat** | 80 |