RIEPILOGO DATI DI CATALOGO

Alpha Elettronica - Kit interruttore 230V controllo remoto wireless con pulsante cinetico | 230V switch kit wireless remote control kinetic button

Codice prodotto	ALP23208
Produttore	Alpha Elettronica
Categoria	Elettrico / Illuminazione / Dimmer
Codice doganale	Da verificare

DESCRIZIONE

RIEPILOGO DATI DI CATALOGO

Features
Type: Trasmettitore+Ricevitore
Contenuto confezione: Double sided tape, Manual
Control interface: Tasti fisici
Capacità di abbinamento: Un RX può essere associato a max 8 TX. Un TX può associare molti RX, senza limitazioni.
Frequenza di trasmissione: 433,92MHz
Tipologia frequenza: Single frequency
Maximum capacity: 200m
Reception sensitivity: -108dBm
Digital Modulation: ASK

Electrical Characteristics
Diet: TX: cinetico senza batteria. RX: 110~220V AC 50/60Hz.
Power Type: Cable, Kinetic
Load power: 10A (110V: 0-1000W, 220V: 0-2000W)
Status LED indicator(s).: Yes
Energy consumption: Ricevitore <0,3W

Mechanical characteristics
Mechanical durability: Trasmettitore 100000 pressioni
Degree of protection: TX: IP44. RX: IP20
Color: Bianco
Working temperature: -10 / 60°C
 | Il nuovo kit 23-208 propone uno switch senza fili costituito da un trasmettitore e un ricevitore
- Trasmissione wireless in campo aperto fino a 200 metri
- Ricevitore di dimensioni compatte
- Pulsante ad energia cinetica (non necessita di batterie) di facile installazione
- Dotato di indicatore led
- Installazione tramite auto learning code
- Uno switch può controllare un numero illimitato di ricevitori, un ricevitore può essere controllato da massimo 8 switch.
- Frequenza di trasmissione: 433,92 MHz
- Ricevitore: 110V-220V

Caratteristiche
Tipologia: Trasmettitore+Ricevitore
Contenuto confezione: Biadesivo, Manuale
Interfaccia di controllo: Tasti fisici
Capacità di abbinamento: Un RX può essere associato a max 8 TX. Un TX può associare molti RX, senza limitazioni.
Frequenza di trasmissione: 433,92MHz
Tipologia frequenza: Monofrequenza
Portata massima: 200m
Sensibilità di ricezione: -108dBm
Modulazione Digitale: ASK

Caratteristiche Elettriche
Alimentazione: TX: cinetico senza batteria. RX: 110~220V AC 50/60Hz.
Tipo Alimentazione: Cavo, Cinetico
Potenza di carico: 10A (110V: 0-1000W, 220V: 0-2000W)
Indicatore/i led di stato: Sì

RIEPILOGO DATI DI CATALOGO

DATI DI CATALOGO

Sigla Metel	ALP
Codice Metel	ALP23208
Codice produttore	23-208
Marca	Alpha Elettronica Srl
Stato prodotto	Stato Metel 3
Data ultimo aggiornamento	LS
Data certificazione	2026-09-29
Data variazione	2026-10-01
EAN	8017443691353
Classe ETIM	EC001437
Versione ETIM	8
Prezzo pubblico	24.50
Valuta	EUR
Moltiplicatore prezzo	1
Unita misura	PCE
Lead time	4
Quantita minima	1
Quantita multipla	1
Quantita cartone	10
Codice doganale	Da verificare
Famiglia statistica	Elettrico / Illuminazione / Dimmer
Codice famiglia statistica	600-706-1100
Keyword	Alpha elettronica | Alpha | Illuminazione | Jolight | Sistemi di controllo | Elettronica | Alfa
Descrizione breve	Kit interruttore 230V controllo remoto wireless con pulsante cinetico | 230V switch kit wireless remote control kinetic button

RIEPILOGO DATI DI CATALOGO

Descrizione estesa	 Features Type: Trasmettitore+Ricevitore Contenuto confezione: Double sided tape, Manual Control interface: Tasti fisici Capacità di abbinamento: Un RX può essere associato a max 8 TX. Un TX può associare molti RX, senza limitazioni. Frequenza di trasmissione: 433,92MHz Tipologia frequenza: Single frequency Maximum capacity: 200m Reception sensitivity: -108dBm Digital Modulation: ASK Electrical Characteristics Diet: TX: cinetico senza batteria. RX: 110~220V AC 50/60Hz. Power Type: Cable, Kinetic Load power: 10A (110V: 0-1000W, 220V: 0-2000W) Status LED indicator(s).: Yes Energy consumption: Ricevitore <0,3W Mechanical characteristics Mechanical durability: Trasmettitore 100000 pressioni Degree of protection: TX: IP44. RX: IP20 Color: Bianco Working temperature: -10 / 60°C | Il nuovo kit 23-208 propone uno switch senza fili costituito da un trasmettitore e un ricevitore - Trasmissione wireless in campo aperto fino a 200 metri - Ricevitore di dimensioni compatte - Pulsante ad energia cinetica (non necessita di batterie) di facile installazione - Dotato di indicatore led - Installazione tramite auto learning code - Uno switch può controllare un numero illimitato di ricevitori, un ricevitore può essere controllato da massimo 8 switch. - Frequenza di trasmissione: 433,92 MHz - Ricevitore: 110V-220V Caratteristiche Tipologia: Trasmettitore+Ricevitore Contenuto confezione: Biadesivo, Manuale Interfaccia di controllo: Tasti fisici Capacità di abbinamento: Un RX può essere associato a max 8 TX. Un TX può associare molti RX, senza limitazioni. Frequenza di trasmissione: 433,92MHz Tipologia frequenza: Monofrequenza Portata massima: 200m Sensibilità di ricezione: -108dBm Modulazione Digitale: ASK Caratteristiche Elettriche Alimentazione: TX: cinetico senza batteria. RX: 110~220V AC 50/60Hz. Tipo Alimentazione: Cavo, Cinetico Potenza di carico: 10A (110V: 0-1000W, 220V: 0-2000W) Indicatore/i led di stato: Si Consumo energetico: Ricevitore <0,3W Caratteristiche Meccaniche Durata meccanica: Trasmettitore 100000 pressioni

RIEPILOGO DATI DI CATALOGO

Completezza BMEcat	59.04