RIEPILOGO DATI DI CATALOGO

Alpha Elettronica - Pulsante cinetico trasmettitore aggiuntivo per relè 23-208 - auto alimentato senza batteria | Kinetic button additional transmitter for relay 23-208 - self powered without battery

Codice prodotto	ALP23208TX
Produttore	Alpha Elettronica
Categoria	Elettrico / Illuminazione / Dimmer
Codice doganale	Da verificare

DESCRIZIONE

RIEPILOGO DATI DI CATALOGO

Features
Contenuto confezione: Double sided tape, Manual
Installation: Manual pairing procedure
Capacità di abbinamento: Un RX può essere associato a max 8 TX. Un TX può associare molti RX, senza limitazioni.
Frequenza di trasmissione: 433,92MHz
Tipologia frequenza: Single frequency
Maximum capacity: 200m
Reception sensitivity: -108dBm
Digital Modulation: ASK

Electrical Characteristics
Diet: cinetico senza batteria
Power Type: Kinetic
Status LED indicator(s).: Yes

Mechanical characteristics
Mechanical durability: 100000 pressioni
Degree of protection: IP44
Color: Bianco
Dimensions: 20mm x 42mm x 72mm
Working temperature: -10 / 60°C
 | Il nuovo kit 23-208 propone uno switch senza fili costituito da un trasmettitore e un ricevitore
- Trasmissione wireless in campo aperto fino a 200 metri
- Ricevitore di dimensioni compatte
- Pulsante ad energia cinetica (non necessita di batterie) di facile installazione
- Dotato di indicatore led
- Installazione tramite auto learning code
- Uno switch può controllare un numero illimitato di ricevitori, un ricevitore può essere controllato da massimo 8 switch.
- Frequenza di trasmissione: 433,92 MHz
- Ricevitore: 110V-220V

Caratteristiche
Contenuto confezione: Biadesivo, Manuale
Installazione: Procedura accoppiamento manuale
Capacità di abbinamento: Un RX può essere associato a max 8 TX. Un TX può associare molti RX, senza limitazioni.
Frequenza di trasmissione: 433,92MHz
Tipologia frequenza: Monofrequenza
Portata massima: 200m
Sensibilità di ricezione: -108dBm
Modulazione Digitale: ASK

Caratteristiche Elettriche
Alimentazione: cinetico senza batteria
Tipo Alimentazione: Cinetico
Indicatore/i led di stato: Si

Caratteristiche Meccaniche
Durata meccanica: 100000 pressioni

RIEPILOGO DATI DI CATALOGO

DATI DI CATALOGO

Sigla Metel	ALP
Codice Metel	ALP23208TX
Codice produttore	23-208TX
Marca	Alpha Elettronica Srl
Stato prodotto	Stato Metel 3
Data ultimo aggiornamento	LS
Data certificazione	2026-09-29
Data variazione	2026-10-01
EAN	8017443691360
Classe ETIM	EC001437
Versione ETIM	8
Prezzo pubblico	13.50
Valuta	EUR
Moltiplicatore prezzo	1
Unita misura	PCE
Lead time	4
Quantita minima	1
Quantita multipla	1
Quantita cartone	10
Codice doganale	Da verificare
Famiglia statistica	Elettrico / Illuminazione / Dimmer
Codice famiglia statistica	600-706-1100
Keyword	Alfa | Alpha elettronica | Illuminazione | Jolight | Alpha | Sistemi di controllo | Elettronica

RIEPILOGO DATI DI CATALOGO

Descrizione breve	Pulsante cinetico trasmettitore aggiuntivo per relè 23-208 - auto alimentato senza batteria | Kinetic button additional transmitter for relay 23-208 - self powered without battery

RIEPILOGO DATI DI CATALOGO

Descrizione estesa	 Features Contenuto confezione: Double sided tape, Manual Installation: Manual pairing procedure Capacità di abbinamento: Un RX può essere associato a max 8 TX. Un TX può associare molti RX, senza limitazioni. Frequenza di trasmissione: 433,92MHz Tipologia frequenza: Single frequency Maximum capacity: 200m Reception sensitivity: -108dBm Digital Modulation: ASK Electrical Characteristics Diet: cinetico senza batteria Power Type: Kinetic Status LED indicator(s).: Yes Mechanical characteristics Mechanical durability: 100000 pressioni Degree of protection: IP44 Color: Bianco Dimensions: 20mm x 42mm x 72mm Working temperature: -10 / 60°C | Il nuovo kit 23-208 propone uno switch senza fili costituito da un trasmettitore e un ricevitore - Trasmissione wireless in campo aperto fino a 200 metri - Ricevitore di dimensioni compatte - Pulsante ad energia cinetica (non necessita di batterie) di facile installazione - Dotato di indicatore led - Installazione tramite auto learning code - Uno switch può controllare un numero illimitato di ricevitori, un ricevitore può essere controllato da massimo 8 switch. - Frequenza di trasmissione: 433,92 MHz - Ricevitore: 110V-220V Caratteristiche Contenuto confezione: Biadesivo, Manuale Installazione: Procedura accoppiamento manuale Capacità di abbinamento: Un RX può essere associato a max 8 TX. Un TX può associare molti RX, senza limitazioni. Frequenza di trasmissione: 433,92MHz Tipologia frequenza: Monofrequenza Portata massima: 200m Sensibilità di ricezione: -108dBm Modulazione Digitale: ASK Caratteristiche Elettriche Alimentazione: cinetico senza batteria Tipo Alimentazione: Cinetico Indicatore/i led di stato: Si Caratteristiche Meccaniche Durata meccanica: 100000 pressioni Grado di protezione: IP44 Colore: Bianco Dimensioni: 20mm x 42mm x 72mm Temperatura di lavoro: -10 / 60°C

RIEPILOGO DATI DI CATALOGO

Completezza BMEcat	59.04