# RIEPILOGO DATI DI CATALOGO

## Alpha Elettronica - Sensore crepuscolare 230Vac - 10A - IP44 - Soglia luminosità ambiente regolabile | Twilight sensor 230Vac - 10A

| | |
|---|---|
| **Codice prodotto** | ALP23210 |
| **Produttore** | Alpha Elettronica |
| **Categoria** | Elettrico / Illuminazione / Crepuscolari |
| **Codice doganale** | Da verificare |

### DESCRIZIONE

# RIEPILOGO DATI DI CATALOGO

Il sensore può accendere o spegnere automaticamente il carico collegato in base alla luce ambientale. Ideale per il risparmio energetico.<br />
Viene comunemente utilizzato per luci stradali, luci da giardino, ecc.<br />
<br />
Caratteristiche Generali<br />
Colore: Bianco<br />
<br />
Caratteristiche Elettriche<br />
TipoTensione: ac<br />
Tens. funzionamento AC: 230Vac<br />
Tolleranza d\'ingresso: ±10%<br />
Frequenza: 50-60Hz<br />
Classe Isolamento: II<br />
<br />
Caratteristiche dei contatti<br />
Potenza massima carico resistivo: 2300W<br />
<br />
Installazione<br />
Luogo d\'impiego: Esterno/Interno<br />
Montaggio: A parete<br />
<br />
Regolazioni<br />
Livello di luminosità: 5 - 50lux<br />
<br />
Nota: Rispettare il verso di installazione alto/basso indicato sul prodotto.<br />
Non installare il sensore sotto la luce da controllare o nel luogo in cui la luce verrà irradiata sul sensore. | <br />
General characteristics<br />
Color: White<br />
<br />
Electrical Features<br />
VoltageType: ac<br />
Working Volt. AC: 230Vac<br />
Input tolerance: ±10%<br />
Frequency: 50-60Hz<br />
Appliance classes: II<br />
<br />
Contacts specification<br />
Maximum resistive load power: 2300W<br />
<br />
Installation<br />
Operation site: Outside/Inside<br />
Mounting: Wall<br />
<br />
Settings<br />
Brightness Level: 5 - 50lux<br />

# RIEPILOGO DATI DI CATALOGO

## DATI DI CATALOGO

| | |
|---|---|
| **Sigla Metel** | ALP |
| **Codice Metel** | ALP23210 |
| **Codice produttore** | 23-210 |
| **Marca** | Alpha Elettronica Srl |
| **Stato prodotto** | Stato Metel 3 |
| **Data ultimo aggiornamento** | LS |
| **Data certificazione** | 2026-09-29 |
| **Data variazione** | 2026-10-01 |
| **EAN** | 8017443622814 |
| **Classe ETIM** | EC010920 |
| **Versione ETIM** | 8 |
| **Prezzo pubblico** | 6.40 |
| **Valuta** | EUR |
| **Moltiplicatore prezzo** | 1 |
| **Unita misura** | PCE |
| **Lead time** | 4 |
| **Quantita minima** | 1 |
| **Quantita multipla** | 1 |
| **Quantita cartone** | 5 |
| **Codice doganale** | Da verificare |
| **Famiglia statistica** | Elettrico / Illuminazione / Crepuscolari |
| **Codice famiglia statistica** | 600-706-1257 |
| **Keyword** | Illuminazione \| Elettrici \| Elettrico \| Elettronica \| Alfa \| Alpha \| Alpha elettronica \| Materiale elettrico |
| **Descrizione breve** | Sensore crepuscolare 230Vac - 10A - IP44 - Soglia luminosità ambiente regolabile \| Twilight sensor 230Vac - 10A |

# RIEPILOGO DATI DI CATALOGO

| | |
|---|---|
| **Descrizione estesa** | Il sensore può accendere o spegnere automaticamente il carico collegato in base alla luce ambientale. Ideale per il risparmio energetico.<br /><br />Viene comunemente utilizzato per luci stradali, luci da giardino, ecc.<br /><br /><br />Caratteristiche Generali<br /><br />Colore: Bianco<br /><br /><br />Caratteristiche Elettriche<br /><br />TipoTensione: ac<br /><br />Tens. funzionamento AC: 230Vac<br /><br />Tolleranza d\'ingresso: ±10%<br /><br />Frequenza: 50-60Hz<br /><br />Classe Isolamento: II<br /><br /><br />Caratteristiche dei contatti<br /><br />Potenza massima carico resistivo: 2300W<br /><br /><br />Installazione<br /><br />Luogo d\'impiego: Esterno/Interno<br /><br />Montaggio: A parete<br /><br /><br />Regolazioni<br /><br />Livello di luminosità: 5 - 50lux<br /><br /><br />Nota: Rispettare il verso di installazione alto/basso indicato sul prodotto.<br /><br />Non installare il sensore sotto la luce da controllare o nel luogo in cui la luce verrà irradiata sul sensore. \| <br /><br />General characteristics<br /><br />Color: White<br /><br /><br />Electrical Features<br /><br />VoltageType: ac<br /><br />Working Volt. AC: 230Vac<br /><br />Input tolerance: ±10%<br /><br />Frequency: 50-60Hz<br /><br />Appliance classes: II<br /><br /><br />Contacts specification<br /><br />Maximum resistive load power: 2300W<br /><br /><br />Installation<br /><br />Operation site: Outside/Inside<br /><br />Mounting: Wall<br /><br /><br />Settings<br /><br />Brightness Level: 5 - 50lux<br /><br /> |
| **Completezza BMEcat** | 58.94 |