RIEPILOGO DATI DI CATALOGO

Alpha Elettronica - Twilight sensor 230Vac - 10A - IP44 - Black - Adjustable ambient brightness threshold | Interruttore crepuscolare 230Vac - IP44 - Soglia luminosità ambiente regolabile

Codice prodotto	ALP23212
Produttore	Alpha Elettronica
Categoria	Elettrico / Illuminazione / Crepuscolari
Codice doganale	Da verificare

DESCRIZIONE

RIEPILOGO DATI DI CATALOGO

Il sensore può accendere o spegnere automaticamente il carico collegato in base alla luce ambientale. Ideale per il risparmio energetico.
Viene comunemente utilizzato per luci stradali, luci da giardino, ecc.
Soglia di luminosità ambientale per l\'accensione del carico regolabile tra 5 e 50 LUX mediante potenziometro.

Caratteristiche Generali
Colore: Nero

Caratteristiche Elettriche
TipoTensione: ac
Tens. funzionamento AC: 230Vac
Tolleranza d\'ingresso: ±10%
Frequenza: 50-60Hz
Classe Isolamento: II

Caratteristiche dei contatti
Tensione commutabile max: 230V
Corrente nominale: 5A
Corrente istantanea max: 10A
Potenza massima carico resistivo: 1200W

Installazione
Luogo d\'impiego: Esterno/Interno
Montaggio: A parete

Regolazioni
Livello di luminosità: 5 - 50lux

Caratteristiche Meccaniche
Dimensioni (LxWxH): 78 x 92mm

Nota: Rispettare il verso di installazione alto/basso indicato sul prodotto.
Non installare il sensore sotto la luce da controllare o nel luogo in cui la luce verrà irradiata sul sensore. |
General characteristics
Color: Black

Electrical Features
VoltageType: ac
Working Volt. AC: 230Vac
Input tolerance: ±10%
Frequency: 50-60Hz
Appliance classes: II

Contacts specification
Maximum switching voltage: 230V
Rated current: 5A
Maximum peak current: 10A
Maximum resistive load power: 1200W

Installation
Operation site: Outside/Inside

RIEPILOGO DATI DI CATALOGO

DATI DI CATALOGO

Sigla Metel	ALP
Codice Metel	ALP23212
Codice produttore	23-212
Marca	Alpha Elettronica Srl
Stato prodotto	Stato Metel 3
Data ultimo aggiornamento	LS
Data certificazione	2026-09-29
Data variazione	2026-10-01
EAN	8017443649415
Classe ETIM	EC010920
Versione ETIM	8
Prezzo pubblico	11.50
Valuta	EUR
Moltiplicatore prezzo	1
Unita misura	PCE
Lead time	4
Quantita minima	1
Quantita multipla	1
Quantita cartone	10
Codice doganale	Da verificare
Famiglia statistica	Elettrico / Illuminazione / Crepuscolari
Codice famiglia statistica	600-706-1257
Keyword	Alfa | Alpha | Illuminazione | Alpha elettronica | Materiale elettrico | Elettrico | Elettronica | Elettrici

RIEPILOGO DATI DI CATALOGO

Descrizione breve	Twilight sensor 230Vac - 10A - IP44 - Black - Adjustable ambient brightness threshold | Interruttore crepuscolare 230Vac - IP44 - Soglia luminosità ambiente regolabile

RIEPILOGO DATI DI CATALOGO

Descrizione estesa	Il sensore può accendere o spegnere automaticamente il carico collegato in base alla luce ambientale. Ideale per il risparmio energetico. Viene comunemente utilizzato per luci stradali, luci da giardino, ecc. Soglia di luminosità ambientale per l\'accensione del carico regolabile tra 5 e 50 LUX mediante potenziometro. Caratteristiche Generali Colore: Nero Caratteristiche Elettriche TipoTensione: ac Tens. funzionamento AC: 230Vac Tolleranza d\'ingresso: ±10% Frequenza: 50-60Hz Classe Isolamento: II Caratteristiche dei contatti Tensione commutabile max: 230V Corrente nominale: 5A Corrente istantanea max: 10A Potenza massima carico resistivo: 1200W Installazione Luogo d\'impiego: Esterno/Interno Montaggio: A parete Regolazioni Livello di luminosità: 5 - 50lux Caratteristiche Meccaniche Dimensioni (LxWxH): 78 x 92mm Nota: Rispettare il verso di installazione alto/basso indicato sul prodotto. Non installare il sensore sotto la luce da controllare o nel luogo in cui la luce verrà irradiata sul sensore. | General characteristics Color: Black Electrical Features VoltageType: ac Working Volt. AC: 230Vac Input tolerance: ±10% Frequency: 50-60Hz Appliance classes: II Contacts specification Maximum switching voltage: 230V Rated current: 5A Maximum peak current: 10A Maximum resistive load power: 1200W Installation Operation site: Outside/Inside Mounting: Wall Settings Brightness Level: 5 - 50lux Mechanical characteristics Dimensions (LxWxH): 78 x 92mm

RIEPILOGO DATI DI CATALOGO

Completezza BMEcat	63.65