RIEPILOGO DATI DI CATALOGO

Alpha Elettronica - Carbon Monoxide Detector with Figaro Sensor | Rilevatore di monossido di carbonio - con sensore Figaro - EN50291-1:2018

Codice prodotto	ALP233101
Produttore	Alpha Elettronica
Categoria	Elettrico / Rilevatori
Codice doganale	Da verificare

DESCRIZIONE

RIEPILOGO DATI DI CATALOGO

<p>Dispositivo progettato per rilevare la presenza di monossido di carbonio CO in ambiente residenziale. Quando opportunamente posizionato, installato e mantenuto questo rivelatore provvederà ad avvisare della presenza di monossido di carbonio tramite un forte allarme acustico. Integra un sensore Figaro TGS5042, uno dei sensori di monossido di carbonio (CO) più affidabili e avanzati sul mercato, per garantire il massimo livello di protezione per la tua casa. Grazie alle dimensioni ridotte può essere facilmente installato. Il dispositivo può inoltre fornire avvisi di eventuali guasti del sensore o di batteria scarica.

Caratteristiche Generali
Principio di funzionamento: Cella elettrochimica
Rilevazione: Monossido di carbonio
Funzioni aggiuntive: Auto-diagnosi, Silenziabile
Protezione attiva: 24/7 (24 ore su 24, 7 giorni su 7)
Durata sensore: 10 anni dalla prima messa in servizio
Durata batterie: 5 anni
Sensore sostituibile: No
Indicazione ottica: Led Verde, Led Giallo, Led Rosso
Indicazione acustica: Si
Minimo livello sonoro: 85dBA
Display: Si
Contenuto confezione: Rilevatore, Supporto di fissaggio, Tasselli, Viti, Manuale
Colore: Bianco

Caratteristiche Elettriche
Corrente di quiescenza: <15µA
Corrente di allarme: <0.15A
Tipo Alimentazione: Batteria
Tipo batterie: 2 x 1,5V AA LR6 batterie alcaline
Batterie incluse: Si

Installazione
Luogo d\'impiego: Interno
Montaggio: A parete
Altezza d\'installazione: 1.5m
Modalità di connessione: Stand-alone
Ambiente di utilizzo: Domestico

Caratteristiche Meccaniche
Materiale corpo: ABS
Indicatore luminoso: si
Dimensioni (LxWxH): 130 x 72 x 43mm
Umidità atmosferica relativa: 95
Anti-manomissione: No

Dotato di pulsante di test. Assicuratevi che il vostro dispositivo funzioni regolarmente testandolo (consigliato una volta alla settimana).

Soglie d\'intervento allarme:
30 ppm (nessun allarme in 120 min)
50 ppm (nessun allarme in 60 min - allarme in 90 min)
100 ppm (nessun allarme in 10 min - allarme in 40 min)
300 ppm (allarme in 3 min)

Certificato secondo la norma EN 50291-1:2018

RIEPILOGO DATI DI CATALOGO

DATI DI CATALOGO

Sigla Metel	ALP
Codice Metel	ALP233101
Codice produttore	23-310/1
Marca	Alpha Elettronica Srl
Stato prodotto	Stato Metel 3
Data ultimo aggiornamento	LS
Data certificazione	2026-09-29
Data variazione	2026-10-01
EAN	8017443693289
Classe ETIM	EC002840
Versione ETIM	8
Prezzo pubblico	49.00
Valuta	EUR
Moltiplicatore prezzo	1
Unita misura	PCE
Lead time	4
Quantita minima	1
Quantita multipla	1
Quantita cartone	5
Codice doganale	Da verificare
Famiglia statistica	Elettrico / Rilevatori
Codice famiglia statistica	600-1712
Keyword	Alfa | Alpha elettronica | Materiale elettrico | Elettrici | Elettrico | Sensori | Sensore | Rilevatore | Rilevatori | Elettronica | Alpha
Descrizione breve	Carbon Monoxide Detector with Figaro Sensor | Rilevatore di monossido di carbonio - con sensore Figaro - EN50291-1:2018

RIEPILOGO DATI DI CATALOGO

Descrizione estesa	<p>Dispositivo progettato per rilevare la presenza di monossido di carbonio CO in ambiente residenziale. Quando opportunamente posizionato, installato e mantenuto questo rivelatore provvederà ad avvisare della presenza di monossido di carbonio tramite un forte allarme acustico. Integra un sensore Figaro TGS5042, uno dei sensori di monossido di carbonio (CO) più affidabili e avanzati sul mercato, per garantire il massimo livello di protezione per la tua casa. Grazie alle dimensioni ridotte può essere facilmente installato. Il dispositivo può inoltre fornire avvisi di eventuali guasti del sensore o di batteria scarica. Caratteristiche Generali Principio di funzionamento: Cella elettrochimica Rilevazione: Monossido di carbonio Funzioni aggiuntive: Auto-diagnosi, Silenziabile Protezione attiva: 24/7 (24 ore su 24, 7 giorni su 7) Durata sensore: 10 anni dalla prima messa in servizio Durata batterie: 5 anni Sensore sostituibile: No Indicazione ottica: Led Verde, Led Giallo, Led Rosso Indicazione acustica: Si Minimo livello sonoro: 85dBA Display: Si Contenuto confezione: Rilevatore, Supporto di fissaggio, Tasselli, Viti, Manuale Colore: Bianco Caratteristiche Elettriche Corrente di quiescenza: <15µA Corrente di allarme: <0.15A Tipo Alimentazione: Batteria Tipo batterie: 2 x 1,5V AA LR6 batterie alcaline Batterie incluse: Si Installazione Luogo d\'impiego: Interno Montaggio: A parete Altezza d\'installazione: 1.5m Modalità di connessione: Stand-alone Ambiente di utilizzo: Domestico Caratteristiche Meccaniche Materiale corpo: ABS Indicatore luminoso: si Dimensioni (LxWxH): 130 x 72 x 43mm Umidità atmosferica relativa: 95 Anti-manomissione: No Dotato di pulsante di test. Assicuratevi che il vostro dispositivo funzioni regolarmente testandolo (consigliato una volta alla settimana). Soglie d\'intervento allarme: 30 ppm (nessun allarme in 120 min) 50 ppm (nessun allarme in 60 min - allarme in 90 min) 100 ppm (nessun allarme in 10 min - allarme in 40 min) 300 ppm (allarme in 3 min) Certificato secondo la norma EN 50291-1:2018
	I rilevatori di gas sono diventati obbligatori nelle unità immobiliari utilizzate per affitti brevi e bed and breakfast per migliorare la sicurezza degli ospiti (Legge 191/2023).

RIEPILOGO DATI DI CATALOGO

Completezza BMEcat	58.77