RIEPILOGO DATI DI CATALOGO

Alpha Elettronica - Presa di alimentazione AC da pannello ad innesto - Italia 10A | 3-pole panel socket for recessed fixing - Italy 10A

Codice prodotto	ALP234S
Produttore	Alpha Elettronica
Categoria	Componenti / Connettori di Alimentazione / Prese di Alimentazione AC
Codice doganale	Da verificare

DESCRIZIONE

RIEPILOGO DATI DI CATALOGO

Corpo: Termoplastico rinforzato con fibra di vetro
Terminali Faston 6,3mm
Contatti: Lega di rame
Corrente Max.: 10A
Tensione Max.: 250 V~
Dima di foratura: 27x12mm

Caratteristiche Generali
Genere: Presa
Colore: Nero
Qualità: HQ

Caratteristiche Elettriche
Corrente max: 10A
Tensione max: 250V

Caratteristiche Meccaniche
Materiale Corpo: Termoplastico rinforzato con fibra di vetro
Materiale Contatti: Lega di rame
Tipo contatto: faston
Terminazione: faston 6.3mm
Montaggio: A pannello
Fissaggio: faston

Caratteristiche Termiche
Temperatura di lavoro: 0/70°C
 |
General Characteristics
Gender: Presa
Color: Nero
Quality: HQ

Electrical Characteristics
Current (Max): 10A
Voltage (Max): 250V

Mechanical Characteristics
Body Material: Glass-filled thermoplastic
Contact Material: Copper Alloy
Contact Type: faston
Termination: Faston 6.3mm
Montaggio: A pannello
Fissaggio: faston

Temperature Range Features
Working Temperature: 0/70°C

RIEPILOGO DATI DI CATALOGO

DATI DI CATALOGO

Sigla Metel	ALP
Codice Metel	ALP234S
Codice produttore	23-4S
Marca	Alpha Elettronica Srl
Stato prodotto	Stato Metel 3
Data ultimo aggiornamento	LS
Data certificazione	2026-09-29
Data variazione	2026-10-01
EAN	8017443037199
Classe ETIM	EC003546
Versione ETIM	8
Prezzo pubblico	3.20
Valuta	EUR
Moltiplicatore prezzo	1
Unita misura	PCE
Lead time	4
Quantita minima	10
Quantita multipla	10
Quantita cartone	100
Codice doganale	Da verificare
Famiglia statistica	Componenti / Connettori di Alimentazione / Prese di Alimentazione AC
Codice famiglia statistica	644-984-1390
Keyword	Componenti | Connettori | Connettori di alimentazione | Elettronica | Alfa | Alpha | Alpha elettronica | Connettore
Descrizione breve	Presa di alimentazione AC da pannello ad innesto - Italia 10A | 3-pole panel socket for recessed fixing - Italy 10A

RIEPILOGO DATI DI CATALOGO

Descrizione estesa	Corpo: Termoplastico rinforzato con fibra di vetro Terminali Faston 6,3mm Contatti: Lega di rame Corrente Max.: 10A Tensione Max.: 250 V~ Dima di foratura: 27x12mm Caratteristiche Generali Genere: Presa Colore: Nero Qualità: HQ Caratteristiche Elettriche Corrente max: 10A Tensione max: 250V Caratteristiche Meccaniche Materiale Corpo: Termoplastico rinforzato con fibra di vetro Materiale Contatti: Lega di rame Tipo contatto: faston Terminazione: faston 6.3mm Montaggio: A pannello Fissaggio: faston Caratteristiche Termiche Temperatura di lavoro: 0/70°C | General Characteristics Gender: Presa Color: Nero Quality: HQ Electrical Characteristics Current (Max): 10A Voltage (Max): 250V Mechanical Characteristics Body Material: Glass-filled thermoplastic Contact Material: Copper Alloy Contact Type: faston Termination: Faston 6.3mm Montaggio: A pannello Fissaggio: faston Temperature Range Features Working Temperature: 0/70°C
Completezza BMEcat	70