RIEPILOGO DATI DI CATALOGO

Alpha Elettronica - Spina di alimentazione AC da pannello ad innesto - C14 - Con portafusibile | Panel mounted AC power plug for recessed fixing - C14 - With fuse block

Codice prodotto	ALP2363
Produttore	Alpha Elettronica
Categoria	Componenti / Connettori di Alimentazione / Spine di Alimentazione AC
Codice doganale	Da verificare

DESCRIZIONE

RIEPILOGO DATI DI CATALOGO

Caratteristiche Generali
Genere: Spina
Norma di riferimento: EN 60320
Foglio tecnico: C14

Caratteristiche Elettriche
Corrente max: 10A
Tensione max: 250V

Caratteristiche Meccaniche
Formato Fusibile: 5x20mm
Materiale Corpo: Termoplastico rinforzato con fibra di vetro
Materiale Contatti: Lega di rame
Tipo contatto: faston
Terminazione: faston 6.3mm
Montaggio: A pannello
Fissaggio: a innesto

Caratteristiche Termiche
Temperatura di lavoro: 0/70°C
 |
General Characteristics
Gender: Spina
Reference Norm: EN 60320
Datasheet: C14

Electrical Characteristics
Current (Max): 10A
Voltage (Max): 250V

Mechanical Characteristics
Fuse Size: 5x20mm
Body Material: Glass-filled thermoplastic
Contact Material: Copper Alloy
Contact Type: faston
Termination: Faston 6.3mm
Montaggio: A pannello
Fissaggio: a innesto

Temperature Range Features
Working Temperature: 0/70°C

DATI DI CATALOGO

Sigla Metel	ALP

RIEPILOGO DATI DI CATALOGO

Codice Metel	ALP2363
Codice produttore	23-6/3
Marca	Alpha Elettronica Srl
Stato prodotto	Stato Metel 3
Data ultimo aggiornamento	LS
Data certificazione	2026-09-29
Data variazione	2026-10-01
EAN	8017443617155
Classe ETIM	EC003546
Versione ETIM	8
Prezzo pubblico	1.75
Valuta	EUR
Moltiplicatore prezzo	1
Unita misura	PCE
Lead time	4
Quantita minima	10
Quantita multipla	10
Quantita cartone	40
Codice doganale	Da verificare
Famiglia statistica	Componenti / Connettori di Alimentazione / Spine di Alimentazione AC
Codice famiglia statistica	644-984-1302
Keyword	Alpha elettronica | Elettronica | Alfa | Alpha | Connettore | Connettori | Componenti | Connettori di alimentazione
Descrizione breve	Spina di alimentazione AC da pannello ad innesto - C14 - Con portafusibile | Panel mounted AC power plug for recessed fixing - C14 - With fuse block

RIEPILOGO DATI DI CATALOGO

Descrizione estesa	 Caratteristiche Generali Genere: Spina Norma di riferimento: EN 60320 Foglio tecnico: C14 Caratteristiche Elettriche Corrente max: 10A Tensione max: 250V Caratteristiche Meccaniche Formato Fusibile: 5x20mm Materiale Corpo: Termoplastico rinforzato con fibra di vetro Materiale Contatti: Lega di rame Tipo contatto: faston Terminazione: faston 6.3mm Montaggio: A pannello Fissaggio: a innesto Caratteristiche Termiche Temperatura di lavoro: 0/70°C | General Characteristics Gender: Spina Reference Norm: EN 60320 Datasheet: C14 Electrical Characteristics Current (Max): 10A Voltage (Max): 250V Mechanical Characteristics Fuse Size: 5x20mm Body Material: Glass-filled thermoplastic Contact Material: Copper Alloy Contact Type: faston Termination: Faston 6.3mm Montaggio: A pannello Fissaggio: a innesto Temperature Range Features Working Temperature: 0/70°C
Completezza BMEcat	70