RIEPILOGO DATI DI CATALOGO

Alpha Elettronica - 2P+T 16A Plug to CEE 2P+T 16A socket | Adattatore da 1 Spina 2P+T 16A a 1 Presa CEE 2P+T 16A

Codice prodotto	ALP2374A
Produttore	Alpha Elettronica
Categoria	Elettrico / Adattatori / Industriali
Codice doganale	Da verificare

DESCRIZIONE

General characteristics
Sockets types: CEE 2P+T 16A
Tipo di spina: Italia 16A 2P+T S17
Color: White

Electrical Features
Voltage (Max): 250V
Current (Min): 16A

Mechanical characteristics
Body material: Reinforced thermoplastic
Contact Material: Copper alloy
 |
Caratteristiche Generali
Tipo di prese: CEE 2P+T 16A
Tipo di spina: Italia 16A 2P+T S17
Colore: Bianco

Caratteristiche Elettriche
Tensione max: 250V
Corrente max: 16A

Caratteristiche Meccaniche
Materiale corpo: Termoplastico rinforzato
Materiale contatti: Lega di rame

DATI DI CATALOGO

Sigla Metel	ALP
Codice Metel	ALP2374A
Codice produttore	23-74A

RIEPILOGO DATI DI CATALOGO

Marca	Alpha Elettronica Srl
Stato prodotto	Stato Metel 3
Data ultimo aggiornamento	LS
Data certificazione	2026-09-29
Data variazione	2026-10-01
EAN	8017443613713
Classe ETIM	EC000379
Versione ETIM	8
Prezzo pubblico	10.30
Valuta	EUR
Moltiplicatore prezzo	1
Unita misura	PCE
Lead time	4
Quantita minima	1
Quantita multipla	1
Quantita cartone	12
Codice doganale	Da verificare
Famiglia statistica	Elettrico / Adattatori / Industriali
Codice famiglia statistica	600-1160-1364
Keyword	Adattatori | Adattatore | Elettrico | Elettrici | Materiale elettrico | Alpha elettronica | Alpha | Alfa | Elettronica
Descrizione breve	2P+T 16A Plug to CEE 2P+T 16A socket | Adattatore da 1 Spina 2P+T 16A a 1 Presa CEE 2P+T 16A

RIEPILOGO DATI DI CATALOGO

Descrizione estesa	 General characteristics Sockets types: CEE 2P+T 16A Tipo di spina: Italia 16A 2P+T S17 Color: White Electrical Features Voltage (Max): 250V Current (Min): 16A Mechanical characteristics Body material: Reinforced thermoplastic Contact Material: Copper alloy | Caratteristiche Generali Tipo di prese: CEE 2P+T 16A Tipo di spina: Italia 16A 2P+T S17 Colore: Bianco Caratteristiche Elettriche Tensione max: 250V Corrente max: 16A Caratteristiche Meccaniche Materiale corpo: Termoplastico rinforzato Materiale contatti: Lega di rame
Completezza BMEcat	58.27