RIEPILOGO DATI DI CATALOGO

Alpha Elettronica - Connettore giunzione a pressione 4 poli 4,5A - 0,35-0,52mm²

Codice prodotto	ALP3015004G
Produttore	Alpha Elettronica
Categoria	Componenti / Connettori di Alimentazione / Connettori per led
Codice doganale	Da verificare

DESCRIZIONE

RIEPILOGO DATI DI CATALOGO

Caratteristiche Generali
Tipo connettore: Giunto
Montaggio connettore: volante
Sezione AWG: 20-22AWG
Sezione conduttori: 0.35-0.52mm²
N. Poli: 4

Caratteristiche Meccaniche
Lunghezza: 23mm
Larghezza: 13.9mm
Dimensioni: 23mm x 13.9mm x 8.3mm
Grado di protezione: IP40
Tipo contatto: a crimpare

Caratteristiche Elettriche
Corrente max: 4.5A

Caratteristiche Termiche
Temp. di funzionamento: -10 / 45°C
 |
General characteristics
Connector type: Joint
Connector Assembly: steering wheel
AWG gauge: 20-22AWG
Conductors Gauge: 0.35-0.52mm²
N. Poli: 4

Mechanical characteristics
Length: 23mm
Width: 13.9mm
Size: 23mm x 13.9mm x 8.3mm
Protection grade: IP40
Contact type: Crimp

Electrical characteristics
Max current: 4.5A

Thermal characteristics
Working temperature: -10 / 45°C

DATI DI CATALOGO

Sigla Metel	ALP
Codice Metel	ALP3015004G

RIEPILOGO DATI DI CATALOGO

Codice produttore	30-15004G
Marca	Alpha Elettronica Srl
Stato prodotto	Stato Metel 3
Data ultimo aggiornamento	LS
Data certificazione	2026-09-29
Data variazione	2026-10-01
EAN	8017443690752
Classe ETIM	EC002556
Versione ETIM	8
Prezzo pubblico	1.20
Valuta	EUR
Moltiplicatore prezzo	1
Unita misura	PCE
Lead time	4
Quantita minima	5
Quantita multipla	5
Quantita cartone	40
Codice doganale	Da verificare
Famiglia statistica	Componenti / Connettori di Alimentazione / Connettori per led
Codice famiglia statistica	644-984-1685
Keyword	Alpha elettronica | Nastro led | Nastri led | Led ribbon | Illuminazione lineare | Jolight | Elettronica | Alfa | Alpha | Strip led | Strisce led | Striscia led | Illuminazione
Descrizione breve	Connettore giunzione a pressione 4 poli 4,5A - 0,35-0,52mm²

RIEPILOGO DATI DI CATALOGO

Descrizione estesa	 Caratteristiche Generali Tipo connettore: Giunto Montaggio connettore: volante Sezione AWG: 20-22AWG Sezione conduttori: 0.35-0.52mm² N. Poli: 4 Caratteristiche Meccaniche Lunghezza: 23mm Larghezza: 13.9mm Dimensioni: 23mm x 13.9mm x 8.3mm Grado di protezione: IP40 Tipo contatto: a crimpare Caratteristiche Elettriche Corrente max: 4.5A Caratteristiche Termiche Temp. di funzionamento: -10 / 45°C | General characteristics Connector type: Joint Connector Assembly: steering wheel AWG gauge: 20-22AWG Conductors Gauge: 0.35-0.52mm² N. Poli: 4 Mechanical characteristics Length: 23mm Width: 13.9mm Size: 23mm x 13.9mm x 8.3mm Protection grade: IP40 Contact type: Crimp Electrical characteristics Max current: 4.5A Thermal characteristics Working temperature: -10 / 45°C
Completezza BMEcat	70