RIEPILOGO DATI DI CATALOGO

Alpha Elettronica - Cavo da connettore RGB 4 Pin Femmina a Fili liberi - 0.7m

Codice prodotto	ALP311004W
Produttore	Alpha Elettronica
Categoria	Componenti / Connettori di Alimentazione / Connettori per led
Codice doganale	Da verificare

DESCRIZIONE

General characteristics
Adatto per striscia: RGB
Connector type: Connector with cable
Lunghezza cavo: 70cm
N. Poli: 4

Mechanical characteristics
Protection grade: IP20

Electrical characteristics
DC Input voltage: 3-24Vdc
 |
Caratteristiche Generali
Adatto per striscia: RGB
Tipo connettore: Connettore con cavetto
Lunghezza cavo: 70cm
N. Poli: 4

Caratteristiche Meccaniche
Grado di protezione: IP20

Caratteristiche Elettriche
Tens. funzionamento DC: 3-24Vdc

DATI DI CATALOGO

Sigla Metel	ALP
Codice Metel	ALP311004W
Codice produttore	31-1004W
Marca	Alpha Elettronica Srl

RIEPILOGO DATI DI CATALOGO

Stato prodotto	Stato Metel 3
Data ultimo aggiornamento	LS
Data certificazione	2026-09-29
Data variazione	2026-10-01
EAN	8017443691032
Classe ETIM	EC002556
Versione ETIM	8
Prezzo pubblico	3.40
Valuta	EUR
Moltiplicatore prezzo	1
Unita misura	PCE
Lead time	4
Quantita minima	1
Quantita multipla	1
Quantita cartone	10
Codice doganale	Da verificare
Famiglia statistica	Componenti / Connettori di Alimentazione / Connettori per led
Codice famiglia statistica	644-984-1685
Keyword	Alfa | Connettore | Alpha | Alpha elettronica | Connettori | Elettronica | Connettori di alimentazione | Componenti
Descrizione breve	Cavo da connettore RGB 4 Pin Femmina a Fili liberi - 0.7m

RIEPILOGO DATI DI CATALOGO

Descrizione estesa	 General characteristics Adatto per striscia: RGB Connector type: Connector with cable Lunghezza cavo: 70cm N. Poli: 4 Mechanical characteristics Protection grade: IP20 Electrical characteristics DC Input voltage: 3-24Vdc | Caratteristiche Generali Adatto per striscia: RGB Tipo connettore: Connettore con cavetto Lunghezza cavo: 70cm N. Poli: 4 Caratteristiche Meccaniche Grado di protezione: IP20 Caratteristiche Elettriche Tens. funzionamento DC: 3-24Vdc
Completezza BMEcat	80