RIEPILOGO DATI DI CATALOGO

Alpha Elettronica - Interruttore deviatore Miniatura - 1P - SPDT - ON/ON - 3A@250V - 3 term. cs

Codice prodotto	ALP310030
Produttore	Alpha Elettronica
Categoria	Componenti / Interruttori / Levetta
Codice doganale	Da verificare

DESCRIZIONE

Caratteristiche Generali
Attuatore: Levetta
Formato: Miniatura
Tipologia: Deviatore
Serigrafia: Nessuna
Luminoso: no
Tipi contatti: SPDT
Portata: 3A@250Vac, 6A@125Vac
N. poli: 1
Stato dei contatti: ON/ON
Terminali: 3 terminali pin per PCB
Montaggio: Pannello con dado
Foro fissaggio: ø6mm
Attuatore: Ottone nichelato
 |
General Characteristics
Actuator: Mounting
Form factor: Miniature
Type: Deviatore
Serigraphy: Nessuna
Luminoso: no
Contact Types: SPDT
Max current: 3A@250Vac, 6A@125Vac
Poles N.: 1
Contacts State: ON/ON
Terminals: 3 terminali pin per PCB
Mounting: Panel with nut
Mounting Hole: ø6mm

Caratteristiche Generali
Attuatore: Ottone nichelato

DATI DI CATALOGO

RIEPILOGO DATI DI CATALOGO

Sigla Metel	ALP
Codice Metel	ALP310030
Codice produttore	310-030
Marca	Alpha Elettronica Srl
Stato prodotto	Stato Metel 3
Data ultimo aggiornamento	LS
Data certificazione	2026-09-29
Data variazione	2026-10-01
EAN	8017443602076
Classe ETIM	EC000443
Versione ETIM	8
Prezzo pubblico	1.10
Valuta	EUR
Moltiplicatore prezzo	1
Unita misura	PCE
Lead time	4
Quantita minima	10
Quantita multipla	10
Quantita cartone	50
Codice doganale	Da verificare
Famiglia statistica	Componenti / Interruttori / Levetta
Codice famiglia statistica	644-819-1360
Keyword	Alfa | Interruttori | Componenti | Alpha elettronica | Alpha | Elettronica
Descrizione breve	Interruttore deviatore Miniatura - 1P - SPDT - ON/ON - 3A@250V - 3 term. cs

RIEPILOGO DATI DI CATALOGO

Descrizione estesa	 Caratteristiche Generali Attuatore: Levetta Formato: Miniatura Tipologia: Deviatore Serigrafia: Nessuna Luminoso: no Tipi contatti: SPDT Portata: 3A@250Vac, 6A@125Vac N. poli: 1 Stato dei contatti: ON/ON Terminali: 3 terminali pin per PCB Montaggio: Pannello con dado Foro fissaggio: ø6mm Attuatore: Ottone nichelato | General Characteristics Actuator: Mounting Form factor: Miniature Type: Deviatore Serigraphy: Nessuna Luminoso: no Contact Types: SPDT Max current: 3A@250Vac, 6A@125Vac Poles N.: 1 Contacts State: ON/ON Terminals: 3 terminali pin per PCB Mounting: Panel with nut Mounting Hole: ø6mm Caratteristiche Generali Attuatore: Ottone nichelato
Completezza BMEcat	66