RIEPILOGO DATI DI CATALOGO

Alpha Elettronica - Interruttore deviatore Medio - 2P - DPDT - ON/ON - 10A@250V - 6 term. vite

Codice prodotto	ALP310080
Produttore	Alpha Elettronica
Categoria	Componenti / Interruttori / Levetta
Codice doganale	Da verificare

DESCRIZIONE

General Characteristics
Actuator: Mounting
Type: Deviatore
Serigraphy: Nessuna
Luminoso: no
Contact Types: DPDT
Max current: 10A@250Vac, 15A@125Vac
Poles N.: 2
Contacts State: ON/ON
Terminals: 6 terminali a vite
Mounting: Panel with nut
Mounting Hole: ø12.2mm

Caratteristiche Generali
Attuatore: Plastica
 |
Caratteristiche Generali
Attuatore: Levetta
Tipologia: Deviatore
Serigrafia: Nessuna
Luminoso: no
Tipi contatti: DPDT
Portata: 10A@250Vac, 15A@125Vac
N. poli: 2
Stato dei contatti: ON/ON
Terminali: 6 terminali a vite
Montaggio: Pannello con dado
Foro fissaggio: ø12.2mm
Attuatore: Plastica

DATI DI CATALOGO

Sigla Metel	ALP

RIEPILOGO DATI DI CATALOGO

Codice Metel	ALP310080
Codice produttore	310-080
Marca	Alpha Elettronica Srl
Stato prodotto	Stato Metel 3
Data ultimo aggiornamento	LS
Data certificazione	2026-09-29
Data variazione	2026-10-01
EAN	8017443602267
Classe ETIM	EC000443
Versione ETIM	8
Prezzo pubblico	4.90
Valuta	EUR
Moltiplicatore prezzo	1
Unita misura	PCE
Lead time	4
Quantita minima	5
Quantita multipla	5
Quantita cartone	50
Codice doganale	Da verificare
Famiglia statistica	Componenti / Interruttori / Levetta
Codice famiglia statistica	644-819-1360
Keyword	Alpha elettronica | Interruttori | Elettronica | Componenti | Alpha | Alfa
Descrizione breve	Interruttore deviatore Medio - 2P - DPDT - ON/ON - 10A@250V - 6 term. vite

RIEPILOGO DATI DI CATALOGO

Descrizione estesa	 General Characteristics Actuator: Mounting Type: Deviatore Serigraphy: Nessuna Luminoso: no Contact Types: DPDT Max current: 10A@250Vac, 15A@125Vac Poles N.: 2 Contacts State: ON/ON Terminals: 6 terminali a vite Mounting: Panel with nut Mounting Hole: ø12.2mm Caratteristiche Generali Attuatore: Plastica | Caratteristiche Generali Attuatore: Levetta Tipologia: Deviatore Serigrafia: Nessuna Luminoso: no Tipi contatti: DPDT Portata: 10A@250Vac, 15A@125Vac N. poli: 2 Stato dei contatti: ON/ON Terminali: 6 terminali a vite Montaggio: Pannello con dado Foro fissaggio: ø12.2mm Attuatore: Plastica
Completezza BMEcat	66