RIEPILOGO DATI DI CATALOGO

Alpha Elettronica - Pulsante - Rosso - 1P - SPST - OFF/(ON) - N.A. - 3A@125Vac - 1A@250Vac - 2 term. a saldare | Button - Red - 1P - SPST - OFF / (ON) - N.A. - 1A @ 250Vac - 2 term. to weld

Codice prodotto	ALP330002
Produttore	Alpha Elettronica
Categoria	Componenti / Interruttori / Pulsanti
Codice doganale	Da verificare

DESCRIZIONE

RIEPILOGO DATI DI CATALOGO

General Characteristics
Actuator: Button
Type: Pulsante
Behaviour: Monostable
Serigraphy: Nessuna
Luminoso: no
Color: Rosso
Contact Types: SPST
Max current: 1A@250Vac, 3A@125Vac
Poles N.: 1
Contacts State: OFF/(ON) - N.A.
Terminals: 2 terminali a saldare
Mounting: Panel with nut
Mounting Hole: ø7mm

Caratteristiche Generali
Attuatore: Plastica
 |
Caratteristiche Generali
Attuatore: Pulsante
Tipologia: Pulsante
Comportamento: Monostabile
Serigrafia: Nessuna
Luminoso: no
Colore: Rosso
Tipi contatti: SPST
Portata: 1A@250Vac, 3A@125Vac
N. poli: 1
Stato dei contatti: OFF/(ON) - N.A.
Terminali: 2 terminali a saldare
Montaggio: Pannello con dado
Foro fissaggio: ø7mm
Attuatore: Plastica

DATI DI CATALOGO

Sigla Metel	ALP
Codice Metel	ALP330002
Codice produttore	330-002
Marca	Alpha Elettronica Srl
Stato prodotto	Stato Metel 3

RIEPILOGO DATI DI CATALOGO

Data ultimo aggiornamento	LS
Data certificazione	2026-09-29
Data variazione	2026-10-01
EAN	8017443602410
Classe ETIM	EC001028
Versione ETIM	8
Prezzo pubblico	0.82
Valuta	EUR
Moltiplicatore prezzo	1
Unita misura	PCE
Lead time	4
Quantita minima	10
Quantita multipla	10
Quantita cartone	50
Codice doganale	Da verificare
Famiglia statistica	Componenti / Interruttori / Pulsanti
Codice famiglia statistica	644-819-1355
Keyword	Alpha elettronica | Alpha | Elettronica | Alfa | Interruttori | Componenti
Descrizione breve	Pulsante - Rosso - 1P - SPST - OFF/(ON) - N.A. - 3A@125Vac - 1A@250Vac - 2 term. a saldare | Button - Red - 1P - SPST - OFF / (ON) - N.A. - 1A @ 250Vac - 2 term. to weld

RIEPILOGO DATI DI CATALOGO

Descrizione estesa	 General Characteristics Actuator: Button Type: Pulsante Behaviour: Monostable Serigraphy: Nessuna Luminoso: no Color: Rosso Contact Types: SPST Max current: 1A@250Vac, 3A@125Vac Poles N.: 1 Contacts State: OFF/(ON) - N.A. Terminals: 2 terminali a saldare Mounting: Panel with nut Mounting Hole: ø7mm Caratteristiche Generali Attuatore: Plastica | Caratteristiche Generali Attuatore: Pulsante Tipologia: Pulsante Comportamento: Monostabile Serigrafia: Nessuna Luminoso: no Colore: Rosso Tipi contatti: SPST Portata: 1A@250Vac, 3A@125Vac N. poli: 1 Stato dei contatti: OFF/(ON) - N.A. Terminali: 2 terminali a saldare Montaggio: Pannello con dado Foro fissaggio: ø7mm Attuatore: Plastica
Completezza BMEcat	66.4