RIEPILOGO DATI DI CATALOGO

Alpha Elettronica - Pulsante - Nero - 1P - SPST - (OFF)/ON - N.C. - 4A@250Vac - 2 term. vite | Push button - Black- 1P - SPST - (OFF)/ON - N.C. - 4A@250Vac - 2 screw terminals

Codice prodotto	ALP3300051
Produttore	Alpha Elettronica
Categoria	Componenti / Interruttori / Pulsanti
Codice doganale	Da verificare

DESCRIZIONE

RIEPILOGO DATI DI CATALOGO

General Characteristics
Actuator: Button
Type: Pulsante
Behaviour: Monostable
Luminoso: no
Color: Nero
Contact Types: SPST
Max current: 4A@250Vac, 8A@125Vac
Poles N.: 1
Contacts State: (OFF)/ON - N.C.
Terminals: 2 terminali a vite
Mounting: Panel with nut
Mounting Hole: ø12mm

Caratteristiche Generali
Attuatore: Plastica

General Characteristics
Protection Grade: IP40
 |
Caratteristiche Generali
Attuatore: Pulsante
Tipologia: Pulsante
Comportamento: Monostabile
Luminoso: no
Colore: Nero
Tipi contatti: SPST
Portata: 4A@250Vac, 8A@125Vac
N. poli: 1
Stato dei contatti: (OFF)/ON - N.C.
Terminali: 2 terminali a vite
Montaggio: Pannello con dado
Foro fissaggio: ø12mm
Attuatore: Plastica
Grado di protezione: IP40

DATI DI CATALOGO

Sigla Metel	ALP
Codice Metel	ALP3300051
Codice produttore	330-005/1
Marca	Alpha Elettronica Srl

RIEPILOGO DATI DI CATALOGO

Stato prodotto	Stato Metel 3
Data ultimo aggiornamento	LS
Data certificazione	2026-09-29
Data variazione	2026-10-01
EAN	8017443652576
Classe ETIM	EC001028
Versione ETIM	8
Prezzo pubblico	2.30
Valuta	EUR
Moltiplicatore prezzo	1
Unita misura	PCE
Lead time	4
Quantita minima	1
Quantita multipla	1
Quantita cartone	50
Codice doganale	Da verificare
Famiglia statistica	Componenti / Interruttori / Pulsanti
Codice famiglia statistica	644-819-1355
Keyword	Alpha elettronica | Alfa | Interruttori | Elettronica | Componenti | Alpha
Descrizione breve	Pulsante - Nero - 1P - SPST - (OFF)/ON - N.C. - 4A@250Vac - 2 term. vite | Push button - Black- 1P - SPST - (OFF)/ON - N.C. - 4A@250Vac - 2 screw terminals

RIEPILOGO DATI DI CATALOGO

Descrizione estesa	 General Characteristics Actuator: Button Type: Pulsante Behaviour: Monostable Luminoso: no Color: Nero Contact Types: SPST Max current: 4A@250Vac, 8A@125Vac Poles N.: 1 Contacts State: (OFF)/ON - N.C. Terminals: 2 terminali a vite Mounting: Panel with nut Mounting Hole: ø12mm Caratteristiche Generali Attuatore: Plastica General Characteristics Protection Grade: IP40 | Caratteristiche Generali Attuatore: Pulsante Tipologia: Pulsante Comportamento: Monostabile Luminoso: no Colore: Nero Tipi contatti: SPST Portata: 4A@250Vac, 8A@125Vac N. poli: 1 Stato dei contatti: (OFF)/ON - N.C. Terminali: 2 terminali a vite Montaggio: Pannello con dado Foro fissaggio: ø12mm Attuatore: Plastica Grado di protezione: IP40
Completezza BMEcat	68.4