RIEPILOGO DATI DI CATALOGO

Alpha Elettronica - Pulsante - Rosso - 1P - SPST - OFF/(ON) - N.A. - 2 term. a saldare

Codice prodotto	ALP330007R
Produttore	Alpha Elettronica
Categoria	Componenti / Interruttori / Pulsanti
Codice doganale	Da verificare

DESCRIZIONE

RIEPILOGO DATI DI CATALOGO

Caratteristiche Generali
Attuatore: Pulsante
Tipologia: Pulsante
Comportamento: Monostabile
Forma dell\'attuatore: Convesso
Luminoso: no
Colore: Rosso
Tipi contatti: SPST
Portata: 1A@24Vdc
N. poli: 1
Stato dei contatti: OFF/(ON) - N.A.
Terminali: 2 terminali a saldare
Montaggio: a pannello
Foro fissaggio: ø8mm
Materiale corpo: Zn-Al
Attuatore: Zn-Al
Grado di protezione: IP65
Temperatura di lavoro: -10 / 40°C
 |
General Characteristics
Actuator: Button
Type: Pulsante
Behaviour: Monostable
Actuator Form Factor: Convesso
Luminoso: no
Color: Rosso
Contact Types: SPST
Max current: 1A@24Vdc
Poles N.: 1
Contacts State: OFF/(ON) - N.A.
Terminals: 2 terminali a saldare
Mounting: Panel
Mounting Hole: ø8mm
Body Material: Zn-Al

Caratteristiche Generali
Attuatore: Zn-Al

General Characteristics
Protection Grade: IP65
Working Temperature: -10 / 40°C

DATI DI CATALOGO

Sigla Metel	ALP

RIEPILOGO DATI DI CATALOGO

Codice Metel	ALP330007R
Codice produttore	330-007R
Marca	Alpha Elettronica Srl
Stato prodotto	Stato Metel 3
Data ultimo aggiornamento	LS
Data certificazione	2026-09-29
Data variazione	2026-10-01
EAN	8017443650152
Classe ETIM	EC001028
Versione ETIM	8
Prezzo pubblico	6.90
Valuta	EUR
Moltiplicatore prezzo	1
Unita misura	PCE
Lead time	4
Quantita minima	1
Quantita multipla	1
Quantita cartone	20
Codice doganale	Da verificare
Famiglia statistica	Componenti / Interruttori / Pulsanti
Codice famiglia statistica	644-819-1355
Keyword	Alpha elettronica | Interruttori | Elettronica | Alfa | Alpha | Componenti
Descrizione breve	Pulsante - Rosso - 1P - SPST - OFF/(ON) - N.A. - 2 term. a saldare

RIEPILOGO DATI DI CATALOGO

Descrizione estesa	 Caratteristiche Generali Attuatore: Pulsante Tipologia: Pulsante Comportamento: Monostabile Forma dell\'attuatore: Convesso Luminoso: no Colore: Rosso Tipi contatti: SPST Portata: 1A@24Vdc N. poli: 1 Stato dei contatti: OFF/(ON) - N.A. Terminali: 2 terminali a saldare Montaggio: a pannello Foro fissaggio: ø8mm Materiale corpo: Zn-Al Attuatore: Zn-Al Grado di protezione: IP65 Temperatura di lavoro: -10 / 40°C | General Characteristics Actuator: Button Type: Pulsante Behaviour: Monostable Actuator Form Factor: Convesso Luminoso: no Color: Rosso Contact Types: SPST Max current: 1A@24Vdc Poles N.: 1 Contacts State: OFF/(ON) - N.A. Terminals: 2 terminali a saldare Mounting: Panel Mounting Hole: ø8mm Body Material: Zn-Al Caratteristiche Generali Attuatore: Zn-Al General Characteristics Protection Grade: IP65 Working Temperature: -10 / 40°C
Completezza BMEcat	68.4