RIEPILOGO DATI DI CATALOGO

Alpha Elettronica - Pulsante bistabile - Verde - 2P - DPDT - ON/ON - 3A@250Vac - 6 term. a saldare

Codice prodotto	ALP3300444
Produttore	Alpha Elettronica
Categoria	Componenti / Interruttori / Pulsanti
Codice doganale	Da verificare

DESCRIZIONE

RIEPILOGO DATI DI CATALOGO

Caratteristiche Generali
Attuatore: Pulsante
Tipologia: Interruttore
Comportamento: Bistabile
Forma dell\'attuatore: Rotondo
Serigrafia: Nessuna
Luminoso: no
Colore: Verde
Tipi contatti: DPDT
Portata: 3A@250Vac
N. poli: 2
Stato dei contatti: ON/ON
Terminali: 6 terminali a saldare
Montaggio: Pannello con dado
Foro fissaggio: ø15.5mm
Attuatore: Plastica
Grado di protezione: IP40
 |
General Characteristics
Actuator: Button
Type: Interruttore
Behaviour: Bistable
Actuator Form Factor: Rotondo
Serigraphy: Nessuna
Luminoso: no
Color: Verde
Contact Types: DPDT
Max current: 3A@250Vac
Poles N.: 2
Contacts State: ON/ON
Terminals: 6 terminali a saldare
Mounting: Panel with nut
Mounting Hole: ø15.5mm

Caratteristiche Generali
Attuatore: Plastica

General Characteristics
Protection Grade: IP40

DATI DI CATALOGO

Sigla Metel	ALP
Codice Metel	ALP3300444

RIEPILOGO DATI DI CATALOGO

Codice produttore	330-044-4
Marca	Alpha Elettronica Srl
Stato prodotto	Stato Metel 3
Data ultimo aggiornamento	LS
Data certificazione	2026-09-29
Data variazione	2026-10-01
EAN	8017443611924
Classe ETIM	EC000443
Versione ETIM	8
Prezzo pubblico	6.50
Valuta	EUR
Moltiplicatore prezzo	1
Unita misura	PCE
Lead time	4
Quantita minima	1
Quantita multipla	1
Quantita cartone	50
Codice doganale	Da verificare
Famiglia statistica	Componenti / Interruttori / Pulsanti
Codice famiglia statistica	644-819-1355
Keyword	Interruttori | Componenti | Alpha elettronica | Alpha | Alfa | Elettronica
Descrizione breve	Pulsante bistabile - Verde - 2P - DPDT - ON/ON - 3A@250Vac - 6 term. a saldare

RIEPILOGO DATI DI CATALOGO

Descrizione estesa	 Caratteristiche Generali Attuatore: Pulsante Tipologia: Interruttore Comportamento: Bistabile Forma dell\'attuatore: Rotondo Serigrafia: Nessuna Luminoso: no Colore: Verde Tipi contatti: DPDT Portata: 3A@250Vac N. poli: 2 Stato dei contatti: ON/ON Terminali: 6 terminali a saldare Montaggio: Pannello con dado Foro fissaggio: ø15.5mm Attuatore: Plastica Grado di protezione: IP40 | General Characteristics Actuator: Button Type: Interruttore Behaviour: Bistable Actuator Form Factor: Rotondo Serigraphy: Nessuna Luminoso: no Color: Verde Contact Types: DPDT Max current: 3A@250Vac Poles N.: 2 Contacts State: ON/ON Terminals: 6 terminali a saldare Mounting: Panel with nut Mounting Hole: ø15.5mm Caratteristiche Generali Attuatore: Plastica General Characteristics Protection Grade: IP40
Completezza BMEcat	71.67