# RIEPILOGO DATI DI CATALOGO

## Alpha Elettronica - Pulsante momentaneo antivandalo ø19mm - 1P - SPST - OFF/(ON) - N.A. - 3A@250Vac - 2 term. vite - Grigio antracite

| | |
|---|---|
| **Codice prodotto** | ALP330051G |
| **Produttore** | Alpha Elettronica |
| **Categoria** | Componenti / Interruttori / Pulsanti |
| **Codice doganale** | Da verificare |

### DESCRIZIONE

# RIEPILOGO DATI DI CATALOGO

<br />
General Characteristics<br />
Actuator: vandal proof Button<br />
Form factor: Vandal proof<br />
Type: Pulsante<br />
Behaviour: Monostable<br />
Actuator Form Factor: Piatto<br />
Serigraphy: Nessuna<br />
Luminoso: no<br />
Color: Grigio<br />
Contact Types: SPST<br />
Max current: 3A@250Vac, 5A@125Vac<br />
Poles N.: 1<br />
Contacts State: OFF/(ON) - N.A.<br />
Terminals: 2 terminali a vite<br />
Mounting: Panel with nut<br />
Mounting Hole: ø19mm<br />
Body Material: Zn-Al<br />
<br />
Caratteristiche Generali<br />
Attuatore: Zn-Al<br />
<br />
General Characteristics<br />
Protection Grade: IP65<br />
Working Temperature: -30 / 70°C<br />
 | <br />
Caratteristiche Generali<br />
Attuatore: Pulsante antivandalo<br />
Formato: Antivandalo<br />
Tipologia: Pulsante<br />
Comportamento: Monostabile<br />
Forma dell\'attuatore: Piatto<br />
Serigrafia: Nessuna<br />
Luminoso: no<br />
Colore: Grigio<br />
Tipi contatti: SPST<br />
Portata: 3A@250Vac, 5A@125Vac<br />
N. poli: 1<br />
Stato dei contatti: OFF/(ON) - N.A.<br />
Terminali: 2 terminali a vite<br />
Montaggio: Pannello con dado<br />
Foro fissaggio: ø19mm<br />
Materiale corpo: Zn-Al<br />
Attuatore: Zn-Al<br />
Grado di protezione: IP65<br />
Temperatura di lavoro: -30 / 70°C<br />

# RIEPILOGO DATI DI CATALOGO

## DATI DI CATALOGO

| | |
|---|---|
| **Sigla Metel** | ALP |
| **Codice Metel** | ALP330051G |
| **Codice produttore** | 330-051-G |
| **Marca** | Alpha Elettronica Srl |
| **Stato prodotto** | Stato Metel 3 |
| **Data ultimo aggiornamento** | LS |
| **Data certificazione** | 2026-09-29 |
| **Data variazione** | 2026-10-01 |
| **EAN** | 8017443699700 |
| **Classe ETIM** | EC001028 |
| **Versione ETIM** | 8 |
| **Prezzo pubblico** | 8.00 |
| **Valuta** | EUR |
| **Moltiplicatore prezzo** | 1 |
| **Unita misura** | PCE |
| **Lead time** | 4 |
| **Quantita minima** | 1 |
| **Quantita multipla** | 1 |
| **Quantita cartone** | 10 |
| **Codice doganale** | Da verificare |
| **Famiglia statistica** | Componenti / Interruttori / Pulsanti |
| **Codice famiglia statistica** | 644-819-1355 |
| **Descrizione breve** | Pulsante momentaneo antivandalo ø19mm - 1P - SPST - OFF/(ON) - N.A. - 3A@250Vac - 2 term. vite - Grigio antracite |

# RIEPILOGO DATI DI CATALOGO

| | |
|---|---|
| **Descrizione estesa** | <br /><br />General Characteristics<br /><br />Actuator: vandal proof Button<br /><br />Form factor: Vandal proof<br /><br />Type: Pulsante<br /><br />Behaviour: Monostable<br /><br />Actuator Form Factor: Piatto<br /><br />Serigraphy: Nessuna<br /><br />Luminoso: no<br /><br />Color: Grigio<br /><br />Contact Types: SPST<br /><br />Max current: 3A@250Vac, 5A@125Vac<br /><br />Poles N.: 1<br /><br />Contacts State: OFF/(ON) - N.A.<br /><br />Terminals: 2 terminali a vite<br /><br />Mounting: Panel with nut<br /><br />Mounting Hole: ø19mm<br /><br />Body Material: Zn-Al<br /><br /><br /><br />Caratteristiche Generali<br /><br />Attuatore: Zn-Al<br /><br /><br /><br />General Characteristics<br /><br />Protection Grade: IP65<br /><br />Working Temperature: -30 / 70°C<br /><br /> \| <br /><br />Caratteristiche Generali<br /><br />Attuatore: Pulsante antivandalo<br /><br />Formato: Antivandalo<br /><br />Tipologia: Pulsante<br /><br />Comportamento: Monostabile<br /><br />Forma dell\'attuatore: Piatto<br /><br />Serigrafia: Nessuna<br /><br />Luminoso: no<br /><br />Colore: Grigio<br /><br />Tipi contatti: SPST<br /><br />Portata: 3A@250Vac, 5A@125Vac<br /><br />N. poli: 1<br /><br />Stato dei contatti: OFF/(ON) - N.A.<br /><br />Terminali: 2 terminali a vite<br /><br />Montaggio: Pannello con dado<br /><br />Foro fissaggio: ø19mm<br /><br />Materiale corpo: Zn-Al<br /><br />Attuatore: Zn-Al<br /><br />Grado di protezione: IP65<br /><br />Temperatura di lavoro: -30 / 70°C<br /><br /> |
| **Completezza BMEcat** | 63.4 |