# RIEPILOGO DATI DI CATALOGO

## Alpha Elettronica - Interruttore a Pulsante antivandalo ø19mm bistabile - 1P - SPDT - ON/ON - 5A@250Vac - 3 term. a saldare

| | |
|---|---|
| **Codice prodotto** | ALP330051L |
| **Produttore** | Alpha Elettronica |
| **Categoria** | Componenti / Interruttori / Pulsanti |
| **Codice doganale** | Da verificare |

### DESCRIZIONE

# RIEPILOGO DATI DI CATALOGO

<br />
Caratteristiche Generali<br />
Attuatore: Pulsante antivandalo<br />
Formato: Antivandalo<br />
Tipologia: Interruttore<br />
Comportamento: Bistabile<br />
Forma dell\'attuatore: In rilievo<br />
Luminoso: no<br />
Colore: Lucido<br />
Tipi contatti: SPDT<br />
Portata: 5A@250Vac, 5A@36Vdc<br />
N. poli: 1<br />
Stato dei contatti: ON/ON<br />
Terminali: 3 terminali a saldare<br />
Montaggio: a pannello<br />
Foro fissaggio: ø19mm<br />
Materiale corpo: Acciaio inox 304<br />
Attuatore: Acciaio inox 304<br />
Grado di protezione: ip65<br />
Temperatura di lavoro: -10 / 40°C<br />
 | <br />
General Characteristics<br />
Actuator: vandal proof Button<br />
Form factor: Vandal proof<br />
Type: Interruttore<br />
Behaviour: Bistable<br />
Actuator Form Factor: In rilievo<br />
Luminoso: no<br />
Color: Lucido<br />
Contact Types: SPDT<br />
Max current: 5A@250Vac, 5A@36Vdc<br />
Poles N.: 1<br />
Contacts State: ON/ON<br />
Terminals: 3 terminali a saldare<br />
Mounting: Panel<br />
Mounting Hole: ø19mm<br />
Body Material: 304 stainless steel<br />
<br />
Caratteristiche Generali<br />
Attuatore: Acciaio inox 304<br />
<br />
General Characteristics<br />
Protection Grade: ip65<br />
Working Temperature: -10 / 40°C<br />

# RIEPILOGO DATI DI CATALOGO

## DATI DI CATALOGO

| | |
|---|---|
| **Sigla Metel** | ALP |
| **Codice Metel** | ALP330051L |
| **Codice produttore** | 330-051L |
| **Marca** | Alpha Elettronica Srl |
| **Stato prodotto** | Stato Metel 3 |
| **Data ultimo aggiornamento** | LS |
| **Data certificazione** | 2026-09-29 |
| **Data variazione** | 2026-10-01 |
| **EAN** | 8017443650282 |
| **Classe ETIM** | EC000443 |
| **Versione ETIM** | 8 |
| **Prezzo pubblico** | 9.60 |
| **Valuta** | EUR |
| **Moltiplicatore prezzo** | 1 |
| **Unita misura** | PCE |
| **Lead time** | 4 |
| **Quantita minima** | 1 |
| **Quantita multipla** | 1 |
| **Quantita cartone** | 10 |
| **Codice doganale** | Da verificare |
| **Famiglia statistica** | Componenti / Interruttori / Pulsanti |
| **Codice famiglia statistica** | 644-819-1355 |
| **Keyword** | Alpha \| Interruttori \| Componenti \| Alpha elettronica \| Alfa \| Elettronica |
| **Descrizione breve** | Interruttore a Pulsante antivandalo ø19mm bistabile - 1P - SPDT - ON/ON - 5A@250Vac - 3 term. a saldare |

# RIEPILOGO DATI DI CATALOGO

| | |
|---|---|
| **Descrizione estesa** | <br /><br />Caratteristiche Generali<br /><br />Attuatore: Pulsante antivandalo<br /><br />Formato: Antivandalo<br /><br />Tipologia: Interruttore<br /><br />Comportamento: Bistabile<br /><br />Forma dell\'attuatore: In rilievo<br /><br />Luminoso: no<br /><br />Colore: Lucido<br /><br />Tipi contatti: SPDT<br /><br />Portata: 5A@250Vac, 5A@36Vdc<br /><br />N. poli: 1<br /><br />Stato dei contatti: ON/ON<br /><br />Terminali: 3 terminali a saldare<br /><br />Montaggio: a pannello<br /><br />Foro fissaggio: ø19mm<br /><br />Materiale corpo: Acciaio inox 304<br /><br />Attuatore: Acciaio inox 304<br /><br />Grado di protezione: ip65<br /><br />Temperatura di lavoro: -10 / 40°C<br /><br /> \| <br /><br />General Characteristics<br /><br />Actuator: vandal proof Button<br /><br />Form factor: Vandal proof<br /><br />Type: Interruttore<br /><br />Behaviour: Bistable<br /><br />Actuator Form Factor: In rilievo<br /><br />Luminoso: no<br /><br />Color: Lucido<br /><br />Contact Types: SPDT<br /><br />Max current: 5A@250Vac, 5A@36Vdc<br /><br />Poles N.: 1<br /><br />Contacts State: ON/ON<br /><br />Terminals: 3 terminali a saldare<br /><br />Mounting: Panel<br /><br />Mounting Hole: ø19mm<br /><br />Body Material: 304 stainless steel<br /><br /><br /><br />Caratteristiche Generali<br /><br />Attuatore: Acciaio inox 304<br /><br /><br /><br />General Characteristics<br /><br />Protection Grade: ip65<br /><br />Working Temperature: -10 / 40°C<br /><br /> |
| **Completezza BMEcat** | 65 |