RIEPILOGO DATI DI CATALOGO

Alpha Elettronica - Pulsante momentaneo antivandalo ø19mm - 1P - SPST - OFF/(ON) - N.A. - 2A@250Vac - 2 term. vite

Codice prodotto	ALP330052
Produttore	Alpha Elettronica
Categoria	Componenti / Interruttori / Pulsanti
Codice doganale	Da verificare

DESCRIZIONE

RIEPILOGO DATI DI CATALOGO

Caratteristiche Generali
Attuatore: Pulsante antivandalo
Formato: Antivandalo
Tipologia: Pulsante
Comportamento: Monostabile
Forma dell\'attuatore: Piatto
Serigrafia: Nessuna
Luminoso: no
Colore: Metallo
Tipi contatti: SPST
Portata: 2A@250Vac, 4A@125Vac
N. poli: 1
Stato dei contatti: OFF/(ON) - N.A.
Terminali: 2 terminali a vite
Montaggio: Pannello con dado
Foro fissaggio: ø19mm
Attuatore: Ottone nichelato
Note aggiuntive: antivandalo piano
Grado di protezione: IP65
Temperatura di lavoro: -20 / 55°C
 |
General Characteristics
Actuator: vandal proof Button
Form factor: Vandal proof
Type: Pulsante
Behaviour: Monostable
Actuator Form Factor: Piatto
Serigraphy: Nessuna
Luminoso: no
Color: Metallo
Contact Types: SPST
Max current: 2A@250Vac, 4A@125Vac
Poles N.: 1
Contacts State: OFF/(ON) - N.A.
Terminals: 2 terminali a vite
Mounting: Panel with nut
Mounting Hole: ø19mm

Caratteristiche Generali
Attuatore: Ottone nichelato

General Characteristics
Additional Notes: antivandalo piano
Protection Grade: IP65
Working Temperature: -20 / 55°C

RIEPILOGO DATI DI CATALOGO

DATI DI CATALOGO

Sigla Metel	ALP
Codice Metel	ALP330052
Codice produttore	330-052
Marca	Alpha Elettronica Srl
Stato prodotto	Stato Metel 3
Data ultimo aggiornamento	LS
Data certificazione	2026-09-29
Data variazione	2026-10-01
EAN	8017443602618
Classe ETIM	EC001028
Versione ETIM	8
Prezzo pubblico	6.50
Valuta	EUR
Moltiplicatore prezzo	1
Unita misura	PCE
Lead time	4
Quantita minima	1
Quantita multipla	1
Quantita cartone	10
Codice doganale	Da verificare
Famiglia statistica	Componenti / Interruttori / Pulsanti
Codice famiglia statistica	644-819-1355
Keyword	Interruttori | Alfa | Alpha | Alpha elettronica | Componenti | Elettronica
Descrizione breve	Pulsante momentaneo antivandalo ø19mm - 1P - SPST - OFF/(ON) - N.A. - 2A@250Vac - 2 term. vite

RIEPILOGO DATI DI CATALOGO

Descrizione estesa	 Caratteristiche Generali Attuatore: Pulsante antivandalo Formato: Antivandalo Tipologia: Pulsante Comportamento: Monostabile Forma dell\'attuatore: Piatto Serigrafia: Nessuna Luminoso: no Colore: Metallo Tipi contatti: SPST Portata: 2A@250Vac, 4A@125Vac N. poli: 1 Stato dei contatti: OFF/(ON) - N.A. Terminali: 2 terminali a vite Montaggio: Pannello con dado Foro fissaggio: ø19mm Attuatore: Ottone nichelato Note aggiuntive: antivandalo piano Grado di protezione: IP65 Temperatura di lavoro: -20 / 55°C | General Characteristics Actuator: vandal proof Button Form factor: Vandal proof Type: Pulsante Behaviour: Monostable Actuator Form Factor: Piatto Serigraphy: Nessuna Luminoso: no Color: Metallo Contact Types: SPST Max current: 2A@250Vac, 4A@125Vac Poles N.: 1 Contacts State: OFF/(ON) - N.A. Terminals: 2 terminali a vite Mounting: Panel with nut Mounting Hole: ø19mm Caratteristiche Generali Attuatore: Ottone nichelato General Characteristics Additional Notes: antivandalo piano Protection Grade: IP65 Working Temperature: -20 / 55°C
Completezza BMEcat	66.4