RIEPILOGO DATI DI CATALOGO

Alpha Elettronica - Pulsante momentaneo antivandalo ø16mm luminoso Bianco - 24V - 1P - SPST - OFF/(ON) - N.A. - 3 term. vite

Codice prodotto	ALP3300566
Produttore	Alpha Elettronica
Categoria	Componenti / Interruttori / Pulsanti
Codice doganale	Da verificare

DESCRIZIONE

RIEPILOGO DATI DI CATALOGO

General Characteristics
Actuator: vandal proof Button
Form factor: Vandal proof
Type: Pulsante
Behaviour: Monostable
Actuator Form Factor: In rilievo
Serigraphy: Nessuna
Luminoso: yes
Luce: White
Tensione illuminazione: 24Vac/dc
Color: Metallo
Contact Types: SPST
Max current: 3A@36Vac/dc, 3A@12Vac/dc
Poles N.: 1
Contacts State: OFF/(ON) - N.A.
Terminals: 3 terminali a vite
Mounting: Panel with nut
Mounting Hole: ø16mm
Body Material: 304 stainless steel

Caratteristiche Generali
Attuatore: Acciaio inox 304

General Characteristics
Protection Grade: IP65
Working Temperature: -20 / 55°C
 |
Caratteristiche Generali
Attuatore: Pulsante antivandalo
Formato: Antivandalo
Tipologia: Pulsante
Comportamento: Monostabile
Forma dell\'attuatore: In rilievo
Serigrafia: Nessuna
Luminoso: si
Luce: Bianco
Tensione illuminazione: 24Vac/dc
Colore: Metallo
Tipi contatti: SPST
Portata: 3A@36Vac/dc, 3A@12Vac/dc
N. poli: 1
Stato dei contatti: OFF/(ON) - N.A.
Terminali: 3 terminali a vite
Montaggio: Pannello con dado
Foro fissaggio: ø16mm
Materiale corpo: Acciaio inox 304
Attuatore: Acciaio inox 304
Grado di protezione: IP65
Temperatura di lavoro: -20 / 55°C

RIEPILOGO DATI DI CATALOGO

DATI DI CATALOGO

Sigla Metel	ALP
Codice Metel	ALP3300566
Codice produttore	330-056-6
Marca	Alpha Elettronica Srl
Stato prodotto	Stato Metel 3
Data ultimo aggiornamento	LS
Data certificazione	2026-09-29
Data variazione	2026-10-01
EAN	8017443632776
Classe ETIM	EC001028
Versione ETIM	8
Prezzo pubblico	10.20
Valuta	EUR
Moltiplicatore prezzo	1
Unita misura	PCE
Lead time	4
Quantita minima	1
Quantita multipla	1
Quantita cartone	10
Codice doganale	Da verificare
Famiglia statistica	Componenti / Interruttori / Pulsanti
Codice famiglia statistica	644-819-1355
Keyword	Alfa | Alpha | Elettronica | Interruttori | Componenti | Alpha elettronica
Descrizione breve	Pulsante momentaneo antivandalo ø16mm luminoso Bianco - 24V - 1P - SPST - OFF/(ON) - N.A. - 3 term. vite

RIEPILOGO DATI DI CATALOGO

Descrizione estesa	 General Characteristics Actuator: vandal proof Button Form factor: Vandal proof Type: Pulsante Behaviour: Monostable Actuator Form Factor: In rilievo Serigraphy: Nessuna Luminoso: yes Luce: White Tensione illuminazione: 24Vac/dc Color: Metallo Contact Types: SPST Max current: 3A@36Vac/dc, 3A@12Vac/dc Poles N.: 1 Contacts State: OFF/(ON) - N.A. Terminals: 3 terminali a vite Mounting: Panel with nut Mounting Hole: ø16mm Body Material: 304 stainless steel Caratteristiche Generali Attuatore: Acciaio inox 304 General Characteristics Protection Grade: IP65 Working Temperature: -20 / 55°C | Caratteristiche Generali Attuatore: Pulsante antivandalo Formato: Antivandalo Tipologia: Pulsante Comportamento: Monostabile Forma dell\'attuatore: In rilievo Serigrafia: Nessuna Luminoso: si Luce: Bianco Tensione illuminazione: 24Vac/dc Colore: Metallo Tipi contatti: SPST Portata: 3A@36Vac/dc, 3A@12Vac/dc N. poli: 1 Stato dei contatti: OFF/(ON) - N.A. Terminali: 3 terminali a vite Montaggio: Pannello con dado Foro fissaggio: ø16mm Materiale corpo: Acciaio inox 304 Attuatore: Acciaio inox 304 Grado di protezione: IP65 Temperatura di lavoro: -20 / 55°C
Completezza BMEcat	66.4