RIEPILOGO DATI DI CATALOGO

Alpha Elettronica - Interruttore antivandalo ø19mm bistabile luminoso - 24V - 1P - SPDT - ON/ON - 5 term. a saldare

Codice prodotto	ALP3300641N1
Produttore	Alpha Elettronica
Categoria	Componenti / Interruttori / Pulsanti
Codice doganale	Da verificare

DESCRIZIONE

RIEPILOGO DATI DI CATALOGO

* Nota
5A@250Vac/dc con l\'utilizzo del connettore 330-066-SO

Caratteristiche Generali
Attuatore: Pulsante antivandalo
Formato: Antivandalo
Tipologia: Interruttore
Comportamento: Bistabile
Forma dell\'attuatore: Convesso
Serigrafia: ON/OFF
Luminoso: si
Luce: Rosso
Tensione illuminazione: 24Vac/dc
Colore: Nero
Tipi contatti: SPDT
Portata: 5A@36Vac/dc
N. poli: 1
Stato dei contatti: ON/ON
Terminali: 5 terminali a saldare
Montaggio: Pannello con dado
Foro fissaggio: ø19mm
Materiale corpo: Zn-Al
Attuatore: Zn-Al
Grado di protezione: IP67
Temperatura di lavoro: -20 / 55°C
 |
General Characteristics
Actuator: vandal proof Button
Form factor: Vandal proof
Type: Interruttore
Behaviour: Bistable
Actuator Form Factor: Convesso
Serigraphy: ON/OFF
Luminoso: yes
Luce: Red
Tensione illuminazione: 24Vac/dc
Color: Nero
Contact Types: SPDT
Max current: 5A@36Vac/dc
Poles N.: 1
Contacts State: ON/ON
Terminals: 5 terminali a saldare
Mounting: Panel with nut
Mounting Hole: ø19mm
Body Material: Zn-Al

Caratteristiche Generali
Attuatore: Zn-Al

General Characteristics
Protection Grade: IP67
Working Temperature: -20 / 55°C

RIEPILOGO DATI DI CATALOGO

DATI DI CATALOGO

Sigla Metel	ALP
Codice Metel	ALP3300641N1
Codice produttore	330-064-1-N1
Marca	Alpha Elettronica Srl
Stato prodotto	Stato Metel 3
Data ultimo aggiornamento	LS
Data certificazione	2026-09-29
Data variazione	2026-10-01
EAN	8017443632684
Classe ETIM	EC000443
Versione ETIM	8
Prezzo pubblico	13.00
Valuta	EUR
Moltiplicatore prezzo	1
Unita misura	PCE
Lead time	4
Quantita minima	1
Quantita multipla	1
Quantita cartone	10
Codice doganale	Da verificare
Famiglia statistica	Componenti / Interruttori / Pulsanti
Codice famiglia statistica	644-819-1355
Keyword	Alfa | Elettronica | Alpha | Interruttori | Componenti | Alpha elettronica
Descrizione breve	Interruttore antivandalo ø19mm bistabile luminoso - 24V - 1P - SPDT - ON/ON - 5 term. a saldare

RIEPILOGO DATI DI CATALOGO

Descrizione estesa	* Nota 5A@250Vac/dc con l\'utilizzo del connettore 330-066-SO Caratteristiche Generali Attuatore: Pulsante antivandalo Formato: Antivandalo Tipologia: Interruttore Comportamento: Bistabile Forma dell\'attuatore: Convesso Serigrafia: ON/OFF Luminoso: si Luce: Rosso Tensione illuminazione: 24Vac/dc Colore: Nero Tipi contatti: SPDT Portata: 5A@36Vac/dc N. poli: 1 Stato dei contatti: ON/ON Terminali: 5 terminali a saldare Montaggio: Pannello con dado Foro fissaggio: ø19mm Materiale corpo: Zn-Al Attuatore: Zn-Al Grado di protezione: IP67 Temperatura di lavoro: -20 / 55°C | General Characteristics Actuator: vandal proof Button Form factor: Vandal proof Type: Interruttore Behaviour: Bistable Actuator Form Factor: Convesso Serigraphy: ON/OFF Luminoso: yes Luce: Red Tensione illuminazione: 24Vac/dc Color: Nero Contact Types: SPDT Max current: 5A@36Vac/dc Poles N.: 1 Contacts State: ON/ON Terminals: 5 terminali a saldare Mounting: Panel with nut Mounting Hole: ø19mm Body Material: Zn-Al Caratteristiche Generali Attuatore: Zn-Al General Characteristics Protection Grade: IP67 Working Temperature: -20 / 55°C

RIEPILOGO DATI DI CATALOGO

Completezza BMEcat	66.67