RIEPILOGO DATI DI CATALOGO

Alpha Elettronica - Interruttore antivandalo ø25mm bistabile luminoso Bianco - 24V - 4P - SPST - 2 x N.C. + 2 x N.A. - 5A@250Vac - 10 term. a saldare

Codice prodotto	ALP330080L6
Produttore	Alpha Elettronica
Categoria	Componenti / Interruttori / Pulsanti
Codice doganale	Da verificare

DESCRIZIONE

RIEPILOGO DATI DI CATALOGO

General Characteristics
Actuator: vandal proof Button
Form factor: Vandal proof
Type: Interruttore
Behaviour: Bistable
Actuator Form Factor: In rilievo
Luminoso: yes
Luce: White
Tensione illuminazione: 24Vac/dc
Color: Lucido
Contact Types: SPST
Max current: 5A@250Vac, 5A@36Vdc
Poles N.: 4
Contacts State: 2 x N.C. + 2 x N.A.
Terminals: 10 terminali a saldare
Mounting: Panel with nut
Mounting Hole: ø25mm
Body Material: 304 stainless steel

Caratteristiche Generali
Attuatore: Acciaio inox 304

General Characteristics
Protection Grade: IP65
Working Temperature: -10 / 40°C
 |
Caratteristiche Generali
Attuatore: Pulsante antivandalo
Formato: Antivandalo
Tipologia: Interruttore
Comportamento: Bistabile
Forma dell\'attuatore: In rilievo
Luminoso: si
Luce: Bianco
Tensione illuminazione: 24Vac/dc
Colore: Lucido
Tipi contatti: SPST
Portata: 5A@250Vac, 5A@36Vdc
N. poli: 4
Stato dei contatti: 2 x N.C. + 2 x N.A.
Terminali: 10 terminali a saldare
Montaggio: Pannello con dado
Foro fissaggio: ø25mm
Materiale corpo: Acciaio inox 304
Attuatore: Acciaio inox 304
Grado di protezione: IP65
Temperatura di lavoro: -10 / 40°C

RIEPILOGO DATI DI CATALOGO

DATI DI CATALOGO

Sigla Metel	ALP
Codice Metel	ALP330080L6
Codice produttore	330-080L-6
Marca	Alpha Elettronica Srl
Stato prodotto	Stato Metel 3
Data ultimo aggiornamento	LS
Data certificazione	2026-09-29
Data variazione	2026-10-01
EAN	8017443650442
Classe ETIM	EC000443
Versione ETIM	8
Prezzo pubblico	25.00
Valuta	EUR
Moltiplicatore prezzo	1
Unita misura	PCE
Lead time	4
Quantita minima	1
Quantita multipla	1
Quantita cartone	10
Codice doganale	Da verificare
Famiglia statistica	Componenti / Interruttori / Pulsanti
Codice famiglia statistica	644-819-1355
Keyword	Elettronica | Alpha elettronica | Alpha | Alfa | Interruttori | Componenti
Descrizione breve	Interruttore antivandalo ø25mm bistabile luminoso Bianco - 24V - 4P - SPST - 2 x N.C. + 2 x N.A. - 5A@250Vac - 10 term. a saldare

RIEPILOGO DATI DI CATALOGO

Descrizione estesa	 General Characteristics Actuator: vandal proof Button Form factor: Vandal proof Type: Interruttore Behaviour: Bistable Actuator Form Factor: In rilievo Luminoso: yes Luce: White Tensione illuminazione: 24Vac/dc Color: Lucido Contact Types: SPST Max current: 5A@250Vac, 5A@36Vdc Poles N.: 4 Contacts State: 2 x N.C. + 2 x N.A. Terminals: 10 terminali a saldare Mounting: Panel with nut Mounting Hole: ø25mm Body Material: 304 stainless steel Caratteristiche Generali Attuatore: Acciaio inox 304 General Characteristics Protection Grade: IP65 Working Temperature: -10 / 40°C | Caratteristiche Generali Attuatore: Pulsante antivandalo Formato: Antivandalo Tipologia: Interruttore Comportamento: Bistabile Forma dell\'attuatore: In rilievo Luminoso: si Luce: Bianco Tensione illuminazione: 24Vac/dc Colore: Lucido Tipi contatti: SPST Portata: 5A@250Vac, 5A@36Vdc N. poli: 4 Stato dei contatti: 2 x N.C. + 2 x N.A. Terminali: 10 terminali a saldare Montaggio: Pannello con dado Foro fissaggio: ø25mm Materiale corpo: Acciaio inox 304 Attuatore: Acciaio inox 304 Grado di protezione: IP65 Temperatura di lavoro: -10 / 40°C
Completezza BMEcat	65