RIEPILOGO DATI DI CATALOGO

Alpha Elettronica - Pulsante bistabile luminoso - Nero - 1P - SPDT - ON/OFF - 3 term. faston 4,8

Codice prodotto	ALP332010
Produttore	Alpha Elettronica
Categoria	Componenti / Interruttori / Pulsanti
Codice doganale	Da verificare

DESCRIZIONE

RIEPILOGO DATI DI CATALOGO

Caratteristiche Generali
Attuatore: Pulsante
Tipologia: Interruttore
Comportamento: Bistabile
Forma dell\'attuatore: Rotondo
Serigrafia: Nessuna
Luminoso: si
Tensione illuminazione: 20Vdc
Colore: Nero
Tipi contatti: SPDT
Portata: 20A@12Vdc
N. poli: 1
Stato dei contatti: ON/OFF
Terminali: 3 terminali faston 4,8
Montaggio: a pannello
Foro fissaggio: 18mm x ø19.2mm
Grado di protezione: IP67
Temperatura di lavoro: -10 / 40°C
 |
General Characteristics
Actuator: Button
Type: Interruttore
Behaviour: Bistable
Actuator Form Factor: Rotondo
Serigraphy: Nessuna
Luminoso: yes
Tensione illuminazione: 20Vdc
Color: Nero
Contact Types: SPDT
Max current: 20A@12Vdc
Poles N.: 1
Contacts State: ON/OFF
Terminals: 3 terminali faston 4,8
Mounting: Panel
Mounting Hole: 18mm x ø19.2mm
Protection Grade: IP67
Working Temperature: -10 / 40°C

DATI DI CATALOGO

Sigla Metel	ALP
Codice Metel	ALP332010
Codice produttore	332-010

RIEPILOGO DATI DI CATALOGO

Marca	Alpha Elettronica Srl
Stato prodotto	Stato Metel 3
Data ultimo aggiornamento	LS
Data certificazione	2026-09-29
Data variazione	2026-10-01
EAN	8017443649262
Classe ETIM	EC000443
Versione ETIM	8
Prezzo pubblico	5.30
Valuta	EUR
Moltiplicatore prezzo	1
Unita misura	PCE
Lead time	4
Quantita minima	10
Quantita multipla	10
Quantita cartone	50
Codice doganale	Da verificare
Famiglia statistica	Componenti / Interruttori / Pulsanti
Codice famiglia statistica	644-819-1355
Keyword	Alpha elettronica | Interruttori | Alpha | Alfa | Componenti | Elettronica
Descrizione breve	Pulsante bistabile luminoso - Nero - 1P - SPDT - ON/OFF - 3 term. faston 4,8

RIEPILOGO DATI DI CATALOGO

Descrizione estesa	 Caratteristiche Generali Attuatore: Pulsante Tipologia: Interruttore Comportamento: Bistabile Forma dell\'attuatore: Rotondo Serigrafia: Nessuna Luminoso: si Tensione illuminazione: 20Vdc Colore: Nero Tipi contatti: SPDT Portata: 20A@12Vdc N. poli: 1 Stato dei contatti: ON/OFF Terminali: 3 terminali faston 4,8 Montaggio: a pannello Foro fissaggio: 18mm x ø19.2mm Grado di protezione: IP67 Temperatura di lavoro: -10 / 40°C | General Characteristics Actuator: Button Type: Interruttore Behaviour: Bistable Actuator Form Factor: Rotondo Serigraphy: Nessuna Luminoso: yes Tensione illuminazione: 20Vdc Color: Nero Contact Types: SPDT Max current: 20A@12Vdc Poles N.: 1 Contacts State: ON/OFF Terminals: 3 terminali faston 4,8 Mounting: Panel Mounting Hole: 18mm x ø19.2mm Protection Grade: IP67 Working Temperature: -10 / 40°C
Completezza BMEcat	70