RIEPILOGO DATI DI CATALOGO

Alpha Elettronica - Pulsante luminoso - Nero - 1P - SPST - OFF/(ON) - N.A. - 3 term. faston 4,8

Codice prodotto	ALP332011
Produttore	Alpha Elettronica
Categoria	Componenti / Interruttori / Pulsanti
Codice doganale	Da verificare

DESCRIZIONE

RIEPILOGO DATI DI CATALOGO

General Characteristics
Actuator: Button
Type: Pulsante
Behaviour: Monostable
Actuator Form Factor: Rotondo
Serigraphy: Nessuna
Luminoso: yes
Luce: Red/Green
Tensione illuminazione: 20Vdc
Color: Nero
Contact Types: SPST
Max current: 20A@12Vdc
Poles N.: 1
Contacts State: OFF/(ON) - N.A.
Terminals: 3 terminali faston 4,8
Mounting: Panel
Mounting Hole: 18mm x ø19.2mm

Caratteristiche Generali
Attuatore: Plastica

General Characteristics
Protection Grade: IP67
Working Temperature: -10 / 40°C
 |
Caratteristiche Generali
Attuatore: Pulsante
Tipologia: Pulsante
Comportamento: Monostabile
Forma dell\'attuatore: Rotondo
Serigrafia: Nessuna
Luminoso: si
Luce: Rosso/Verde
Tensione illuminazione: 20Vdc
Colore: Nero
Tipi contatti: SPST
Portata: 20A@12Vdc
N. poli: 1
Stato dei contatti: OFF/(ON) - N.A.
Terminali: 3 terminali faston 4,8
Montaggio: a pannello
Foro fissaggio: 18mm x ø19.2mm
Attuatore: Plastica
Grado di protezione: IP67
Temperatura di lavoro: -10 / 40°C

RIEPILOGO DATI DI CATALOGO

DATI DI CATALOGO

Sigla Metel	ALP
Codice Metel	ALP332011
Codice produttore	332-011
Marca	Alpha Elettronica Srl
Stato prodotto	Stato Metel 3
Data ultimo aggiornamento	LS
Data certificazione	2026-09-29
Data variazione	2026-10-01
EAN	8017443649293
Classe ETIM	EC001028
Versione ETIM	8
Prezzo pubblico	5.60
Valuta	EUR
Moltiplicatore prezzo	1
Unita misura	PCE
Lead time	4
Quantita minima	5
Quantita multipla	5
Quantita cartone	50
Codice doganale	Da verificare
Famiglia statistica	Componenti / Interruttori / Pulsanti
Codice famiglia statistica	644-819-1355
Keyword	Alpha | Alpha elettronica | Elettronica | Alfa | Interruttori | Componenti
Descrizione breve	Pulsante luminoso - Nero - 1P - SPST - OFF/(ON) - N.A. - 3 term. faston 4,8

RIEPILOGO DATI DI CATALOGO

Descrizione estesa	 General Characteristics Actuator: Button Type: Pulsante Behaviour: Monostable Actuator Form Factor: Rotondo Serigraphy: Nessuna Luminoso: yes Luce: Red/Green Tensione illuminazione: 20Vdc Color: Nero Contact Types: SPST Max current: 20A@12Vdc Poles N.: 1 Contacts State: OFF/(ON) - N.A. Terminals: 3 terminali faston 4,8 Mounting: Panel Mounting Hole: 18mm x ø19.2mm Caratteristiche Generali Attuatore: Plastica General Characteristics Protection Grade: IP67 Working Temperature: -10 / 40°C | Caratteristiche Generali Attuatore: Pulsante Tipologia: Pulsante Comportamento: Monostabile Forma dell\'attuatore: Rotondo Serigrafia: Nessuna Luminoso: si Luce: Rosso/Verde Tensione illuminazione: 20Vdc Colore: Nero Tipi contatti: SPST Portata: 20A@12Vdc N. poli: 1 Stato dei contatti: OFF/(ON) - N.A. Terminali: 3 terminali faston 4,8 Montaggio: a pannello Foro fissaggio: 18mm x ø19.2mm Attuatore: Plastica Grado di protezione: IP67 Temperatura di lavoro: -10 / 40°C
Completezza BMEcat	68.4