# RIEPILOGO DATI DI CATALOGO

## Alpha Elettronica - Pulsante luminoso - Verde - 1P - SPST - OFF/(ON) - N.A. - 3 term. faston 4,8

| | |
|---|---|
| **Codice prodotto** | ALP332013 |
| **Produttore** | Alpha Elettronica |
| **Categoria** | Componenti / Interruttori / Pulsanti |
| **Codice doganale** | Da verificare |

### DESCRIZIONE

# RIEPILOGO DATI DI CATALOGO

<br />
General Characteristics<br />
Actuator: Button<br />
Type: Pulsante<br />
Behaviour: Monostable<br />
Actuator Form Factor: Rotondo<br />
Serigraphy: Nessuna<br />
Luminoso: yes<br />
Luce: Green<br />
Tensione illuminazione: 12Vdc<br />
Contact Types: SPST<br />
Max current: 20A@12Vdc<br />
Poles N.: 1<br />
Contacts State: OFF/(ON) - N.A.<br />
Terminals: 3 terminali faston 4,8<br />
Mounting: Panel<br />
Mounting Hole: 18mm x ø19.2mm<br />
<br />
Caratteristiche Generali<br />
Attuatore: Plastica<br />
<br />
General Characteristics<br />
Protection Grade: IP67<br />
Working Temperature: -10 / 40°C<br />
 | <br />
Caratteristiche Generali<br />
Attuatore: Pulsante<br />
Tipologia: Pulsante<br />
Comportamento: Monostabile<br />
Forma dell\'attuatore: Rotondo<br />
Serigrafia: Nessuna<br />
Luminoso: si<br />
Luce: Verde<br />
Tensione illuminazione: 12Vdc<br />
Tipi contatti: SPST<br />
Portata: 20A@12Vdc<br />
N. poli: 1<br />
Stato dei contatti: OFF/(ON) - N.A.<br />
Terminali: 3 terminali faston 4,8<br />
Montaggio: a pannello<br />
Foro fissaggio: 18mm x ø19.2mm<br />
Attuatore: Plastica<br />
Grado di protezione: IP67<br />
Temperatura di lavoro: -10 / 40°C<br />

# RIEPILOGO DATI DI CATALOGO

## DATI DI CATALOGO

| | |
|---|---|
| **Sigla Metel** | ALP |
| **Codice Metel** | ALP332013 |
| **Codice produttore** | 332-013 |
| **Marca** | Alpha Elettronica Srl |
| **Stato prodotto** | Stato Metel 3 |
| **Data ultimo aggiornamento** | LS |
| **Data certificazione** | 2026-09-29 |
| **Data variazione** | 2026-10-01 |
| **EAN** | 8017443649309 |
| **Classe ETIM** | EC001028 |
| **Versione ETIM** | 8 |
| **Prezzo pubblico** | 4.00 |
| **Valuta** | EUR |
| **Moltiplicatore prezzo** | 1 |
| **Unita misura** | PCE |
| **Lead time** | 4 |
| **Quantita minima** | 5 |
| **Quantita multipla** | 5 |
| **Quantita cartone** | 50 |
| **Codice doganale** | Da verificare |
| **Famiglia statistica** | Componenti / Interruttori / Pulsanti |
| **Codice famiglia statistica** | 644-819-1355 |
| **Keyword** | Alfa \| Alpha \| Alpha elettronica \| Componenti \| Interruttori \| Elettronica |
| **Descrizione breve** | Pulsante luminoso - Verde - 1P - SPST - OFF/(ON) - N.A. - 3 term. faston 4,8 |

# RIEPILOGO DATI DI CATALOGO

| | |
|---|---|
| **Descrizione estesa** | <br /><br />General Characteristics<br /><br />Actuator: Button<br /><br />Type: Pulsante<br /><br />Behaviour: Monostable<br /><br />Actuator Form Factor: Rotondo<br /><br />Serigraphy: Nessuna<br /><br />Luminoso: yes<br /><br />Luce: Green<br /><br />Tensione illuminazione: 12Vdc<br /><br />Contact Types: SPST<br /><br />Max current: 20A@12Vdc<br /><br />Poles N.: 1<br /><br />Contacts State: OFF/(ON) - N.A.<br /><br />Terminals: 3 terminali faston 4,8<br /><br />Mounting: Panel<br /><br />Mounting Hole: 18mm x ø19.2mm<br /><br /><br /><br />Caratteristiche Generali<br /><br />Attuatore: Plastica<br /><br /><br /><br />General Characteristics<br /><br />Protection Grade: IP67<br /><br />Working Temperature: -10 / 40°C<br /><br /> \| <br /><br />Caratteristiche Generali<br /><br />Attuatore: Pulsante<br /><br />Tipologia: Pulsante<br /><br />Comportamento: Monostabile<br /><br />Forma dell\'attuatore: Rotondo<br /><br />Serigrafia: Nessuna<br /><br />Luminoso: si<br /><br />Luce: Verde<br /><br />Tensione illuminazione: 12Vdc<br /><br />Tipi contatti: SPST<br /><br />Portata: 20A@12Vdc<br /><br />N. poli: 1<br /><br />Stato dei contatti: OFF/(ON) - N.A.<br /><br />Terminali: 3 terminali faston 4,8<br /><br />Montaggio: a pannello<br /><br />Foro fissaggio: 18mm x ø19.2mm<br /><br />Attuatore: Plastica<br /><br />Grado di protezione: IP67<br /><br />Temperatura di lavoro: -10 / 40°C<br /><br /> |
| **Completezza BMEcat** | 66.4 |