RIEPILOGO DATI DI CATALOGO

Alpha Elettronica - Presa di alimentazione DC da pannello - ø2,4-0,65mm | DC ø2,4-0,65mm power socket - Panel mount

Codice prodotto	ALP3413
Produttore	Alpha Elettronica
Categoria	Componenti / Connettori di Alimentazione / Prese di Alimentazione DC
Codice doganale	Da verificare

DESCRIZIONE

General Characteristics
Gender: Presa
Quality: HQ

Mechanical Characteristics
Body Material: Thermoplastic
Contact Material: Tinned Brass
Montaggio: A pannello
Fissaggio: a saldare
Outer Diameter: 2.4mm
Internal Diameter: 0.65mm
 |
Caratteristiche Generali
Genere: Presa
Qualità: HQ

Caratteristiche Meccaniche
Materiale Corpo: Termoplastico
Materiale Contatti: Ottone stagnato
Montaggio: A pannello
Fissaggio: a saldare
Diametro Esterno: 2.4mm
Diametro Interno: 0.65mm

DATI DI CATALOGO

Sigla Metel	ALP
Codice Metel	ALP3413
Codice produttore	34-13
Marca	Alpha Elettronica Srl

RIEPILOGO DATI DI CATALOGO

Stato prodotto	Stato Metel 3
Data ultimo aggiornamento	LS
Data certificazione	2026-09-29
Data variazione	2026-10-01
EAN	8017443038721
Classe ETIM	EC003568
Versione ETIM	8
Prezzo pubblico	1.70
Valuta	EUR
Moltiplicatore prezzo	1
Unita misura	PCE
Lead time	4
Quantita minima	10
Quantita multipla	10
Quantita cartone	100
Codice doganale	Da verificare
Famiglia statistica	Componenti / Connettori di Alimentazione / Prese di Alimentazione DC
Codice famiglia statistica	644-984-1326
Keyword	Alpha | Componenti | Elettronica | Alfa | Alpha elettronica | Connettore | Connettori | Connettori di alimentazione
Descrizione breve	Presa di alimentazione DC da pannello - ø2,4-0,65mm | DC ø2,4-0,65mm power socket - Panel mount

RIEPILOGO DATI DI CATALOGO

Descrizione estesa	 General Characteristics Gender: Presa Quality: HQ Mechanical Characteristics Body Material: Thermoplastic Contact Material: Tinned Brass Montaggio: A pannello Fissaggio: a saldare Outer Diameter: 2.4mm Internal Diameter: 0.65mm | Caratteristiche Generali Genere: Presa Qualità: HQ Caratteristiche Meccaniche Materiale Corpo: Termoplastico Materiale Contatti: Ottone stagnato Montaggio: A pannello Fissaggio: a saldare Diametro Esterno: 2.4mm Diametro Interno: 0.65mm
Completezza BMEcat	56.4