RIEPILOGO DATI DI CATALOGO

Alpha Elettronica - Presa da pannello SP11 cinque poli

Codice prodotto	ALP4438
Produttore	Alpha Elettronica
Categoria	Componenti / Connettori Waterproof / Prese
Codice doganale	Da verificare

DESCRIZIONE

RIEPILOGO DATI DI CATALOGO

General Characteristics
Gender: Presa
Orientation: Straight
Poles No.: 5
Supplier Series:

Electrical Characteristics
Current (Max): 3A
Voltage (Max): 180V

Mechanical Characteristics
Body Material: Nylon
Contact Material: Gold Copper Alloy
Montaggio: A pannello
Fissaggio: a saldare
Conductors Section: 0-0.79mm²
Protection Grade:

Temperature Range Features
Working Temperature: -25/80°C
 |
Caratteristiche Generali
Genere: Presa
Orientamento: Dritto
Nr. Poli: 5
Serie Fornitore: SP11

Caratteristiche Elettriche
Corrente max: 3A
Tensione max: 180V

Caratteristiche Meccaniche
Materiale Corpo: Nylon
Materiale Contatti: Lega di rame dorata
Montaggio: A pannello
Fissaggio: a saldare
Sezione conduttori: 0-0.79mm²
Grado di protezione: IP68

Caratteristiche Termiche
Temperatura di lavoro: -25/80°C

DATI DI CATALOGO

Sigla Metel	ALP

RIEPILOGO DATI DI CATALOGO

Codice Metel	ALP4438
Codice produttore	44-38
Marca	Alpha Elettronica Srl
Stato prodotto	Stato Metel 3
Data ultimo aggiornamento	LS
Data certificazione	2026-09-29
Data variazione	2026-10-01
EAN	8017443644137
Classe ETIM	EC002460
Versione ETIM	8
Prezzo pubblico	8.40
Valuta	EUR
Moltiplicatore prezzo	1
Unita misura	PCE
Lead time	4
Quantita minima	1
Quantita multipla	1
Quantita cartone	50
Codice doganale	Da verificare
Famiglia statistica	Componenti / Connettori Waterproof / Prese
Codice famiglia statistica	644-1107-1280
Keyword	Componenti | Elettronica | Connettori waterproof | Alfa | Alpha | Alpha elettronica | Connettore | Connettori
Descrizione breve	Presa da pannello SP11 cinque poli

RIEPILOGO DATI DI CATALOGO

Descrizione estesa	 General Characteristics Gender: Presa Orientation: Straight Poles No.: 5 Supplier Series: Electrical Characteristics Current (Max): 3A Voltage (Max): 180V Mechanical Characteristics Body Material: Nylon Contact Material: Gold Copper Alloy Montaggio: A pannello Fissaggio: a saldare Conductors Section: 0-0.79mm² Protection Grade: Temperature Range Features Working Temperature: -25/80°C | Caratteristiche Generali Genere: Presa Orientamento: Dritto Nr. Poli: 5 Serie Fornitore: SP11 Caratteristiche Elettriche Corrente max: 3A Tensione max: 180V Caratteristiche Meccaniche Materiale Corpo: Nylon Materiale Contatti: Lega di rame dorata Montaggio: A pannello Fissaggio: a saldare Sezione conduttori: 0-0.79mm² Grado di protezione: IP68 Caratteristiche Termiche Temperatura di lavoro: -25/80°C
Completezza BMEcat	62.8