RIEPILOGO DATI DI CATALOGO

Alpha Elettronica - Spina volante SP13 due poli

Codice prodotto	ALP4439
Produttore	Alpha Elettronica
Categoria	Componenti / Connettori Waterproof / Spine
Codice doganale	Da verificare

DESCRIZIONE

RIEPILOGO DATI DI CATALOGO

General Characteristics
Gender: Spina
Orientation: Straight
Poles No.: 2
Supplier Series:

Electrical Characteristics
Current (Max): 13A
Voltage (Max): 250V

Mechanical Characteristics
Body Material: Nylon
Contact Material: Gold Copper Alloy
Montaggio: Volante
Fissaggio: a saldare
Conductors Section: 0-2mm²
Cable Diameter (Min): ø4mm
Cable Diameter (Max): ø6.5mm
For Cable: 4-6.5mm
Protection Grade:

Temperature Range Features
Working Temperature: -25/80°C
 |
Caratteristiche Generali
Genere: Spina
Orientamento: Dritto
Nr. Poli: 2
Serie Fornitore: SP13

Caratteristiche Elettriche
Corrente max: 13A
Tensione max: 250V

Caratteristiche Meccaniche
Materiale Corpo: Nylon
Materiale Contatti: Lega di rame dorata
Montaggio: Volante
Fissaggio: a saldare
Sezione conduttori: 0-2mm²
Diametro cavo min: ø4mm
Diametro cavo max: ø6.5mm
Per cavo: 4-6.5mm
Grado di protezione: IP68

Caratteristiche Termiche
Temperatura di lavoro: -25/80°C

RIEPILOGO DATI DI CATALOGO

DATI DI CATALOGO

Sigla Metel	ALP
Codice Metel	ALP4439
Codice produttore	44-39
Marca	Alpha Elettronica Srl
Stato prodotto	Stato Metel 3
Data ultimo aggiornamento	LS
Data certificazione	2026-09-29
Data variazione	2026-10-01
EAN	8017443644021
Classe ETIM	EC002460
Versione ETIM	8
Prezzo pubblico	8.10
Valuta	EUR
Moltiplicatore prezzo	1
Unita misura	PCE
Lead time	4
Quantita minima	1
Quantita multipla	1
Quantita cartone	50
Codice doganale	Da verificare
Famiglia statistica	Componenti / Connettori Waterproof / Spine
Codice famiglia statistica	644-1107-1513
Keyword	Connettore | Alpha | Alfa | Elettronica | Alpha elettronica | Connettori waterproof | Componenti | Connettori
Descrizione breve	Spina volante SP13 due poli

RIEPILOGO DATI DI CATALOGO

Descrizione estesa	 General Characteristics Gender: Spina Orientation: Straight Poles No.: 2 Supplier Series: Electrical Characteristics Current (Max): 13A Voltage (Max): 250V Mechanical Characteristics Body Material: Nylon Contact Material: Gold Copper Alloy Montaggio: Volante Fissaggio: a saldare Conductors Section: 0-2mm² Cable Diameter (Min): ø4mm Cable Diameter (Max): ø6.5mm For Cable: 4-6.5mm Protection Grade: Temperature Range Features Working Temperature: -25/80°C | Caratteristiche Generali Genere: Spina Orientamento: Dritto Nr. Poli: 2 Serie Fornitore: SP13 Caratteristiche Elettriche Corrente max: 13A Tensione max: 250V Caratteristiche Meccaniche Materiale Corpo: Nylon Materiale Contatti: Lega di rame dorata Montaggio: Volante Fissaggio: a saldare Sezione conduttori: 0-2mm² Diametro cavo min: ø4mm Diametro cavo max: ø6.5mm Per cavo: 4-6.5mm Grado di protezione: IP68 Caratteristiche Termiche Temperatura di lavoro: -25/80°C
Completezza BMEcat	62.8