# RIEPILOGO DATI DI CATALOGO

## Alpha Elettronica - Spina volante SP13 quattro poli

| | |
|---|---|
| **Codice prodotto** | ALP4441 |
| **Produttore** | Alpha Elettronica |
| **Categoria** | Componenti / Connettori Waterproof / Spine |
| **Codice doganale** | Da verificare |

### DESCRIZIONE

# RIEPILOGO DATI DI CATALOGO

<br />
General Characteristics<br />
Gender: Spina<br />
Orientation: Straight<br />
Poles No.: 4<br />
Supplier Series: <br />
<br />
Electrical Characteristics<br />
Current (Max): 5A<br />
Voltage (Max): 200V<br />
<br />
Mechanical Characteristics<br />
Body Material: Nylon<br />
Contact Material: Gold Copper Alloy<br />
Montaggio: Volante<br />
Fissaggio: a saldare<br />
Conductors Section: 2mm²<br />
Cable Diameter (Min): ø4mm<br />
Cable Diameter (Max): ø6.5mm<br />
For Cable: 4-6.5mm<br />
Protection Grade: <br />
<br />
Temperature Range Features<br />
Working Temperature: -25/80°C<br />
 | <br />
Caratteristiche Generali<br />
Genere: Spina<br />
Orientamento: Dritto<br />
Nr. Poli: 4<br />
Serie Fornitore: SP13<br />
<br />
Caratteristiche Elettriche<br />
Corrente max: 5A<br />
Tensione max: 200V<br />
<br />
Caratteristiche Meccaniche<br />
Materiale Corpo: Nylon<br />
Materiale Contatti: Lega di rame dorata<br />
Montaggio: Volante<br />
Fissaggio: a saldare<br />
Sezione conduttori: 2mm²<br />
Diametro cavo min: ø4mm<br />
Diametro cavo max: ø6.5mm<br />
Per cavo: 4-6.5mm<br />
Grado di protezione: IP68<br />
<br />
Caratteristiche Termiche<br />
Temperatura di lavoro: -25/80°C<br />

# RIEPILOGO DATI DI CATALOGO

## DATI DI CATALOGO

| | |
|---|---|
| **Sigla Metel** | ALP |
| **Codice Metel** | ALP4441 |
| **Codice produttore** | 44-41 |
| **Marca** | Alpha Elettronica Srl |
| **Stato prodotto** | Stato Metel 3 |
| **Data ultimo aggiornamento** | LS |
| **Data certificazione** | 2026-09-29 |
| **Data variazione** | 2026-10-01 |
| **EAN** | 8017443593022 |
| **Classe ETIM** | EC002460 |
| **Versione ETIM** | 8 |
| **Prezzo pubblico** | 7.80 |
| **Valuta** | EUR |
| **Moltiplicatore prezzo** | 1 |
| **Unita misura** | PCE |
| **Lead time** | 4 |
| **Quantita minima** | 1 |
| **Quantita multipla** | 1 |
| **Quantita cartone** | 50 |
| **Codice doganale** | Da verificare |
| **Famiglia statistica** | Componenti / Connettori Waterproof / Spine |
| **Codice famiglia statistica** | 644-1107-1513 |
| **Keyword** | Connettore \| Componenti \| Connettori waterproof \| Alpha elettronica \| Alpha \| Alfa \| Elettronica \| Connettori |
| **Descrizione breve** | Spina volante SP13 quattro poli |

# RIEPILOGO DATI DI CATALOGO

| | |
|---|---|
| **Descrizione estesa** | <br /><br />General Characteristics<br /><br />Gender: Spina<br /><br />Orientation: Straight<br /><br />Poles No.: 4<br /><br />Supplier Series: <br /><br /><br /><br />Electrical Characteristics<br /><br />Current (Max): 5A<br /><br />Voltage (Max): 200V<br /><br /><br /><br />Mechanical Characteristics<br /><br />Body Material: Nylon<br /><br />Contact Material: Gold Copper Alloy<br /><br />Montaggio: Volante<br /><br />Fissaggio: a saldare<br /><br />Conductors Section: 2mm²<br /><br />Cable Diameter (Min): ø4mm<br /><br />Cable Diameter (Max): ø6.5mm<br /><br />For Cable: 4-6.5mm<br /><br />Protection Grade: <br /><br /><br /><br />Temperature Range Features<br /><br />Working Temperature: -25/80°C<br /><br /> \| <br /><br />Caratteristiche Generali<br /><br />Genere: Spina<br /><br />Orientamento: Dritto<br /><br />Nr. Poli: 4<br /><br />Serie Fornitore: SP13<br /><br /><br /><br />Caratteristiche Elettriche<br /><br />Corrente max: 5A<br /><br />Tensione max: 200V<br /><br /><br /><br />Caratteristiche Meccaniche<br /><br />Materiale Corpo: Nylon<br /><br />Materiale Contatti: Lega di rame dorata<br /><br />Montaggio: Volante<br /><br />Fissaggio: a saldare<br /><br />Sezione conduttori: 2mm²<br /><br />Diametro cavo min: ø4mm<br /><br />Diametro cavo max: ø6.5mm<br /><br />Per cavo: 4-6.5mm<br /><br />Grado di protezione: IP68<br /><br /><br /><br />Caratteristiche Termiche<br /><br />Temperatura di lavoro: -25/80°C<br /><br /> |
| **Completezza BMEcat** | 62.8 |